



Elektrisk palleløfter med styrestang

AME 15

Løftehøjde: 115 mm / Lasteevne: 1500 kg

Kraftfuld.

Letvægt.

Et energibundt i filialen, i produktionen samt i og ved lastbilen.

Jungheinrich AME 15 styrestangsstyrede elpalleløftere er den optimale løsning ved trange pladsforhold og vægtfølsomme arbejdsmiljøer. Med høj manøvredegtighed og robust effekt håndterer de uden besvær vanskelige logistikprocesser.

Kombinationen af kompakte mål og lav egenvægt gør dem til det første valg til daglig intern palletransport og lastbiltransport. Deres intuitive betjening og enhåndsbetjening på begge sider gør enhver arbejdsopgave lettere.

Med deres høje køre- og svingstabilitet samt maksimal sikkerhed er Jungheinrichs styrestangsstyrede AME 15-palleløftere de ideelle hjælpere i dagligdagen. En forstærket stålkonstruktion og beskyttede støttehjul gør dem ekstremt robuste og holdbare.

Deres høje effektivitet er en ekstra fordel: Det lave energiforbrug ved hjælp af moderne litium-ion-teknologi, mulighed for mellemopladning og den vedligeholdelsesfrie drivmotor sikrer høj tilgængelighed i den daglige anvendelse.

Alle fordele ved første øjekast

- Kraftig styrestangsstyret elpalleløfter i mellemklassen, ideel til lastbiltransport.
- Intuitiv og sikker betjening samt høj køre- og svingstabilitet.
- Optimeret robusthed med forstærket stålkonstruktion og beskyttede støttehjul.
- Litium-ion-batteri og lavt energiforbrug sikrer høj tilgængelighed.
- Pålidelig Jungheinrich-kvalitet med holdbare komponenter.

Din Jungheinrich-palleløfter

Giver maksimal kundeværdi.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Vedligeholdelsesfri, robust og økonomisk i den daglige drift.

Ideel til daglige opgaver.

- Lavt energiforbrug.
- Vedligeholdelsesfri drivmotor.
- Let, manøvreedygtig og kompakt.
- Forbedret robusthed og effekt.

Optimal energieffektivitet

- Effektive ladeprocesser uden dyr ladeinfrastruktur.
- Omkostningseffektivt gennem længere levetider.
- Fleksibel brug takket være mellemopladning af litium-ion-batteri.
- Nem opladning ved stikkontakt med den medfølgende oplader.
- Automatisk frakobling, når enheden ikke benyttes, sparer penge og skåner miljøet.

Pålidelig litium-ion-teknologi

- Ingen vedligeholdelse sparer tid og omkostninger.
- Hurtig opladning og mellemopladning giver en høj trucktilgængelighed.
- Op til tre gange længere levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Indsatssikker takket være førsteklases batteristyringssystem.




Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Let håndtering og gennemtænkt beskyttelse af mennesker, maskiner og varer.

Intuitiv og let at betjene.

- To affjedrede støttehjul placeret ved siden af drivhjulet øger stabiliteten.
- Sikker og præcis manøvrering takket være velafstemt software og chassis.
- Høj stigeevne: 8 %.
- Fuldt integrerede, beskyttede støttehjul.
- Kontakt lav hastighed til manøvrering.
- To køreprogrammer til justerede hastigheder (2,5 km/t og 5,5 km/t).
- Præcis kontrol af gaflernes indstiksdybde forhindrer skader på paller og køretøjer.
- Tandem-gaffelruller plus beskyttede indløbsruller giver komfortabel optagning på tværs af paller.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Med Jungheinrichs robuste, styrestangsstyrede elpalleløftere AME 15 kan du transportere varer fleksibelt og pålideligt både indendørs og udendørs.

Universel og alsidig anvendelse

- Styrestangshåndtag med enhåndsbetjening på begge sider.
- Køretøjets status synlig via tydeligt synlige LED-striber.
- Nem adgang med pinkode.
- Alle betjeningsinstrumenter, inklusive displayet, er tydeligt placeret i styrestangen.
- Gaffelmarkering ved 800 mm for præcis optagning på tværs af paller.
- Der kan fås forskellige gaffellængder.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last	Samlet højde
AME 15 (530x800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1.150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1.150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**