



Elektrisk stå-ind stabler

ESE 120

Løftehøjde: 125 mm / Lasteevne: 2000 kg



ESE 120



VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich		
	1.2	Producentens typebetegnelse		ESE 120		
	1.3	Drev		Elektrisk		
	1.4	Betjening		Stående		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600	
	1.8	Lastafstand	x	mm	964	
	1.9	Akselafstand	y	mm	1595	
	Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	857
2.2		Akselbelastning med last for/bag		kg	1840 / 1017	
2.3		Akselbelastning uden last for/bag		kg	215 / 642	
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)	
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 230 x 77	
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 85x85	
	3.4	Reservehjul			Ø 140 x 57	
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2 - 1x / 4	
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	485	
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	370	
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	125	
	4.15	Højde sænket	h13	mm	90	
	4.19	Samlet længde	l1	mm	2024	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	874	
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	760	
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	55 x 170 x 1150	
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	540	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	30	
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2274	
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1838	
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	10 / 12,5	
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,04 / 0,05	
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,07 / 0,05	
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	6 / 12	
	5.10	Driftsbremse				generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	2,8	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	2	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36				B
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 375	
	6.5	Batterivægt		kg	297	
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus		kWh/h	0	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus		kWh/h	0,35	
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308		kg/h0	0,2	

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
<p>- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.</p>				

Værdierne i tabellen gælder for batterirum L, gaffellængde på 1.150 mm, initialløft løftet.

- VDI-nr. 1.8: Lastdel sænket: $x + 90$ mm.
- VDI-nr. 1.9: Lastdel sænket: $y + 65$ mm.
- VDI-nr. 4.20: Batterirum XL: $l_2 + 72$ mm.
- VDI-nr. 4.34: Diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 188 mm.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
KaltenKirchen, er certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**