



# Elektrisk skydemasttruck

**ETV 314i - 325i**

Løftehøjde: 4250-14000 mm / Lasteevne: 1400-2500 kg



# Litium-ion-truck

## optimerer effektiviteten.

Ydelsesstærk, alsidig og brugervenlig.

De kraftfulde og innovative ETV 314i/325i reach trucks er dygtige hjælpere til effektiv ind- og udstabling af last i løftehøjder på op til 14 m. Det kompakte truckkoncept imponerer med et fuldt integreret li-ion-batteri, som på grund af dets hurtige og mellemliggende opladningskapacitet er yderst fleksibelt i brug.

Takket være effektivitetsøgende justeringsmuligheder for sænke- og skubbehastigheder kan krævende opgaver håndteres særligt økonomisk ved høje løfte- og kørehastigheder.

En rummeligt designet arbejdsstation tilbyder ergonomi og sikkerhed, der skåner helbredet under arbejdet. Fremragende udsyn, intelligente assistentsystemer og et intuitivt betjeningskoncept muliggør produktivt arbejde, der ikke trætter.



### Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



### Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyringsstartpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

### Garantibetingelser

\*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

## Alle fordele ved første øjekast

- Optimeret til lavest muligt energiforbrug og maksimal produktivitet.
- Li-ion-batteri med mulighed for hurtig opladning og mellemopladning.
- Kompakt konstruktion giver maksimal arealudnyttelse i lageret.
- Rummelig førerplads med optimal udsigt til hjularme og last.
- Smartstripe-lysbjælke øger sikkerheden i lageret.

# Din Jungheinrich-reach truck giver kunden maksimale fordele.



## Effektivitet.

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Den perfekte blanding af smidighed og optimal udnyttelse af pladsen: Ud over en mast med høj restløfteevne gør nyttige trucktilvalg arbejdet med den pladsbesparende reach truck lettere.

### Integreret litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være meget korte opladningstider.
- Intet behov for laderum eller ventilation, da der ikke udvikles gas.
- Omkostningsbesparelser på grund af forlænget levetid og vedligeholdelsesfrihed.
- Ikke behov for batteriskift.

### Kraftfuld mast

- Optimal sikkerhed og effektiv lagerudnyttelse, selv ved store løftehøjder.
- Høje restløftekapaciteter ved kompakte mål.
- Fås med mast- og gaffeltilt.

### loweringPRO-tilvalg

- loweringPRO øger ydeevnen ved at fordoble sænkehastigheden til op til 1,2 m/s.
- Den blide mastovergang sikrer det sikreste løft og sænkning af varer.



## Sikkerhed.

Optimale betingelser for sikkert arbejde.

Takket være det slanke design uden batterikasse giver ETV 314i/325i ikke kun perfekt udsyn hele vejen rundt, men også frit udsyn til hjularme og last. Det giver maksimal sikkerhed i lageret.

### Øget sikkerhed

- Optimeret udsyn grundet eliminering af blysyrebatteriet.
- Smal tagstang giver perfekt udsyn hele vejen rundt.
- Lav indgang giver sikker ind- og udstigning.
- Massiv skulderbeskyttelse.
- Højt optrukken forrude som tilvalg.
- Panoramaglastag fås som tilvalg.
- Integreret lysbjælke Smartstripe som tilvalg.
- Bremselys og blinklys fås som tilvalg.

### Alsidede assistentsystemer og tilvalg

- Positioneringslaser letter indstabling af lasten.
- Permanent kontrol af grænseværdien for bæreevne via operationCONTROL.
- Gaffelkamera med monitor.

### 4-tommers fuldfarvedisplay

- Køreretnings- og hjulstillingsindikator.
- Batteritilstand med resttidsvisning.
- Tre valgbare køreprogrammer.
- Driftstimer og klokkeslæt.
- Valgfri visning af løftehøjde og lastvægt.



## Individualitet.

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

I ETV-serie 3i prioriteres dine medarbejderes sundhed: Et rummeligt, ergonomisk designet førerplads med standard og valgfrie betjeningsmuligheder garanterer maksimal arbejdskomfort.

### Ergonomisk arbejdsstation

- Udvidet plads i cockpittet.
- Fås med indstigningstrin som tilvalg.
- Separat justering af armlæn og rat uden anstrengelse.
- Mulighed for montering af holdere til ekstraudstyr som DF-terminaler eller scannere.
- Praktiske fralægningsmuligheder.
- Komfortopladning.

### soloPILOT-styregreb

- Til aktivering af hydraulikfunktioner, valg af køreretning og horn.
- Alle betjeningsselementer er i synsfeltet og tydeligt tildelt en funktion.
- Logisk betjening af retningskontakten.
- Millimeterpræcist arbejde med præcis styring af alle funktioner.
- Optimal styring af ekstra enheder som f.eks. en gaffelflytter som tilvalg.
- multiPILOT-styregreb kan fås som tilvalg.

# Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

| Navn     | Kapacitet / belastning | Løftehøjde (maks.) | Kørehastighed uden last | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løftehastighed uden last |
|----------|------------------------|--------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| ETV 314i | 1400 kg                | 10700 mm           | 14 km/h                 | 2801 mm                                   | 0,81 m/s                 |
| ETV 316i | 1600 kg                | 10700 mm           | 14 km/h                 | 2806 mm                                   | 0,81 m/s                 |
| ETV 318i | 1800 kg                | 11510 mm           | 14 km/h                 | 2808 mm                                   | 0,64 m/s                 |
| ETV 320i | 2000 kg                | 14000 mm           | 14 km/h                 | 2822 mm                                   | 0,64 m/s                 |
| ETV 325i | 2500 kg                | 14000 mm           | 14 km/h                 | 2841 mm                                   | 0,64 m/s                 |

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og  
Landsberg, samt vores reservedelscenter i  
KaltenKirchen, er certificeret. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske  
sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**