



Elektro-Schlepper

EZS 010

Anhängelast: 1000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

EZS 010







VDI-Tabelle

| | | | | | |
|--------------------|--------|--|-----|--------------|-------------------|
| Kennzeichen | 1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) | | andere (OEM) | |
| | 1.2 | Typzeichen des Herstellers | | EZS 010 | |
| | 1.3 | Antrieb | | Elektro | |
| | 1.4 | Bedienung | | Geh | |
| | 1.5.3 | Anhängelast | Q | kg | 1000 |
| | 1.7 | Nennzugkraft | | N | 200 |
| | 1.9 | Radstand | y | mm | 325 |
| Gewichte | 2.1 | Eigengewicht | | kg | 67 |
| | 2.3 | Achslast ohne Last vorn/hinten | | kg | 55 / 19 |
| Räder/Fahrwerk | 3.2 | Reifengröße, vorn | | | 250x80 |
| | 3.3 | Reifengröße, hinten | | | 75x32 |
| | 3.5 | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) | | | 2x+2/- |
| | 3.6 | Spurweite, vorn | b10 | mm | 185 |
| | 3.7 | Spurweite, hinten | b11 | mm | 385 |
| Grundabmessungen | 4.9 | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 | mm | 750 / 1150 |
| | 4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 915 |
| | 4.21.1 | Gesamtbreite | b1 | mm | 503 |
| | 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2 | mm | 35 |
| | 4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 560 |
| Leistungsdaten | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | | km/h | 4,5 / 4,9 |
| | 5.5 | Zugkraft mit/ohne Last | | N / - | 200 / - |
| | 5.6 | Max. Zugkraft mit/ohne Last | | N / - | 550 / - |
| | 5.10 | Betriebsbremse | | | elektromagnetisch |
| E-Motor/Elektronik | 6.1 | Fahrmotor, Leistung S2 60 min | | kW | 0,4 |
| | 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität | | V / Ah | 24 / 36 |
| | 6.5 | Batteriegewicht | | kg | 7,5 |
| | 6.6.1 | Energieverbrauch nach EN-Zyklus | | kWh/h | 0,18 |
| | 6.6.2 | CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308 | | kg/h0 | 0,1 |

| | | | | |
|-----------|------|-------------------------------|--|-----------|
| Sonstiges | 8.1 | Art der Fahrsteuerung | | Impuls/DC |
| | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053 | | 70 |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the brand name 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.