



Χειροκίνητο ψαλιδωτό παλετοφόρο

AMX 10 + 10e

ύψος ανύψωσης: 714 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Το ψαλιδωτό χειροκίνητο παλετοφόρο της Jungheinrich

για εργονομική εργασία

Ευέλικτες δυνατότητες χρήσης ως τραπέζι ανύψωσης ή πάγκος εργασίας

Τα ιδιαίτερος ευέλικτα και εργονομικά ψαλιδωτά χειροκίνητα παλετοφόρα AMX 10 και AMX 10e χρησιμοποιούνται για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πάγκοι προετοιμασίας, ή ακόμα και ως πάγκοι εργασίας. Με αυτόν τον συνδυασμό ανυψωτικού τραπεζιού και χειροκίνητου παλετοφόρου είναι δυνατή η μετακίνηση εμπορευμάτων πάσης φύσεως γρήγορα και απλά, καθώς και η ανύψωσή τους άνετα και ξεκούραστα. Για περισσότερη εργονομία διαθέτουν βραχίονα χειρισμού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο άνετα από δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χειριστές. Αν απαιτείται, τα AMX διατίθενται με χειροκίνητο υδραυλικό σύστημα. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, το φορτίο στηρίζεται από ύψος 400 mm και άνω με πρόσθετα πέλματα στήριξης και ανυψώνεται μέσω τεχνολογίας ταχείας ανύψωσης γρήγορα και με ελάχιστη απαίτηση δύναμης. Εναλλακτικά, με το AMX 10e διατίθεται μια έκδοση με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, οι πολύ συχνές αλλαγές ύψους είναι εφικτές απλά και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού.



Approved
Jungheinrich quality

Αναγνωρισμένη ποιότητα Jungheinrich

Εδώ και δεκαετίες, η εμπορική επωνυμία Jungheinrich είναι συνώνυμη απόλυτης αξιοπιστίας, μηχανημάτων κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρωμένου σέρβις. Μπορείτε λοιπόν να βασίζεστε σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Από τα απλά χειροκίνητα παλετοφόρα έως και το πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η Jungheinrich προσφέρει σταθερά κορυφαία ποιότητα.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Διαθέσιμο με χειροκίνητο ή ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα
- Ύψος ανύψωσης 800 mm για εργονομική χρήση
- Προαιρετικός εξοπλισμός με πλευρικούς βοηθητικούς τροχούς
- Εργονομική λαβή βραχίονα χειρισμού με δυνατότητα χειρισμού και με τα δύο χέρια
- Ταχεία ανύψωση έως 120 kg γρήγορα και με ελάχιστη δύναμη

Χειροκίνητο παλετοφόρο Jungheinrich για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία είναι εφικτή η γρήγορη και αποτελεσματική μεταφορά των εμπορευμάτων κάθε είδους. Τόσο το χειροκίνητο όσο και το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα προσφέρουν μέγιστη απόδοση με ελάχιστες απαιτήσεις ενέργειας.

Αποτελεσματική διαχείριση φορτίων

- Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, κατάλληλο για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες
- Ιδιαίτερα ακριβές και βαθμιαίο κατέβασμα μέσω της ειδικής βαλβίδας κατεβάσματος.
- Ανύψωση ευρωπαλετών από το έδαφος με 3 μόνο εμβολισμούς χάρη στην στάντα διάταξη ταχείας ανύψωσης (έως 120 kg).
- Επίτευξη του μέγιστου ύψους ανύψωσης με 26 μόνο εμβολισμούς.
- Βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα για μείωση της απαιτούμενης δύναμης αντλίας
- Η αναγκαία δύναμη έλξης μειώνεται χάρη στους τροχούς

Ενσωματωμένος φορτιστής (AMX 10e)

- Στάντα ενσωματωμένος ηλεκτρονικός ανορθωτής φόρτισης
- Φόρτιση της μπαταρίας που δεν χρειάζεται συντήρηση (70 Ah) σε οποιαδήποτε πρίζα 230 V
- Αυτόματη απενεργοποίηση του φορτιστή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία


Η στιβαρή κατασκευή αυτών των μοντέλων εγγυάται τη μετακίνηση των εμπορευμάτων με ασφάλεια. Προαιρετικά, μπορούν να τοποθετηθούν επιπρόσθετα πλευρικοί τροχίσκοι στήριξης.

Ασφαλές και στιβαρό

- Μεταβλητό ύψος εργασίας έως 800 mm για χρήση χωρίς επιβάρυνση της πλάτης
- Προαιρετικός εξοπλισμός με πλευρικούς βοηθητικούς τροχούς για μεταφορά εμπορευμάτων ακόμα και με ανυψωμένο ιστό
- κλειστά άκρα περόνης σε συγκολλημένη κατασκευή χωρίς στρεβλώσεις και με εξαιρετική ανθεκτικότητα
- Συγκρότημα αντλιών με ενσωματωμένη δεξαμενή και βαλβίδα κατεβάσματος για κατέβασμα ακριβείας μέσω χειρομοχλού
- Βαλβίδα περιορισμού πίεσης για προστασία του υδραυλικού συστήματος από υπερφόρτωση

Μέγιστη ευστάθεια και διάρκεια ζωής

- Σταθερές περόνες και λεπτή κατασκευή
- Συγκολλημένη βάση στήριξης βραχίονα χειρισμού
- Προστατευμένοι τροχίσκοι εισόδου.
- Σκληρυμένος χάλυβας.



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Αυτά τα χειροκίνητα ψαλιδωτά παλετοφόρα είναι κατάλληλα για διαφορετικές χρήσεις και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις σας, για παράδειγμα, με διάφορα ελαστικά για πολλές διαφορετικές συνθήκες δαπέδου.

Εξατομικευμένος εξοπλισμός

- Δυνατότητα επιλογής διαφόρων υλικών για τροχούς και τροχίσκους ανάλογα με την ποιότητα δαπέδου και την περιοχή χρήσης
- Ανύψωση και κατέβασμα: χειροκίνητα ή ηλεκτροϋδραυλικά με κινητήρα ανύψωσης 0,5 kW

AMX 10 με χειροκίνητο υδραυλικό σύστημα:

- Ανύψωση του φορτίου στο βέλτιστο ύψος εργασίας με λιγότερες κινήσεις του βραχίονα χειρισμού
- Πρόσθετη στήριξη από συγκεκριμένο ύψος και άνω για την ασφάλεια του ψαλιδωτού

AMX 10e με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα:

- Ψαλιδωτό παλετοφόρο με ηλεκτροκίνητο για συχνή εναλλαγή ύψους εργασίας

Το ύψος εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού

- Μπαταρία: 70 Ah C5, maintenance free

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**