



Ηλεκτροκίνητο stacker με βοηθητική ανύψωση βραχίωνων

EJC 110zi + 112zi

ύψος ανύψωσης: 2300-4700 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000-1200 kg

Μεγάλη ευελιξία σε μικρό χώρο.

Συμπαγείς και ευέλικτες παραλλαγές βοηθητικού βραχίονα.

Το τμήμα εισόδου στο stacker πεζού χειριστή έχει σχεδιαστεί εκ νέου από την Jungheinrich. Τα ευέλικτα ηλεκτροκίνητα stacker EJC 1zi προσαρμόζονται σε σχεδόν κάθε εργασία. Τα πλεονεκτήματά τους επιδεικνύονται ιδιαίτερα σε μικρών διαστάσεων αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε στενούς διαδρόμους. Από αυτό επωφελούνται κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα ή επιχειρήσεις παραγωγής και βιοτεχνίες με περιορισμένους χώρους. Χάρη στην πρόσθετη διάταξη ανύψωσης, η κατασκευαστική σειρά προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης παραλαβής δύο παλετών, καθώς και μεταφοράς ιδιαίτερα βαριών φορτίων (έως και 1,6 t).

Επίσης, το ηλεκτροκίνητο stacker με χειροκίνητη ανύψωση εντυπωσιάζει, όχι μόνο για τα σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ιόντων λιθίου, όπως η απουσία απαίτησης συντήρησης και η δυνατότητα ταχείας και ενδιάμεσης φόρτισης, αλλά και για την υψηλή πυκνότητα ενέργειας. Αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση ισχυρών συσσωρευτών μικρότερων διαστάσεων στο μηχάνημα. Έτσι απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα ενός πιο συμπαγούς και πιο ευέλικτου μηχανήματος σε συνδυασμό με την καλύτερη απόδοση στην κατηγορία του.

Εκτός από τις διαφορετικές χωρητικότητες συσσωρευτών, διατίθενται για πρώτη φορά ενσωματωμένοι φορτιστές διαφορετικής ισχύος. Όπως και με τους εξωτερικούς φορτιστές, ο χρόνος φόρτισης μπορεί έτσι να μειωθεί σημαντικά. Το καίριο πλεονέκτημα: Ο φορτιστής που βρίσκεται μόνιμα στο μηχάνημα επιτρέπει την ευέλικτη φόρτιση σε οποιονδήποτε χώρο και αυξάνει τη διαθεσιμότητα.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Πρόσθετη ανύψωση: Η μεγάλη απόσταση από το έδαφος επιτρέπει τη χρήση σε ανώμαλα εδάφη.
- Η μεταφορά με λειτουργία double deck επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση δύο παλετών τη μία πάνω στην άλλη.

- Πολύ καλή ορατότητα προς τις περόνες, τα εμπορεύματα και τα εμπόδια, για τις ασφαλείς διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής από την αποθήκη.
- Μεγάλη ανυψωτική ικανότητα χάρη στον σταθερό ιστό και τη βελτιστοποιημένη κατανομή βάρους.
- Εξατομικευμένες λύσεις παροχής ενέργειας χάρη στις διαφορετικές χωρητικότητες συσσωρευτών και στα διαφορετικά μεγέθη ενσωματωμένου φορτιστή.

Το δικό σας Jungheinrich stacker με πλατφόρμα



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα.

Η σύγχρονη τεχνολογία ιόντων λιθίου σε ολόκληρη την κατασκευαστική σειρά EJC 1zi προσφέρει τη βέλτιστη απόδοση ενέργειας, καθώς και αξιόπιστη χρήση στην αποθήκη.

Ευελιξία χρήση

- Παραλλαγές με πρόσθετη ανύψωση για ακόμη περισσότερες δυνατότητες χρήσης. Πάνω σε ανισόπεδα ή στρωμένα εδάφη, οι βοηθητικοί βραχίονες στήριξης μπορούν να ανυψώνονται για μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος.
- Οι βοηθητικοί βραχίονες στήριξης μπορούν να δεχθούν και να μεταφέρουν φορτία έως 1,6 t, σε λειτουργία double deck κατανεμημένα σε δύο παλέτες τη μία πάνω στην άλλη.
- Ο βοηθητικός βραχίονας επιτρέπει την εγκάρσια παραλαβή ευρωπαλετών. Χάρη στη φιλική προς τον χρήστη σήμανση περονών, η οποία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, μπορεί εύκολα να ελέγχεται η σωστή τοποθέτηση.
- Η μικρότερη ακτίνα στροφής επιτρέπει τους ελιγμούς σε στενούς διαδρόμους και περιοχές αποθήκης και εξαλείφει την ανάγκη για μεγάλες επιφάνειες οδήγησης και ελιγμών.
- Εξαιρετικές ταχύτητες ανύψωσης και κατεβάσματος φροντίζουν για τις αποτελεσματικές διαδικασίες εργασιών.

Ενεργειακή απόδοση

- Η χωρητικότητα του συσσωρευτή και ο ενσωματωμένος φορτιστής μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τον σκοπό χρήσης.
- Η φόρτιση πραγματοποιείται άνετα μέσω του ενσωματωμένου φορτιστή σε οποιαδήποτε πρίζα.
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται. Έτσι εξοικονομείται κόστος φόρτισης και προστατεύεται το περιβάλλον.



Ασφάλεια

Οι καλύτερες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία.

Μελετημένες και αξιόπιστες λύσεις για την ασφάλεια προσφέρουν προστασία για ανθρώπους, εμπορεύματα και μηχανήματα στην καθημερινή εργασία.


Ευφύης και διαισθητικός χειρισμός

- Εύκολος χειρισμός χάρη στην απλή σχεδίαση των χειριστηρίων.
- Καλή ορατότητα στις περόνες, στα φορτία και στις γύρω περιοχές.
- Εξοπλισμός όπως το Floor-Spot, ο πανοραμικός καθρέπτης και η ένδειξη βάρους φορτίου, επιτρέπουν σε μη έμπειρους χρήστες να χειρίζονται το μηχάνημα χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις εφοδιαστικής αλυσίδας.
- Το curvenCONTROL μειώνει την ταχύτητα στις στροφές και ελαχιστοποιεί έτσι τον κίνδυνο ατυχήματος.
- Ο βραχίονας προστασίας ποδιών μειώνει τους τραυματισμούς στα πόδια: Όσο πιο κοντά στέκεται ο χειριστής στο μηχάνημα, τόσο πιο πολύ μειώνεται η ταχύτητα κίνησης.

Προαιρετικές λειτουργίες

ασφάλειας

- Η ένδειξη φορτίου δείχνει το βάρος της παλέτας κατά την παραλαβή από το έδαφος και πάνω στο ράφι.
- Floor-Spot και περιστροφικός φανός φροντίζουν για μεγαλύτερη ορατότητα.
- Ένας βομβητής προειδοποιεί τους πεζούς που βρίσκονται στη γύρω περιοχή κατά την ανύψωση.
- Η προστατευτική μπάρα ποδιών επιτρέπει το σταμάτημα και την οπισθοπορεία του μηχανήματος όταν έρθει σε επαφή με το πόδι, για την αποφυγή τραυματισμών.



Εξατομίκευση

Ένα stacker τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε: Με ένα stacker Jungheinrich της κατασκευαστικής σειράς EJC 1zi εκτελείτε με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα διάφορες εργασίες, όπως μεταφορά, ανύψωση, στοιβάξη, εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη, και πολλά άλλα.

Πολυμορφικό για γενική χρήση

- Στην πληθώρα των δυνατοτήτων χρήσης περιλαμβάνεται, εκτός από τον χειρισμό παλετών (ανύψωση, κατέβαση και μεταφορά παλετών σε αποθήκες και χώρους παραγωγής), και η συλλογή παραγγελιών εμπορευμάτων.
- Πλατφόρμα ανύψωσης και εργασίας: ιδανική για τη μετακίνηση παλετών ή/και εμπορευμάτων σε ένα εργονομικό ύψος εργασίας (π.χ. για διεργασίες παραγωγής, για ταξινόμηση, συσκευασία ή οργάνωση των εμπορευμάτων).
- Οθόνη ενδείξεων 2 ιντσών, καθώς και πολλαπλά συστήματα πρόσβασης (π.χ. EasyAccess PinCode ή Transponder).
- Υποδοχή εγγράφων στο μπροστινό κάλυμμα κατάλληλο για έγγραφα A5.

Ποικιλία επιλογών εξοπλισμού

- Ο ενσωματωμένος φορτιστής μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το προφίλ χρήσης και επιτρέπει την άψογη ενσωμάτωση με τις διαδικασίες logistics.
- Διαφορετικές εκδόσεις ενσωματωμένου φορτιστή (15 A, 35 A, 70 A) επιτρέπουν χρόνους φόρτισης από 1,5 h περίπου.
- Βάση στερέωσης (π.χ. πλάκα γραφής A4) για την τοποθέτηση εξατομικευμένων αξεσουάρ.
- Διατίθεται και σε έκδοση ψυκτικής αποθήκης.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EJC 110zi	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2186 mm	0,24 m/s
EJC 112zi	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2186 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**