



Ηλεκτροκίνητο stacker με βοηθητική ανύψωση βραχίωνων

EJC 212z-220z

ύψος ανύψωσης: 2400-6000 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1200-2000 kg

Το ισχυρό **stacker** για πολλές απαιτητικές εφαρμογές

Ασφαλής ανύψωση φορτίων μεγάλου βάρους

Τα πανίσχυρα και συμπαγή EJC της κατασκευαστικής σειράς 2 χάρη στο μεγάλο ύψος ανύψωσης και στη μεγάλη υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα είναι τέλεια για εντατική χρήση καθώς και για τη στοίβαξη και ανάκτηση από την αποθήκη βαριών φορτίων σε μεγάλο ύψος. Επιπλέον, τα συστήματα υποβοήθησης, όπως το operationCONTROL που προειδοποιεί σε περίπτωση υπέρβασης της υπολειπόμενης φέρουσας ικανότητας και η προεπιλογή ύψους ανύψωσης positionCONTROL, επιτρέπουν την ασφαλή και αποδοτική διαχείριση εμπορευμάτων.

Με την επιπλέον ανύψωση βραχιόνων τροχού είναι εφικτή η διέλευση από ανώμαλα δάπεδα, υπερυψωμένα σημεία και ράμπες. Τα EJC 2z μπορούν επίσης να μεταφέρουν ταυτόχρονα δύο παλέτες, αυξάνοντας σημαντικά την απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων.

Με τη βέλτιστη συνεργασία του συστήματος ελέγχου και των πανίσχυρων τριφασικών κινητήρων, που απαιτούν ελάχιστη μόνο συντήρηση, η κατανάλωση ενέργειας αυτών των στιβαρών ανυψωτικών μηχανημάτων είναι εκπληκτικά χαμηλή. Ο κινητήρας ανύψωσης που διακρίνεται για την υψηλή απόδοσή του και παράλληλα για την αθόρυβη λειτουργία του επιτρέπει ομαλή στοίβαξη ακριβείας.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Ύψη ανύψωσης έως 6 m και μεγάλη υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα
- Προαιρετικό ηλεκτρικό τιμόνι για ξεκούραστη εργασία
- Αναλογικό υδραυλικό σύστημα για ανύψωση και κατέβασμα ακριβείας
- Ανύψωση βραχιόνων για αποτελεσματική μεταφορά με τον ταυτόχρονο χειρισμό 2 παλετών.

- Μακρύς βραχίονας χειρισμού ασφαλείας και βέλτιστη ορατότητα προς τις περόνες.

Το δικό σας Jungheinrich stacker

για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Παραγωγικότητα

Μέγιστη απόδοση με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα

Η μεγάλη χωρητικότητα συσσωρευτή και η προαιρετική λειτουργία ταχυφόρτισης εγγυώνται ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια χρήσης. Επιπλέον, η γρήγορη και εύκολη πλευρική αλλαγή συσσωρευτή επιτρέπει λειτουργία σε πολλές βάρδιες.

Εξελιγμένη τεχνολογία μετάδοσης κίνησης και έξυπνο σύστημα ελέγχου

- Κινητήρες τεχνολογίας τριφασικού ρεύματος για μεγαλύτερη απόδοση και ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων χάρη στην τέλεια συνέργειά τους με το σύστημα ελέγχου Jungheinrich
- Υψηλός βαθμός απόδοσης με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας
- Ισχυρή επιτάχυνση και γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης πορείας
- Προστασία από κύλιση προς τα πίσω σε κλίσεις.
- Κινητήρας οδήγησης χωρίς ψήκτρες άνθρακα που δεν χρειάζεται συντήρηση

Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

- Αυξημένη διάρκεια χρήσης χάρη στη χωρητικότητα συσσωρευτή που φτάνει έως τα 375 Ah.
- Ενσωματωμένος (προαιρετικός) φορτιστής για εύκολη φόρτιση σε κάθε πρίζα 230 V (ανάλογα με τον τύπο συσσωρευτή έως 270 Ah κατά μέγιστο, ακόμα και με λειτουργία ταχυφόρτισης για φόρτιση στη διάρκεια της βάρδιας).

Τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης που εξασφαλίζουν μεγάλη διαθεσιμότητα.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους σε σύγκριση με τους συσσωρευτές μολύβδου-οξέος
- Δεν χρειάζεται να προβλέψετε ειδικούς χώρους με επαρκή εξαερισμό όπου θα φορτίζετε τους συσσωρευτές σας καθώς δεν



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Ευχρηστία σε συνδυασμό με υψηλή ασφάλεια: Ο μακρύς βραχίονας χειρισμού ασφαλείας σε συνδυασμό με το κλειστό περίγραμμα μηχανήματος και την κατεβασμένη ποδιά προσφέρουν υψηλό βαθμό ασφάλειας στον χειριστή.

Συνεχής ενημέρωση


- Οθόνη 2" συμπερ. ένδειξης φορτίου (προαιρετική) ως κεντρικό όργανο ενδείξεων και ρυθμίσεων.
- Κατάσταση φόρτισης συσσωρευτή, ώρες λειτουργίας και μηνύματα συμβάντων
- Επιλογή τρεις προγραμμάτων οδήγησης.
- Ενεργοποίηση μέσω διακοπής με κλειδί ή μέσω EasyAccess και πλήκτρου softkey, PinCode ή προαιρετικής ανέπαφης κάρτας.

Ασφαλής στοίβαξη και ανάκτηση

- Έξυπνος έλεγχος όλων των λειτουργιών ανύψωσης και κατεβάσματος με την κεφαλή βραχίονα χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών.
- Ακριβής και ομαλή ανύψωση του φορτίου μέσω υδραυλικού κινητήρα με ελεγχόμενο αριθμό στροφών και μείωση θορύβου
- Ομαλή απόθεση του φορτίου, μέσω αναλογικού υδραυλικού συστήματος.
- Αυτόματη μείωση της ταχύτητας οδήγησης, όταν το φορτίο είναι ανυψωμένο.
- Τέσσερις τροχοί για την απόλυτη σταθερότητα.

Κατασκευή σχεδιασμένη για εύκολο service

- Κάλυμμα κινητήρα με μόνο 2 βίδες για εύκολο άνοιγμα.
- Εύκολη πρόσβαση για service στη μπροστινή ποδιά.
- Βοηθητικός τροχός με μηχανισμό μπαγιονέτ για απλή αντικατάσταση του τροχού με ελάχιστα μόνο ανυψωμένο μηχανήμα.
- Ηλεκτρονικό σύστημα βραχίονα χειρισμού με πλήρη μόνωση προστασίας από υγρασία και ρύπους, κατά το πρότυπο IP65



Εξατομίκευση

Ένα μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Όλα με μία ματιά: στην (προαιρετική) οθόνη 6" που βρίσκεται στην μπάρα στερέωσης προαιρετικών στοιχείων μπορεί να προβληθεί το ύψος ανύψωσης, η εναπομείνουσα ανυψωτική ικανότητα, η προειδοποίηση υπερφόρτωσης και η ζύγιση ακριβείας.

Ανύψωση βοηθητικών βραχιόνων για διαφορετικές χρήσεις

- Πρόσθετος μηχανισμός ανύψωσης των βραχιόνων ανεξάρτητα από τις περόνες
- Ταυτόχρονη διαχείριση δύο παλετών (προαιρετικά).

Πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι

- Υποδοχή εγγράφων στο μπροστινό καπό
- Θήκες στο κάλυμμα οργάνων.
- Θήκη για στυλό και συνδετήρας εγγράφων

Πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού

- Πρόσθετη οθόνη 6" (προαιρετική) για συστήματα υποβοήθησης
- Βοηθητικοί διπλοί τροχίσκοι στον βοηθητικό τροχό για μείωση της φθοράς.
- Προστατευτικό πλέγμα φορτίου σε διάφορα ύψη.
- Έκδοση για ψυκτική αποθήκη
- Δυνατότητα σύνδεσης, π.χ. για τερματικό, σαρωτή ή εκτυπωτή.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EJC 212z	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2267 mm	0,4 m/s
EJC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 220z	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**