



## Lavansiirtovaunu

**AM 22 SH + 22 NH**

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

# Luotettava klassikko

## Jungheinrich-laatua.

### Helppoon lavojen käsittelyyn päivittäin.

Kestävät ja luotettavat AM 22 -haarukkavaunut ovat Jungheinrichin klassikkotuote. Ne soveltuvat ihanteellisesti tavaroiden päivittäiseen kuljetukseen lyhyille matkoille. Ergonomisen, molemmilta puolilta vain yhdellä kädellä käytettävän hallintalaitteen ansiosta niitä on erityisen helppo käsitellä. Optimaalisesti mukautetun hydrauliiikan sekä pyörien ja nivelten kromattujen laakeriholkkien ansiosta kuorman liikuttaminen onnistuu mahdollisimman vähäistä voimaa käyttäen. Se tekee työskentelystä erityisen ergonomista ja lisää samalla varastosi turvallisuutta. Kestovoideltujen nivelten ja erityisellä laskuventtiilillä varustetun huoltovapaan pumppuhydrauliiikan ansiosta tämän haarukkavaunun käytettävyys on taattua. Suurtehoteräs ja kiinni hitsattu ohjausaisan pidike takaavat AM 22 -mallin pitkäikäisyyden. Oikea valinta turvalliseen ja helppoon tavaroiden kuljetukseen kaikissa tilanteissa.



Approved  
**Jungheinrich quality**

### Taattua Jungheinrich-laatua

Jo vuosikymmenten ajan Jungheinrichin tuotemerkki on tarkoittanut erinomaista luotettavuutta, ensiluokkaisia koneita ja kattavaa palvelua, johon sinä voit aina luottaa. Yksinkertaisista haarukkavaunuista täysautomatoituihin logistiikkajärjestelmiin asti – Jungheinrichille ensiluokkainen laatu on aina tärkeintä.

## Edut pähkinänkuoressa

- Ergonominen, molempikätkinen hallintalaite
- Vähäisempi voimankäytön tarve optimoidun hydrauliiikan ansiosta
- Kestävien materiaalien ja työstön ansiosta pitkäikäinen
- Huoltovapaa kestovoideltujen nivelten ansiosta
- Erittäin tarkka kuormien laskutoiminto erityisen laskuventtiilin ansiosta

# Jungheinrichin haarukkavaunut

## ajaa asiakkaan etua.



### Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Täydellisesti mukautettu hydraulikka, erityinen laskuventtiili kuormien herkästi ohjautuvaa ja hallittua laskua varten ja lisävarusteena saatava pikanosto mahdollistavat erityisen tehokkaan tavaroiden kuljetuksen.

#### Tehokas käsittely

- Hallintalaitteen käyttö on yhtä miellyttävää ja helppoa sekä vasen- että oikeakätisille.
- Erityisen herkästi ohjautuva ja säännöstelty lasku erikoislaskuventtiilin ansiosta.
- Lisävarusteena saatava pikanosto (120 kg asti) mahdollistaa eurolavojen nostamisen irti maasta vain kolmella pumppausliikkeellä.
- Enimmäisnostokorkeus saavutetaan vain viidellä pumppausliikkeellä.
- Optimoitu hydraulikkajärjestelmä vähentää pumppausvoiman tarvetta.
- Laakeroidut pyörät puolestaan vähentävät vetämiseen tarvittavaa voimaa.



### Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.


AM 22 -haarukkavaunujen erityinen vakaus ja niiden kompaktin koon tuoma äärimmäinen ketteryys tekevät tästä mallista erityisen turvallisen.

#### Turvallinen ja ketterä

- Vain 373 mm pitkän etuosan ansiosta mallia voidaan käyttää turvallisesti ja helposti ahtaissakin tiloissa.
- Poikittaisessa kuorman otossa stanssattu merkki osoittaa tarkasti lavalle määritetyn, turvallisen paikan.

#### Maksimaalinen vakaus ja pitkäikäisyys

- Vakaat haarukat ja virtaviivaiset muodot.
- Hitsattu ohjausaisan pidike.
- Suojatut sisäänajorullat.
- Karkaistu teräs.



### Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Tämä trukki mukautuu täydellisesti käyttäjän yksilöllisiin toiveisiin ja tarpeisiin aina maalipinnasta jarrujärjestelmään ja trukissa käytettyihin materiaaleihin asti.

#### Tasainen liike ja vankka rakenne

- Erityisen hiljainen ja pitkäikäinen pyörän ja nivelten kromattujen laakerien ansiosta.
- Erittäin hyvät käyttöominaisuudet myös ilman nivelten rasvausta.

#### Yksilöllinen varustus

- Useita haarukkapituuksia ja erilaisia haarukkaleveyksiä.
- Erilaisia jarrujärjestelmiä ja erikoismaalipintoja.
- Erikoisvarusteita, kuten ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai sinkittyjä trukkimalleja.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)
AM 22, 520x600, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x902, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1054, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520 x 1150, C-BV, NH, meluvaimennettu	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1207, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1360, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1933 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, NH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, NH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, NH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1054, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x795, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)
AM 22, 680x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1054, C-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520 × 1150, C-BV, SH, meluvaimennettu	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, SH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 680x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.