




## Lavansiirtovaunu


**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Nostokorkeus: 710 mm / Kantavuus: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep





## VDI-taulukko

|                |                    |                                                            |                                   |                 |             |           |      |             |             |           |      |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|------|
| Tunnistetiedot | 1.1                | Valmistaja (lyhenne)                                       |                                   | Muut (OEM)      |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 1.2                | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |                                   | AMX I15e        |             | AMX I15ep |      | AMX I15     |             | AMX I15p  |      |
|                | 1.3                | Käyttövoima                                                |                                   | Käsitönnöinen   |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 1.4                | Käyttö                                                     |                                   | Käsitönnöinen   |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 1.5                | Kantavuus/kuorma                                           | Q kg                              | 1500            |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 1.6                | Painopiste-etäisyys                                        | c mm                              | 600             |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 1.9                | Akseliväli                                                 | y mm                              | 1255            |             |           |      |             |             |           |      |
| Painot         | 2.1                | Omapaino                                                   | kg                                | 132             |             |           |      | 125         |             |           |      |
|                | 2.2                | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      | kg                                | 753 / 357       |             | 753 / 387 |      | 720 / 358   |             | 750 / 358 |      |
|                | 2.3                | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    | kg                                | 40 / 100        |             |           |      | 38 / 70     |             |           |      |
| Pyörät/alusta  | 3.1                | Renkaat                                                    |                                   | N-BN            | V-BV        | N-BN      | V-BV | N-BN        | V-BV        | N-BN      | V-BV |
|                | 3.2                | Rengaskoko edessä                                          |                                   | Ø 150x45        |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 3.3                | Rengaskoko takana                                          |                                   | Ø 75x68         |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 3.5                | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |                                   | 2/4             |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 3.6                | Raideväli edessä                                           | b10 mm                            | 145             |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 3.7                | Raideväli, takana                                          | b11 mm                            | 440             |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 3.7                | Raideväli, takana                                          | b11 mm                            | 440             |             |           |      |             |             |           |      |
| Perusmitat     | 4.4                | Nostokorkeus (h3)                                          | h3 mm                             | 710             |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 4.9                | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 mm                            | 1270            |             |           |      | 1230        |             |           |      |
|                | 4.15               | Korkeus laskettuna                                         | h13 mm                            | 85              |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 4.19               | Kokonaispituus                                             | l1 mm                             | 1645            |             |           |      | 1580        |             |           |      |
|                | 4.20               | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2 mm                             | 445             |             |           |      | 340         |             |           |      |
|                | 4.21.1             | Kokonaisleveys                                             | b1 mm                             | 540             |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 4.22               | Haarukoiden mitat                                          | s/<br>e/l mm                      | 50 x 163 x 1200 |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 4.25               | Leveys haarukoiden yli                                     | b5 mm                             | 540             |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 4.32               | Maavara akselivälin keskellä                               | m2 mm                             | 19              |             |           |      |             |             |           |      |
|                | 4.34.1             | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast mm                            | 1690            |             |           |      | 1630        |             |           |      |
|                | 4.34.2             | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast mm                            | 1890            |             |           |      | 1830        |             |           |      |
|                | 4.35               | Kääntösäde                                                 | Wa mm                             | 1540            |             |           |      | 1480        |             |           |      |
|                | Suorituskykytiedot | 5.3                                                        | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta | m/s             | 0,07 / 0,05 |           |      |             | 0,15 / 0,09 |           |      |
| 5.3            |                    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s                               | 0,07 / 0,05     |             |           |      | 0,15 / 0,09 |             |           |      |

|                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |        |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------|---------|---|
| Sähkömoottori/elektronikka                                                                                                                                                                                           | 6.4 | Akun jännite/nimelliskapasiteetti | V / Ah | 12 / 65 | - |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.5 | Akun paino                        | kg     | 21      | - |
| - Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin. |     |                                   |        |         |   |

- VDI-nro 1.5: Nostokorkeudesta 470 mm lähtien kantavuus laskee 1 000 kilogrammaan.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**