



Sähkökäyttöinen pinontavaunu perusnostolla

ERC 214zi-216zi

Nostokorkeus: 2400-6000 mm / Kantavuus: 1400-1600 kg

Sähkökäyttöinen pinontavaunu tarjoaa tuplayllätyksen.

Perusnostolla varustettu tehoihme lisää työskentelytehoa.

Tehokkaassa sähkökäyttöisessä ERC zi -pinontavaunussa on vakiovarusteena litiumionitekniikka – ja mullistava, erittäin kompakti muotoilu. Tämä ketterä trukki on monikäyttöinen ja suunniteltu turvalliseen varastointiin ja varastosta ottoon jopa kuuden metrin korkeudessa. Se huolehtii keskipitkien ja pitkien matkojen tavarankuljetuksesta ja soveltuu mainiosti keräilyyn. Pyörän tukivarsien perusnostomekanismin ansiosta trukki voi nostaa kaksi lavaa yhden sijaan, mikä lisää työskentelytehoa. Korotetun maavaran ansiosta ERC ylittää kynnykset, epätasaisuudet ja rampit vaivattomasti. Älykkäät kuljettajaa avustavat pinoamisjärjestelmät tekevät kuorman käsittelystä helppoa ja turvallista. Täydellisestä ergonomiasta pitävät huolen vankka, vaimennettu ajotaso ja automaattisella keskitystoiminnolla varustettu smartPILOT, joka mahdollistaa trukin ohjauksen yhdellä kädellä. Panoraamalasi (lisävaruste) takaa erinomaisen, esteettömän näkyvyyden eteenpäin.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiesi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut päähkinänkuoressa

- Litiumioniakun ansiosta kompakti ja tehokas.
- Kaksikerroskäyttö takaa erinomaisen työskentelytehon.
- Suurempi maavara ramppien, kynnysten ja epätasaisuuksien ylittämistä varten.
- Älykkäät kuljettajaa avustavat pinoamisjärjestelmät takaavat turvallisuuden.
- Näppärät ergonomiset ominaisuudet tekevät työskentelystä vaivatonta.

Jungheinrichin pinontavaunu

Lisää tehoa entisestään.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Varaston vallankumous: maailman ensimmäinen litiumioniakulla varustettu pinontavaunu. Ensiluokkaista suorituskyykyä ja tehokkuutta.

Litiumionitekniikka

- Trukin mitat selvästi lyhyemmät poistetun akkutilan ansiosta.
- Helppo käsitellä hyllykätävillä.
- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Mukavuusvarausjärjestelmä: varausliitäntä on ergonomisesti ulottuvilla, joten toistuva välivaraus sujuu nopeasti.
- Myös akku on käden ulottuvilla ja sen voi tarvittaessa poistaa helposti vain muutamalla liikkeellä.

Maksimaalista tavaroiden käsittelyä

- drivePLUS-varustepaketin (vakiovarusteena) ansiosta huippunopeus jopa 12 km/h ja sähkökäyttö.
- Helppo ja intuitiivinen käyttö.
- Monipuolista tukea pinoamiseen ja purkamiseen.

Tehokas masto

- Ensiluokkainen vakaus, nopeat nosto- ja laskutoiminnot sekä erinomainen näkyvyys maston läpi.
- Poikkeuksellinen jännöskapasiteetti suurissa korkeuksissa.
- Maston hydraulisen sisäänajovaimennuksen ansiosta joustava mastovaiheen vaihto.

Lisävarusteet

- Pakkasvarastomalli.
- Integroitu varaaja.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Lisävarusteena saatavat, kuljettajaa avustavat järjestelmät lisäävät sekä monitahoisten työvaiheiden tarkkuutta ja nopeutta että käyttäjän, tavaroiden ja varaston turvallisuutta.

Turvallista työskentelyä

- Ajonopeuden mukautus kuorman ja ajosuunnan mukaan.
- Uusi innovatiivinen kolmiosainen varoituskonsepti: visuaalinen (näytössä näkyvä ilmoitus), kuuluva (äänisignaali) ja tuntuva varoitus (ohjausaisan kahvojen värinä) ylikuormitustilanteessa.

Lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät

- operationCONTROL: Nostokorkeuden, kuorman painon ja jäännöskorkeuden näyttö; sisältää varoituksen nimellis- ja jäännöskapasiteetin ylittyessä.
- positionCONTROL: Nostokorkeuden valinta ja korkeusnäyttö.

Kiinteä ajotaso


- Kolmella sivulla oleva suojaus maksimoi kuljettajan turvallisuuden.
- Miellyttävä sivuttainen seisoma- ja ajoasento parantavat ergonomiaa.
- Yksilöllisesti kuljettajan painon mukaan säädettävä ajotason jousitus (lisävaruste) vähentää niveliin ja selkään kohdistuvaa rasitusta ajon aikana.
- Jalkasuojuksen laser (lisävaruste) vähentää ajonopeutta automaattisesti, jos jalat ulottuvat ajotason reunojen ulkopuolelle.

Standardin DIN ISO 6055 mukainen turvakehä

- Tukeva katto suojaa parhaalla mahdollisella tavalla putoavilta kuormilta.
- Saatavissa poikittaistuilla tai näkyvyyden kannalta optimaalisella panoraamakattoikkunalla.

Lisävarusteet

- Erikorkuisia kuormatukia.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

ERC zi:n mullistava, uudenlainen trukki geometria avaa aivan uusia mahdollisuuksia ergonomiselle työskentelylle. Kiinteä ajotaso antaa etenkin pitkäkestoisessa käytössä kaivattavaa tukea ja tekee työskentelystä miellyttävää.

Ergonominen ohjaamo

- Lisävarustepidikkeessä tai turvakehässä tilavat säilytyslokerot ja -mahdollisuudet.
- Mahdollisuus kiinnittää pidikkeitä lisävarusteille.
- Matala ajotaso ja leveä kulkuaukko helpottavat trukkiin nousua ja siitä poistumista.

smartPILOT-ohjaus

- Helppo ja vaivaton käsittely etenkin kaarreajossa.
- Kompakti ohjausaisan pää, jonka ansiosta trukin toiminnot ovat optimaalisesti käytettävissä. Automaattinen keskiasento.
- Epäkeskinen sijoittelu tarjoaa miellyttävän, turvallisen ja ergonomisen seisoma-asennon.
- Korkeussäädettävä ohjausaisan pää.

Monitoiminäytöt

- 4":n näytössä on kielineutraalit symbolit akun varaustilan, jäljellä olevan käyttöajan, käyttötuntien ja kellonajan näyttöä varten.
- Lisävarusteena saatavana kuljettajan näköakselilla oleva 6":n näyttö, jossa näkyvät nostokorkeus, kuorman paino ja jäännöskorkeus.

Runsas maavara perusnoston ansiosta

- Pyörän tukivarsien nostaminen mahdollista erillään haarukoista.
- Runsaampi maavara (epätasaisuuksien, kynnysten ja ramppien ylittäminen ongelmattomasti).
- Lisävarusteena saatava kaksikerroksikäyttö lisää työskentelytehoa entisestään.
- Vahva perusnosto: kantavuus 2 t.

Lisävarusteet

- Lisävarusteena saatava jousitettu ajotaso vähentää kehoon kohdistuvaa värinää ja lisää siten käyttömukavuutta.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ERC 214zi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s
ERC 216zi	1600 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**