



Sähkökäyttöinen työntömastotrukki

ETV C16 / C20

Nostokorkeus: 4250-7400 mm / Kantavuus: 1600-2000 kg

Monipuolinen apuri halleihin ja piha-alueille.

Vertaansa vailla korkeuksissa ja erittäin ahtaissa tiloissa.

Jungheinrichin joustavat ja luotettavat mallisarjan C työntömastotrukit ovat ykkösluokan tekijöitä taloudelliseen varastointiin ja varastosta ottoon erilaisille alustoille sekä sisä- että ulkotiloihin. Suurissa korkeuksissa ja ahtaissa tiloissa nämä joustokumirenkailla kulkevat, kouliintuneet trukit kuljettavat tavarat aina yhtä varmasti ja turvallisesti pisteestä toiseen.

Tilaa säästävä rakenne, erinomainen suorituskyky ja ergonomiset, pitkälle kehitetyt työskentelyominaisuudet tekevät niistä todellisia monilahjakkuuksia. Ergonomisesti sijoitetut näyttö- ja hallintalaitteet sekä erinomainen näkyvyys helpottavat työskentelyä ja lisäävät turvallisuutta. Toistuvaan ulkokäyttöön on lisävarusteena saatavissa mukava ohjaamo.

Täydellisesti yhteensopivat moottorit, ohjausjärjestelmät ja ohjelmistot takaavat, että näiden monipuolisten trukkien energiatehokkuus on aina optimaalinen – olipa kyse kuormalava- tai läpivirtaushyllyistä tai yksi- tai monivuorokäytöstä.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Optimoitu yhdistettyyn sisä- ja ulkokäyttöön
- Optimaalinen näkyvyys sivuistuimen ansiosta
- Herkkäsäätöiset käyttötoiminnot soloPILOT-ohjausvivulla
- loweringPRO-lisävaruste optimoi laskunopeuden
- curveCONTROL takaa erinomaisen ajoturvallisuuden

Jungheinrichin työntömastotrukki

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Monikäyttöisen trukin ansiosta säästät kokonaisvaltaisesti: suorituskyykyinen monitaituri ETV C vie suorituskyyvyn ääriarajoille – ja vielä askeleen pidemmällekin.

Tehokas masto

- Takaa maksimaalisen turvallisuuden ja korkeallakin sijaitsevan varastotilan tehokkaan hyödyntämisen.
- Kolmivaiheisten mastojen nostokorkeus on jopa 7 400 mm.
- Erinomainen näkyvyys kuormaan.
- Hyvin matalat rakennekorkeudet ja suuret nostokorkeudet.
- Suuri jännöskapasiteetti suurissakin nostokorkeuksissa.
- Herkästi ohjautuva maston kallistus.
- Erittäin pitkä käyttöikä laadukkaiden profiilien ansiosta.

Saatavissa litiumioniteknikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Kustannussäästöjä pidemmän käyttöiän ja huoltovapauden ansiosta.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.

loweringPRO

- Lisävarusteena saatava loweringPRO maksimoi suorituskyyvyn kaksinkertaistamalla laskunopeudeksi jopa 1,2 m/s.
- Pehmeä mastotoiminnon vaihto takaa, että tavarat nostetaan ja lasketaan mahdollisimman turvallisesti (lisävaruste).



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.


Turvallisempaa ajaa, vähemmän tapaturmia ja hyödyllistä tukea uusille kuljettajille – tämän ja paljon muuta tarjoavat mallisarjan C ETV-trukit.

Lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät

- operationCONTROL punnitsee kuorman painoa jatkuvasti. Jännöskapasiteetin raja-arvoa lähestyttäessä kuljettajan näytössä näkyy optinen varoitus ja kuuluu äänimerkki.
- positionCONTROL ja Snap-toiminto mahdollistavat helpon ja nopean hyllyttämisen painikkeita painamatta.

4-tuumainen täysvärinäyttö

- Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö.
- Akun varaustila ja jäljellä oleva käyttöaika.
- Valittavissa kolme ajo-ohjelmaa.
- Käyttötunnit ja kellonaika.
- Nostokorkeus (lisävaruste).
- Kuormavaaka (lisävaruste).
- Jännöskapasiteetti (lisävaruste).



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Kuljettajalla on tilanne aina taatusti hallussaan: siitä pitävät huolen suorituskyykyä edistävä ergonomia, helppokäyttöisyys ja yksilöllisesti mukautettava ohjaamo.

soloPILOT-ohjain

- Kaikkien hydraulitoimintojen ja äänimerkin käyttöön sekä ajosuunnan valintaan.
- Kaikki säätimet ovat kerralla näkyvissä, ja jokaisella käytetään vain yhtä toimintoa.
- Ajosuuntakytkimen käyttösuunta on looginen.
- Työskentely on millimetrintarkkaa kaikkien toimintojen herkän ohjautuvuuden ansiosta.
- Lisälaitteiden, kuten lisävarusteena saatavan asetinlaitteen, ohjaus sujuu optimaalisesti.
- multiPILOT on saatavana lisävarusteena.

Ergonominen ohjaamo

- Runsaasti tilaa myös isokokoisille kuljettajille.
- Sähkötoiminen ohjaus (valittavissa 180°:n tai 360°:n tila). Suoraan ajettaessa ohjauspyörän nuppi on aina ergonomisesti optimaalisessa asennossa.
- Lisävarusteena saatava panoraamakatto tarjoaa esteettömän näkyvyyden nostettuun kuormaan.
- Kangaspäällysteisessä istuimessa istuma-asennon, selkänöjan ja painon säätömahdollisuus.
- Tärkeät hallintalaitteet käden ulottuvilla otetta muuttamatta.
- Polkimet autoista tutussa järjestyksessä.
- Monipuoliset säilytysmahdollisuudet.

Hytit (lisävaruste)

- Katto-, etu- ja sivuikkunat, soveltuvuus runsassateisiin käyttökohteisiin (Comfort 1 -malli).
- Katto-, etu- ja sivuikkunoiden lisäksi myös portti, joten se suojaa kuljettajaa joka puolelta (Comfort 2 -malli).

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**