



# Gerbeur électrique avec levée des bras porteurs

## EJD 120/222

Hauteur de levée: 1500-2905 mm / Capacité de charge: 2000-2200 kg

# Le multi-talent

## pour le transport de deux palettes superposées.

**Grande possibilité de hauteurs de levée pour des utilisations diversifiées.**

Les gerbeurs électriques polyvalents et compacts EJD sont les chariots parfaits pour le transport de deux palettes superposées sur les rampes et les sols irréguliers ainsi que pour le stockage et le déstockage à des hauteurs allant jusqu'à 2 905 mm. Les chariots efficaces sont reconnus pour leur comportement de conduite stable et leur maniabilité maximale, même dans les entrepôts étroits.

Grâce à la prise simultanée de deux palettes, les EJD travaillent deux fois plus vite que les chariots classiques. Des systèmes d'assistance intelligents, un long timon de sécurité avec une protection des pieds à 4 échelles, des réflecteurs et une visibilité optimale sur la pointe de fourches garantissent une sécurité au travail maximale.

Le moteur à courant triphasé moderne se distingue par une performance impressionnante, un rendement élevé et une excellente efficacité énergétique. Le travail confortable est rendu possible par trois programmes de conduite pouvant être sélectionnés de manière fluide et une hydraulique proportionnelle à grande sensibilité de série pour une levée et une descente tout en contrôle.



### **Des performances élevées sans compromis.**

Avec la garantie Li-ion Jungheinrich, nous vous promettons des performances à long terme, jusqu'à 8 ans, sur nos batteries lithium-ion de haute qualité. Nous sommes convaincus que les performances élevées et la longue durée de vie de notre technologie lithium-ion vous donneront entière satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisiez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison.



### **Utilisez vos données à votre avantage.**

Utilisez les données de vos chariots pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent et pour améliorer leur efficacité. Avec notre boîtier télématique (départ usine), vous disposez, sur demande, du pack de démarrage FMS gratuit pour la gestion de flotte, qui peut être complété de manière flexible par différents composants matériels et logiciels.

### **Conditions de garantie**

\* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

## Tous les avantages en un coup d'œil

- Gerbeur double palette multifonctions.
- Stockage et déstockage flexibles à des hauteurs allant jusqu'à 2 905 mm.
- Grande possibilité de hauteurs de levée avec trois types de mâts.
- Disponible avec la technologie lithium-ion.
- Systèmes d'assistance complémentaires pour une sécurité maximale.

# Votre gerbeur Jungheinrich

## pour un maximum de bénéfices clients.



### Efficacité

Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

Technologie asynchrone économe en énergie ou technologie lithium-ion avancée : avec l'EJD, vous faites le choix d'un chariot qui garantit un travail rentable dans de nombreux domaines d'utilisation.

#### Commande intelligente et technologie d'entraînement sophistiquée

- Moteur de translation moderne à technologie asynchrone pour des performances élevées avec des coûts d'exploitation réduits.
- Mode de conduite ECO pour une faible consommation énergétique tout en conservant la même vitesse de traction.
- Protection anti-recul sur des pentes.
- Absence de balais car moteur de traction sans entretien.

#### Longues durées d'utilisation avec une batterie plomb-acide

- Capacités de batterie élevées allant jusqu'à 375 Ah pour de longues durées de travail.
- Coffre de batterie S avec 150 Ah (EJD 120), M avec 250 Ah ou L avec 375 Ah (EJD 222).
- Chargeur intégré disponible en option pour les batteries humides et sans entretien, pour un chargement facile sur n'importe quelle prise électrique 230 V.
- Le changement latéral de la batterie dans le coffre de batterie M et L permet un remplacement rapide et ergonomique de la batterie.

#### Disponible avec la technologie lithium-ions

- Disponibilité élevée grâce à des temps de charge extrêmement courts.
- Pas de changement de batterie nécessaire.
- Économies grâce à une durée de vie plus longue et à l'absence de maintenance contrairement aux batteries plomb-acide.
- Pas de salle de charge ni de



### Sécurité.

Les meilleures conditions de travail pour une manipulation en toute sécurité.

Grâce aux adaptations flexibles de l'hydraulique proportionnelle, les opérations de gerbage sont plus précises que jamais. Qu'il s'agisse d'un transport de palettes, d'une utilisation sur pentes ou en hauteur : la sécurité est le maître-mot pour cet appareil polyvalent.

#### Conception robuste

- Châssis fermé.
- Châssis en acier jusqu'à 7 mm pour des applications de manutention intensives.

#### Opérations de gerbage confortables

- Butée de palettes sur le châssis pour un positionnement rapide et précis de 2 palettes superposées.
- Tête de timon multifonctions pour une commande intuitive de toutes les fonctions de levée et de descente.
- Levée et descente précise et en douceur de la charge grâce au moteur hydraulique proportionnel (à régime régulé).
- Commande par touches latérale pour la levée et la descente des fourches lors de la préparation de commandes.

#### Travail confortable et en toute sécurité

- Choix flexible parmi trois programmes de traction.
- Meilleure visibilité du chariot dans les zones mal éclairées grâce aux phares intégrés en option.
- Timon de sécurité à 4 niveaux pour une protection active pour les pieds.

#### Information en temps réel

- Affichage 2 pouces supplémentaire disponible en option pour les systèmes d'assistance, y compris pour une bonne visibilité lors des opérations de gerbage.
- État de charge de la batterie, horamètre et notifications.
- Activation en option du chariot par EasyAccess via Softkey, PinCode ou transpondeur.



### Individualité.

Un chariot aussi individuel que votre entreprise.

Si polyvalent et pourtant si précis : choisissez la version qui correspond à vos exigences et à votre entrepôt. L'EJD offre de nombreuses fonctions supplémentaires selon les besoins de chacun.

#### Polyvalent grâce à la levée des bras porteurs

- Transport simultané de 2 palettes.
- Mécanisme de levée initiale pour le levage des bras porteurs indépendamment des fourches.

#### Flexibilité en mode accompagnant

- Personnalisation grâce à une multitude de modèles de mâts différents (EF = mât simple, ZT = mât télescopique duplex, DT = mât télescopique triplex).
- Guidage du chariot à la vitesse ergonomique de 5,6 km/h pour des manœuvres sûres et confortables.
- Le programme de conduite 3 peut être adapté selon les besoins individuels avec vitesse maximale de 6 km/h.
- Phares pour un éclairage optimal.

#### Équipements supplémentaires

- Version frigorifique.
- Dossieret repose-charge en 2 hauteurs.
- Support d'option sur le capot de batterie.
- Arceau pour options robuste et à utilisation universelle.
- Phare pour éclairage de camion.
- Porte-rouleau.
- Écritoire A4.
- Vide-poches magnétique.

# Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

| Nom        | Capacité de charge/<br>charge | Hauteur de levée<br>(max.) | Vitesse de traction sans<br>charge | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens<br>de la longueur) | Vitesse de levée sans<br>charge |
|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| EJD<br>120 | 2000 kg                       | 1660 mm                    | 6 km/h                             | 2343 mm                                                           | 0,25 m/s                        |
| EJD<br>222 | 2200 kg                       | 2905 mm                    | 6 km/h                             | 2447 mm                                                           | 0,25 m/s                        |

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité 

 **JUNGHEINRICH**