



Transpallet manuali

AM 30

Altezza di sollevamento: 120 mm / Portata: 3000 kg

 JUNGHEINRICH

Il robusto transpallet manuale adatto ai carichi pesanti.

Facile e sicuro da manovrare grazie al sollevamento veloce.

I robusti ed estremamente maneggevoli transpallet manuali AM 30 sono l'ideale per il trasporto di carichi pesanti su tragitti brevi. In questo caso si rivelano straordinariamente silenziosi e maneggevoli. Questo aspetto è reso possibile dalle loro dimensioni compatte e da un raggio di curvatura particolarmente ampio. Le boccole cromate delle ruote e degli snodi garantiscono che il traino e la spinta del transpallet siano possibili senza grandi sforzi. Il punto d'aggancio del timone è facile e comodo da usare sia da mancini sia da destrorsi, garantendo così un lavoro ergonomico e sicuro. Grazie all'acciaio temperato e alle forche ad alta stabilità, gli AM 30 sono in grado di spostare con il minimo sforzo carichi particolarmente pesanti. Anche il telaio speciale, opportunamente rinforzato, rende questi transpallet i partner affidabili sia in magazzino che sugli automezzi. Per il trasporto di merci con baricentri estremi sono disponibili forche di lunghezze diverse, su misura per ogni vostra esigenza.



Approved
Jungheinrich quality

Con qualità garantita Jungheinrich

Da decenni il marchio Jungheinrich è sinonimo di massima affidabilità, prodotti di qualità ed un servizio di assistenza completo sul quale si può contare in ogni momento. Dal semplice transpallet manuale al sistema logistico interamente automatico: Jungheinrich è sempre sinonimo di massima qualità.

Tutti i vantaggi in breve

- Struttura solida grazie all'innovativa pompa idraulica
- Sollevamento veloce e senza perdite di tempo per carichi fino a 120 kg
- Timone ergonomico per destrorsi e mancini
- Angolo di sterzata flessibile fino a 105° per un'ottima manovrabilità
- Esente da manutenzione grazie ai collegamenti con lubrificazione permanente

Il transpallet manuale Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Grazie al sollevamento veloce di serie è possibile movimentare le merci con livelli di efficienza ancora più alti. Grazie alla speciale valvola di abbassamento è sempre garantito il posizionamento preciso della merce.

Gestione efficiente

- Con il sollevamento veloce di serie (fino a 120 kg), sono necessarie solo 3 pompate per il sollevamento di Europallet.
- Raggiungimento dell'altezza di sollevamento massima dopo sole 5 pompate.
- Abbassamento particolarmente preciso e controllato grazie alla speciale valvola di abbassamento.
- Il sistema idraulico ottimizzato riduce la forza necessaria per il pompaggio.
- La forza di traino necessaria viene ridotta grazie alle ruote con boccole speciali.
- L'elemento di comando dall'utilizzo estremamente intuitivo è altrettanto comodo da utilizzare sia con la mano destra che con la sinistra.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

La struttura particolarmente solida consente un utilizzo quotidiano con merci pesanti. In questo caso sicurezza e manovrabilità sono fondamentali.

Sicuro e robusto

- Telaio rinforzato per il trasporto di carichi particolarmente pesanti.
- Trasporto sicuro dei carichi con baricentri estremi grazie alla lunghezza forche adattabile.
- Massima manovrabilità anche in corsie strette o su automezzi.

Massima stabilità e durata

- Forche stabili dalla linea slanciata.
- Ancoraggio del timone saldato.
- Rulli di invito protetti.
- Acciaio temprato.



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Con o senza equipaggiamento speciale, le ottime caratteristiche di marcia e la mancanza di manutenzione richiesta lo rendono il carrello ideale per ogni situazione

Silenzioso

- Particolarmente silenzioso grazie alle boccole cromate delle ruote e degli snodi.
- Ottime caratteristiche di marcia anche senza lubrificare i giunti.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Altezza di sollevamento (max.)	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH