



# Transpallet elettrico a timone

**AME 18**

Altezza di sollevamento: 115 mm / Portata: 1800 kg

# Potente.

## Leggero.

**Inarrestabile nei negozi e nella produzione oltre che all'esterno e all'interno degli automezzi.**

I transpallet Jungheinrich AME 18 dimostrano la loro massima efficienza negli spazi ristretti e negli ambienti di lavoro sensibili al peso. Estremamente agili e robusti, sono in grado di gestire facilmente anche i processi logistici più impegnativi.

Con una portata di 1.800 kg abbinata a dimensioni compatte e peso proprio ridotto, sono ideali per l'uso quotidiano nel trasporto di pallet e per essere trasportati a bordo di automezzi. Il loro funzionamento intuitivo e la possibilità di operare con una sola mano da entrambi i lati semplificano ogni compito.

Allo stesso tempo, gli AME 18 sono estremamente efficienti e affidabili: grazie alla moderna tecnologia agli ioni di litio consumano poca energia, si ricaricano in modo semplice e rapido tramite il caricabatteria incorporato e sono dotati di un motore di trazione esente da manutenzione.

Naturalmente anche nei transpallet timonati Jungheinrich AME 18 la sicurezza è una priorità assoluta: la struttura in acciaio rinforzata garantisce la massima robustezza. Le ruote stabilizzatrici protette e l'elevata stabilità di marcia e in curva riducono al minimo i rischi per persone, macchine e merci.

## Tutti i vantaggi in breve

- Potente transpallet elettrico a timone di fascia media, ideale per il trasporto a bordo di automezzi.
- Comando intuitivo e sicuro, elevata stabilità di marcia e in curva.
- Struttura in acciaio rinforzata e ruote stabilizzatrici protette per garantire robustezza e sicurezza.
- Carrelli sempre pronti all'uso grazie alla batteria agli ioni di litio e al caricabatteria incorporato, uniti a un basso consumo energetico.
- Qualità Jungheinrich comprovata con componenti durevoli.

# Il transpallet Jungheinrich

## per garantire i massimi vantaggi per il cliente.



### Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.


Potente, robusto ed efficiente nell'uso quotidiano.



### Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Utilizzo intuitivo e protezione accuratamente progettata per persone, macchine e merci.



### Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Con i robusti transpallet elettrici a timone Jungheinrich AME, è possibile trasportare le merci in modo flessibile e affidabile sia all'interno che all'esterno.

#### Ideale per l'uso quotidiano

- Ridotto consumo energetico.
- Motore di trazione esente da manutenzione.
- Leggero, maneggevole e compatto.
- Massima robustezza e portata.

#### Eccellente efficienza energetica

- Economicità grazie a cicli di vita più lunghi.
- Utilizzo flessibile grazie alla ricarica rapida della batteria agli ioni di litio.
- Facile ricarica da qualsiasi presa grazie al caricabatteria integrato.
- Lo spegnimento automatico in caso di mancato utilizzo riduce i costi e tutela l'ambiente.

#### Affidabile tecnologia agli ioni di litio

- Consente di risparmiare tempo e denaro grazie all'assenza di manutenzione.
- Carrello sempre pronto all'uso grazie alla ricarica rapida.
- Durata fino a tre volte superiore rispetto alle batterie al piombo-acido.
- Sicurezza d'uso grazie al sistema di gestione della batteria di alta qualità.

#### Comodo e sicuro da usare

- Massima stabilità grazie a due ruote stabilizzatrici ammortizzate posizionate accanto alla ruota motrice.
- Manovre sicure e precise grazie al coordinamento ottimale tra software e telaio.
- Pendenza dell'8%.
- Ruote stabilizzatrici completamente integrate e protette.
- Tasto di marcia lenta per manovrare con il timone in posizione verticale.
- Due programmi di marcia per velocità adattate (2,5 km/h e 5,5 km/h).
- Il controllo preciso della profondità di inserimento delle forche evita danni ai pallet e ai carrelli.
- Facile prelievo trasversale dei pallet grazie a rulli forche tandem più rulli d'invito protetti.

#### Universale e versatile

- Testata timone possibilità di operare con una sola mano da entrambi i lati.
- Ricarica comoda grazie al caricabatteria incorporato.
- Stato del carrello riconoscibile tramite strisce LED chiaramente visibili.
- Accesso facile tramite PinCode.
- Tutti i comandi, incluso il display, sono disposti in modo ordinato sul timone.
- Marcatura delle forche a 800 mm per un prelievo trasversale preciso dei pallet.
- Diverse lunghezze forche disponibili.
- Vano portaoggetti sul cofano batteria.

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

| Nome                        | Portata/<br>carico | Altezza di<br>sollevamento (max.) | Velocità di traslazione<br>senza carico | Larghezza corsia di lavoro (pallet<br>800x1200 longitudinale) | Velocità di sollevamento<br>senza carico | Altezza<br>totale |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| AME 18<br>(530x800, V-BV)   | 1800 kg            | 115 mm                            | 5,5 km/h                                | 1958 mm                                                       | 0,04 m/s                                 | 673 mm            |
| AME 18<br>(530x1000, V-BV)  | 1800 kg            | 115 mm                            | 5,5 km/h                                | 2003 mm                                                       | 0,04 m/s                                 | 673 mm            |
| AME 18<br>(530x1150, V-BV)  | 1800 kg            | 115 mm                            | 5,5 km/h                                | 2060 mm                                                       | 0,04 m/s                                 | 673 mm            |
| AME 18<br>(530x1.150, V-GV) | 1800 kg            | 115 mm                            | 5,5 km/h                                | 2060 mm                                                       | 0,04 m/s                                 | 673 mm            |
| AME 18<br>(670x1000, V-BV)  | 1800 kg            | 115 mm                            | 5,5 km/h                                | 2003 mm                                                       | 0,04 m/s                                 | 673 mm            |
| AME 18<br>(670x1150, V-BV)  | 1800 kg            | 115 mm                            | 5,5 km/h                                | 2060 mm                                                       | 0,04 m/s                                 | 673 mm            |
| AME 18<br>(670x1.150, V-GV) | 1800 kg            | 115 mm                            | 5,5 km/h                                | 2060 mm                                                       | 0,04 m/s                                 | 673 mm            |

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**