



Carrello retrattile

ETV/ETM 318–325

Altezza di sollevamento: 4250-14000 mm / Portata: 1800-2500 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Il potente carrello retrattile

per ogni tipologia di utilizzo, anche le più gravose.

Solleva carichi pesanti fino al massimo livello della scaffalatura.

I nostri carrelli retrattili della Serie 3, particolarmente potenti e stabili, si differenziano per via del robusto telaio, dal diametro delle ruote e dal montante estremamente stabile. Potrete sollevare senza problemi carichi fino a 14 metri di altezza. Mentre i carrelli ETV possono posizionare gli europallet tra le razze, gli ETM grazie alla struttura compatta riescono a garantire enormi vantaggi nello stoccaggio a blocchi e in scaffalatura Drive-in.

Grazie all'opzione loweringPRO potrete approfittare della maggiore efficienza nella movimentazione e allo stesso tempo della riduzione dei consumi energetici, delle ridotte oscillazioni del montante durante le operazioni di deposito e prelievo, e dell'abbassamento accelerato delle forche.

Batterie agli ioni di litio a lunga durata, ricariche rapide intermedie e assenza di manutenzione garantiscono prestazioni costanti e massimi livelli di potenza. Le opzioni come il tettuccio panoramico o i sistemi di videocamere per lo stoccaggio a grandi altezze, completano il pacchetto di allestimento.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Massimi livelli di stabilità per elevate portate residue
- Freno elettrico sulle ruote di carico per massimi livelli di sicurezza
- Sterzo a 180° e 360° per la massima flessibilità di guida
- Opzione loweringPRO per l'ottimizzazione della velocità di abbassamento
- Opzioni di allestimento su misura per ogni tipologia di impiego

Il carrello retrattile Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di



Efficienza

Massime prestazioni grazie agli elevati standard di efficienza.

Performance e massimi livelli ad ogni altezza di sollevamento: l'innovativa tecnologia agli ioni di litio come chiave per il successo in termini di disponibilità all'utilizzo e riduzione dei costi.

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Le tempistiche di ricarica estremamente brevi permettono al carrello di essere sempre pronto all'uso.
- Il cambio batteria non sarà più necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla maggior durata e all'assenza di manutenzione.
- I locali di ricarica e i sistemi di aerazione non sono più necessari, poiché le batterie non rilasciano esalazioni.

Montante ad elevate prestazioni

- Massima sicurezza e impiego razionale degli spazi del magazzino fino a grandi altezze.
- Montanti triplex con altezze di sollevamento fino a 14.000 mm.
- Ottima visuale sul carico.
- Altezze minime di ingombro abbinate ad altezze di sollevamento elevate.
- Elevate portate residue fino a elevate altezze di sollevamento.
- Riduzione delle oscillazioni del montante in fase di prelievo e stoccaggio, grazie allo smorzamento attivo delle oscillazioni del montante, in opzione.

loweringPRO

- L'opzione loweringPRO consente le massime prestazioni grazie al raddoppio della velocità di abbassamento fino a 1,2 m/s.
- Il passaggio montante delicato garantisce il sollevamento e l'abbassamento della merce con la massima sicurezza (in opzione).



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Per uno stoccaggio più semplice, rapido e sicuro grazie ai sistemi di assistenza di Jungheinrich. Massima flessibilità di configurazione garantisce carrelli altamente personalizzati e adatti ad ogni esigenza.

A disposizione molteplici sistemi di assistenza e varie opzioni

- operationCONTROL misura continuamente il peso del carico e attiva gli avvisatori ottici sul display, oltre ad emettere un allarme acustico in caso di avvicinamento al valore limite della portata residua.
- il positionCONTROL con funzione Snap consente uno stoccaggio semplice e veloce senza necessità di premere ulteriori pulsanti.
- Il sistema liftNAVIGATION esegue lo stoccaggio in automatico grazie al WMS.
- Telecamera forche con monitor regolabile per uno stoccaggio ed un prelievo sicuri ed efficienti.

EasyAccess

- Sistema di accesso senza chiave con l'uso di softkey, codice Pin o scheda transponder in opzione.

Display a colori da 4 pollici

- Indicatore direzione di marcia e posizione ruota.
- Stato della batteria con indicatore carica residua.
- Possibilità di scelta tra tre programmi di marcia.
- Contatore e orologio.
- Altezza di sollevamento (opzionale).
- Peso del carico (opzionale).



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Inserite nel vostro magazzino un carrello retrattile su misura, che soddisfa al 100% le vostre esigenze di impiego e sicurezza.

Pacchetti di allestimento per differenti condizioni d'impiego

- Efficiency per lunghe autonomie d'esercizio con una sola batteria.
- drivePLUS per spostamenti frequenti su lunghi tragitti.
- liftPLUS per una maggiore velocità di sollevamento e una maggiore produttività.
- drive&liftPLUS per la massima produttività a fronte di consumi energetici ottimizzati.
- Supporto per la predisposizione di accessori come terminali trasmissione dati, leggio o monitor per videocamera.

leva di comando soloPILOT

- Per l'attivazione di tutte le funzioni idrauliche, della selezione della direzione di marcia e del clacson.
- Tutti i comandi sono in posizione ben visibile e facilmente accessibili.
- Switch di commutazione della direzione di marcia ad utilizzo intuitivo.
- Massimi livelli di precisione grazie alla sensibilità dei controlli delle funzioni.
- Comando ottimale di attrezzature supplementari come un posizionatore forche in opzione.
- Leva di comando multiPILOT disponibile in opzione.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

| Nome | Portata/ carico | Altezza di sollevamento (max.) | Velocità di traslazione senza carico | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Velocità di sollevamento senza carico |
|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| ETV 318 | 1800 kg | 11510 mm | 11 km/h | 2790 mm | 0,64 m/s |
| ETV 320 | 2000 kg | 14000 mm | 11 km/h | 2794 mm | 0,64 m/s |
| ETM 325 | 2500 kg | 11510 mm | | 3031 mm | |
| ETV 325 | 2500 kg | 13000 mm | | 2883 mm | 0 m/s |

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati. ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**