



Elektrische meerijpalletwagen

ERE 2i

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2500 kg

De compacte krachtpatser

voor maximale omslagprestaties.

Compact, ruim en indrukwekkend veilig.

Als kortste meerijtruck in zijn klasse maakt de krachtige elektrische palletwagen ERE 2i indruk tijdens het laden en lossen van vrachtwagens en in bijzonder krappe opslagruimtes. Dankzij het compacte ontwerp en de robuuste constructie is hij de perfecte keuze voor veeleisende toepassingen in het omslagmagazijn.

Een krachtige rijmotor met sterke acceleratie en wendbaar rijgedrag zorgt voor maximale efficiëntie, terwijl de compacte constructie van de ERE 225i intuïtief rijden met optimaal zicht op de goederen mogelijk maakt. De keuze uit platformvarianten en variabele accucapaciteiten biedt de grootste flexibiliteit voor de behoeften van elke klant.

Het stabiele chassis met hoge zijdelingse bescherming en het ruime stapplatform zorgen voor maximale veiligheid en een maximaal comfort tijdens het werken. Andere geavanceerde functies zoals vrachtwagendetectie met automatische snelheidsbegrenzing en verlichting van de vrachtwagen maken het werken in elke situatie veiliger en effectiever.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Kortste elektrische palletwagen in zijn klasse voor flexibel gebruik.
- Twee platformvarianten geschikt voor elke magazijnlay-out.
- Hoge bescherming van de bestuurder dankzij robuust stalen chassis en driezijdige bescherming.
- Optionele vrachtwagendetectie met automatische snelheidsbegrenzing en verlichting.
- Efficiënt aandrijfconcept voor uitstekende prestaties.

Uw Jungheinrich palletwagen

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.


Manoeuvreren in krappe ruimtes, op hellingen of snel in bochten rijden – benut nieuwe ruimte in uw magazijn. Compacte afmetingen en het stabiele chassis zorgen met maximale tractie voor hoge rijprestaties en het bijzonder krachtig oprijden van hellingen.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.

De ERE 225i biedt in elke situatie maximale bescherming voor mens en goederen: vaste zijwanden ter bescherming van de bestuurder, een comfortabel stapplatform en slimme veiligheidsfeatures minimaliseren het potentiële gevaar in het magazijn.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Gemakkelijk bestuurbaar en individueel configureerbaar: met de veelzijdige elektrische palletwagen ERE 225i hoeft u geen concessies meer te doen op het gebied van flexibiliteit. Afhankelijk van de situatie past hij zich aan elk bestuurders- en toepassingsprofiel aan.

Geavanceerde aandrijftechnologie

- Krachtige rijmotor met topsnelheden van 14 km/u.
- Eco-rijprogramma voor maximale energie-efficiëntie (optioneel).
- Individueel aanpasbare accucapaciteit tussen 130 en 260 Ah voor verschillende soorten behoeften.
- Hydraulisch ondersteund chassis voor maximale tractie en stabiliteit bij zware toepassingen.

Compacte constructie

- 300 mm kortere, compacte truckconstructie.
- Hoge flexibiliteit in het magazijn dankzij geringe voorbouwmaat.
- Nauwkeurig manoeuvreren tot in de kleinste ruimtes.

Snel en veilig rijden op hellingen

- Lastafhankelijk chassis met 5 wielen voor de zwaarste toepassingen.
- Volledige remwerking zonder te slippen, zelfs op steile of natte hellingen.
- Automatische aanpassing van de snelheid afhankelijk van de last

Bestuurdervriendelijk

bedieningsconcept

- In hoogte verstelbare smartPILOT voor comfortabele en nauwkeurige bediening.
- Eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand met automatische centraalstelling.

Maximale veiligheid bij elke rit

- Het robuuste stalen chassis beschermt de bestuurder van drie kanten.
- Het ruime, stabiele stapplatform minimaliseert het risico op ongevallen.
- Hoge zijsteun voor veilig rijden en comfortabel staan.

Vooruitziende assistentiesystemen

- Vrachtwagendetectie voor automatische snelheidsbegrenzing, verlichting van de vrachtwagen en om schokken te minimaliseren.
- Optionele voetbeschermingssensor voor optimale bescherming van de bestuurder.
- Sneller laden en lossen door betere zichtbaarheid van de pallets.
- Floor-Spot als optionele veiligheidsoplossing voor het betrouwbaar vermijden van botsingen dankzij vroegtijdige detectie van hindernissen.

Flexibel stapplatform en variabele vorklengte

- Keuze uit twee platformvarianten afhankelijk van de werksituatie.
- Optioneel gedempt stapplatform met individueel instelbare volledige vering op basis van het lichaamsgewicht voor ultiem rijcomfort.
- Vermindering van trillingen en schokken voor ergonomisch werken zonder moe te worden.
- Beschikbaarheid van verschillende vorklengtes voor verschillende lastopnamemiddelen.

Opties

- Vrieshuisuitvoering.
- Optiebeugel voor aanbouwelementen.
- Geïntegreerde lader.
- USB-interface.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/u	2396 mm	0,07 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**