



## Horizontale orderpicker

**ECE 310**

Hefhoogte: 750 mm / Draagvermogen: 1000 kg

**LI-ION**  
technology

# ECE 310





## VDI-tabel

			Jungheinrich	
			ECE 310	ECE 310 HP
Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Orderpicker
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	821
	1.9	Wielbasis	y mm	1925   2075
	Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg
2.2		Aslast met last voor/achter	kg	839 / 1245   869 / 1405
2.3		Aslast onbelast voor/achter	kg	772 / 311   862 / 411
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 230 x 78
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 75 x 95
	3.4	Extra wielen		Ø 180 x 65
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1+1x/2
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	481
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	339
	3.7.1	2. Spoorbreedte, achter	mm	379
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	750
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1374 / 1418
	4.14	Stahoogte geheven	h12 mm	-   1002
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	90
	4.19	Totale lengte	l1 mm	2471   2621
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	1321   1471
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	810
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	56 x 185 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	560
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	2721   2871
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	2142   2292
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast (Efficiency   drivePLUS)	km/u	11,5 / 12,5   11,5 / 14   11 / 12,5   11 / 14
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast	m/s	0,17 / 0,33
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,19 / 0,19
	5.8	Max. helling met last/onbelast (Efficiency   drivePLUS)	%	6 / 15   6 / 15
	5.10	Rem		generatorisch
E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)	kW	2,8   3,2
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	1,5
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 465
	6.5	Accugewicht	kg	370
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus (Efficiency   PLUS)	kWh/u	0,4   0,47
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS)	kg/h0	0,2   0,3
	6.7	Omslag (Efficiency   PLUS)	t/h	65   68   64   67
	6.8.1	Energieverbruik bij max. omslag (Efficiency   PLUS)	kWh/u	1,27   1,47   1,28   1,47

Overig	8.1	Type rijregeling		AC
	10.5	Uitvoering besturing		elektrisch
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	62
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Waarden voor accuimte L: vorklengte 1.150 mm.

- VDI-nr. 1.9: bij accuimte XL of XL (ERE):  $y + 118$  mm; bij verlengd stapplatform:  $y + 50$  mm.
- VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 zie schets, maat 840 mm + 162 mm = 1.002 mm.
- VDI-nr. 4.19: bij accuimte XL of XL (ERE):  $l1 + 118$  mm; bij verlengd stapplatform:  $l1 + 50$  mm.
- VDI-nr. 4.20: bij accuimte XL of XL (ERE):  $l2 + 118$  mm; bij verlengd stapplatform:  $l2 + 50$  mm.
- VDI-nr. 4.34.2: bij accuimte XL of XL (ERE): gangpadbreedte + 118 mm; bij verlengd stapplatform: gangpadbreedte + 50 mm; diagonaal volgens VDI: gangpadbreedte + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: bij accuimte XL of XL (ERE):  $Wa + 118$  mm; bij verlengd stapplatform:  $Wa + 50$  mm.
- VDI-nr. 6.2: bij S3 10%.
- VDI-nr. 6.4: bij accuimte XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: bij accuimte XL: 460 kg.