



Mobile robots laagheffende toepassingen

EAE 212a

Hefhoogte: 250 mm / Draagvermogen: 1200 kg



EAE 212a



VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich		
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EAE 212a		
	1.3	Aandrijving		Elektrisch		
	1.4	Bediening		Automatisch		
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1200	
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	625	
	1.8	Lastafstand	x	mm	915	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1235	
	Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	650
2.2		Aslast met last voor/achter		kg	800 / 1050	
2.3		Aslast onbelast voor/achter		kg	503 / 147	
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)	
	3.2	Bandenmaat, voor			ø230x65	
	3.3	Bandenmaat, achter			ø70x75	
	3.4	Extra wielen			ø60x35	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			1(x) + 2 / 2	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	610	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	430	
Afmetingen	4.2.1	Totale hoogte	h15	mm	2470	
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	250	
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	75	
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1766	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	481	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	795	
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	55 x 185 x 1285	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	570	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	20	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	6 / 6	
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,1 / 0,17	
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,08 / 0,07	
	5.7	Nominale helling met last/onbelast		%	0 / 0	
	5.10	Rem				generatorisch
E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min		kW	2	
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3		kW	2,2	
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36				nee
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen		V / Ah		25,6 / 130
	6.5	Accugewicht		kg		55

Overig	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	54
<p>- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.</p>				

- VDI-nr. 1.6 - nr. 2.2 - nr. 2.3 - nr. 4.19 - nr. 4.22: waarden voor standaardtruck met 25 mm overhang van de last
- VDI-nr. 4.2.1 totale hoogte: met optiebeugel 1891 mm (ingeklapt) / 2470 mm (uitgeklapt)
- VDI-nr 5.2 hefsnelheid zonder last: 0,17 - Bij een nominale last van 1,2 t
- VDI-nr. 5.3: daalsnelheid onbelast: 0,07 - Bij een nominale last van 1,2 t

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**