



Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi

AME 15

Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 1500 kg

Nagy teljesítmény és kis tömeg.

Nélkülözhetetlen az üzletekben, a termelésben, valamint a kamionban és kamionra történő szállításban.

A Jungheinrich AME 15 raklapszállítók optimális megoldást jelentenek szűk helyeken és súlyérzékeny munkakörnyezetekben. Rendkívüli fordulékonyáguknak és robusztus teljesítményüknek köszönhetően gond nélkül megbirkóznak az összetett logisztikai folyamatokkal.

A kompakt méretek és az alacsony saját tömeg miatt tökéletes választást jelentenek a mindennapi, üzemen belüli raklapszállításhoz és a kamionban rakodáshoz. Intuitív kezelhetőségükkel és a kétoldali kezelésükkel minden munkát megkönnyítenek.

A Jungheinrich AME 15 gyalogkíséretű emelőkocsik nagy menet- és kanyarstabilitásuk révén maximális biztonságot nyújtanak a mindennapi munkában. Megerősített acélszerkezetük és védett támasztókerekeik rendkívül strapabíróvá és tartóssá teszik őket.

Nagy hatékonyságuk további előnyöket jelent: A legmodernebb lítiumion-technológiának köszönhető alacsony energiafogyasztás, a köztes töltés lehetősége és a karbantartásmentes hajtómotor nagyfokú rendelkezésre állást biztosít a mindennapi működés során.

Előnyök áttekintése

- Az erős, középkategóriás elektromos gyalogkíséretű raklapemelő ideális kamionban történő szállításhoz.
- Intuitív és biztonságos kezelés, valamint kiemelkedő menet- és kanyarstabilitás.
- Optimális robusztusság a megerősített acélszerkezetnek és a védett támasztókerekeknek köszönhetően.
- Lítiumion-akkumulátor és alacsony energiafogyasztás a magas rendelkezésre állás érdekében.
- Bevált Jungheinrich minőség tartós és megbízható komponensekkel.

Jungheinrich gyalogkíséretű raklapszállító

az ügyfelek előnyeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Karbantartásmentes, robusztus és gazdaságos a mindennapi működés során.

Ideális a mindennapi munkavégzéshez.

- Alacsony energiafogyasztás.
- Karbantartásmentes hajtómotor.
- Könnyű, fordulékony és kompakt.
- Fokozott strapabíróság és teljesítmény.

Optimális energiahatékonyság

- Hatékony töltési folyamatok drága töltési infrastruktúra nélkül.
- Költséghatékonyság a hosszabb élettartamoknak köszönhetően.
- Rugalmas használat a lítiumion-akkumulátor köztes töltésének köszönhetően.
- Egyszerű töltés csatlakozóaljzatról a mellékelt töltőberendezés segítségével.
- Az automatikus kikapcsolás használaton kívül költséget takarít meg és védi a környezetet.

Megbízható lítiumion-technológia.

- A karbantartásmentesség időt és pénzt takarít meg.
- A gyors- és köztes töltés biztosítja a targoncák magas rendelkezésre állását.
- Akár 3-szor hosszabb élettartam a savas ólomakkumulátorokhoz képest.
- Biztonságos használat a kiváló minőségű akkumulátormenedzsment rendszernek köszönhetően.




Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Könnyű kezelés és átgondolt védelem ember, gép és áru számára.

Intuitív és kényelmesen kezelhető

- A hajtókerék oldalán elhelyezett két rugós támasztókerék növeli a stabilitást.
- Biztonságos és finom manőverezés a jól összehangolt szoftvernek és futóműnek köszönhetően.
- Magas kapaszkodó képesség: 8%.
- Teljesen integrált, védett támasztókerékek.
- Lassúmenet-kapcsoló manőverezéshez.
- Két menetprogram beállított sebességekhez (2,5 km/h és 5,5 km/h).
- A villa betolási mélységének pontos szabályozása a raklapok és targoncák károsodásának elkerülése érdekében.
- Tandem villagörgők és védett bevezető görgők a kényelmes keresztirányú raklapfelvételhez.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A robusztus Jungheinrich AME 15 elektromos gyalogkíséretű raklapemelővel rugalmasan és megbízhatóan szállíthatja az árut bel- és kültéren egyaránt.

Univerzális és sokoldalúan használható

- Kezelőkarfej kétoldali egykezes kezeléssel.
- A targonca állapota jól látható a LED-szalagokon keresztül.
- Egyszerű hozzáférés PIN-kóddal.
- Minden ellenőrző műszer, beleértve a kijelzőt is, jól látható módon van elhelyezve a kezelőkaron.
- Villajelölés 800 mm-nél a precíz keresztirányú raklapfelvétel érdekében.
- Különböző villahosszok elérhetők.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül	Teljes magasság
AME 15 (530 x 800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1000, V- BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1150, V- BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530 x 1150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1000, V- BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V- BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V- GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**