



Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi

EJE 114-120

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE 114-120



I = normálmenet pozíció; II = lassúmenet pozíció



Vonalas rajzok EJE

VDI táblázat

		Jungheinrich						
		EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120			
Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)						
	1.2	A gyártó típusjelölése						
	1.3	Meghajtás	Elektromos					
	1.4	Kezelés	gyalogkíséretű					
	1.5	Teherbírási/teher	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600			
	1.8	Tehertávolság	x	mm	908			
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1252			
	Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	405	420	
2.2		Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
2.3		Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	322 / 83	331 / 89		
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Polyuretán (PU)		-	
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 230 x 70			
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44		
	3.4	Támasztókerekek			Ø 100 x 40			
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			1x +2/2 oder 4			
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	500	510		
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	363			
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85			
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1636			
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	486			
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	720			
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	513	535		
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	30			
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	2240			
4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	2128				
4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1433				
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Üzemi fék			generátoros			

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	0,9	1,1		
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	1,2			
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		B			
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	151			
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0			
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h0	0,2			
	6.7	Rakodási teljesítmény	t/h	67	93	104	117
6.8.1	Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7	
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC			
	10.7	Zajsztint az EN12053 szerint	dB (A)	61			
<p>- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Ertérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.</p>							

- VDI-sz. 4.33: Teherfelvevő rész leengedve: + 50 mm
- VDI-sz. 1.8: 1.9: 4.35: Teherfelvevő rész leengedve: + 56 mm
- VDI-sz. 4.33.4: Teherfelvevő rész leengedve: + 68 mm
- VDI-sz. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: oldalirányú akkumulátorcserével: M = S + 69 mm; L / M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo features a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.