



Elektrisk skyvemasttruck

ETV 314i - 325i

Løftehøyde: 4250-14000 mm / Løftekapasitet: 1400-2500 kg



Litiumiontrucker

for maksimal effektivitet.

Kraftige, allsidige og brukervennlige.

De kraftige skyvemasttruckene ETV 314i/325i er en uvurderlig hjelp for effektiv innsetting og uthenting av last i løftehøyder opptil 14 meter. Det kompakte truckkonseptet imponerer med et helintegreert litiumbatteri, som er svært fleksibelt i bruk gjennom hurtig- og pauselading.

Med tilleggsutstyr som justerer senke- og skyvehastighetene, får du bedre ytelse og kan jobbe raskt selv med høye løft og kjøring i stor fart.

En romslig førerplass gir god ergonomi og høy sikkerhet under arbeid. God sikt, smarte assistentsystemer og et enkelt betjeningskonsept gjør arbeidet enklere.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Optimalisert for minimalt energiforbruk og maksimal produktivitet.
- Litiumbatteri med hurtig- og pauseladingsfunksjon.
- Kompakt konstruksjon for optimal utnyttelse av lagerplassen.
- Romslig førerplass med optimal sikt mot støtteben og last.
- SmartStripe-lyslister øker sikkerheten på lageret.

Skyvemasttruck fra Jungheinrich

med store fordeler for kunden.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

En perfekt blanding av smidighet og optimal arealutnyttelse: Den plassbesparende skyvemasttrucken har en mast med høy restkapasitet og smarte funksjoner som gjør arbeidet enklere.

Integrert litiumteknologi

- God tilgjengelighet gjennom korte ladetider.
- Fordi det ikke utvikles gass, er verken eget laderom eller lufting nødvendig.
- Kostnadsbesparelser som følge av lengre levetid og vedlikeholdsfrihet.
- Bytte av batteri er ikke nødvendig.

Kraftig mast

- For maksimal sikkerhet og effektiv lagerutnyttelse – også i store løftehøyder.
- Høy restkapasitet med kompakte mål.
- Tilgjengelig med mast- og gaffeltilt.

loweringPRO som tilleggsutstyr

- loweringPRO gir bedre ytelse ved å doble senkehastigheten med opptil 1,2 m/s.
- Den myke mastovergangen sørger for trygg løfting og senking av varene.



Sikkerhet.

Et godt utgangspunkt for et trygt arbeidsmiljø.

ETV 314i/325i har et slankt design uten batterikasse, som gir fri sikt til alle sider – inkludert støtteben og last. Det gir økt sikkerhet på lageret.

Økt sikkerhet


- Bedre sikt ved bortfall av blysyrebatteri.
- Smale takbjelker gir perfekt sikt til alle sider.
- Lav innstigning for sikker på- og avstigning.
- Massiv skulderbeskyttelse.
- Høy frontrute som tilleggsutstyr.
- Panoramaglasstak som tilleggsutstyr.
- Integrert lyslist SmartStripe som tilleggsutstyr.
- Bremselys og blinklys tilgjengelig som tilleggsutstyr.

En rekke assistentsystemer og tilleggsutstyr

- Posisjoneringslaser for enklere innsetting av lasten.
- Permanent kontroll av restkapasiteten med operationCONTROL.
- Gaffelkamera med monitor.

4-tommers fullfargeskjerm

- Kjøreretnings- og hjulstillingsindikator.
- Batteritilstand med angivelse av restkapasitet.
- Tre valgfri kjøreprogrammer.
- Driftstimer og klokkeslett.
- Valgfri visning av løftehøyde og lastvekt.



Individualitet.

En truck som er like individuell som bedriften din.

ETV 3i-serien er lagd med tanke på de ansattes helse og trivsel: Førerplassen er både romslig og ergonomisk med flere betjeningsalternativer som sikrer god komfort.

Ergonomisk arbeidsplass

- Romsligere førerplass.
- Tilgjengelig med stigtrinn som tilleggsutstyr.
- Enkel og separat innstilling av ratt og armlene.
- Mulighet for å montere holdere til tilleggsutstyr som DF-terminaler eller skannere.
- Praktiske oppbevaringsmuligheter.
- Komfortlading.

soloPILOT betjeningshendel

- For aktivering av hydraulikkfunksjoner, valg av kjøreretning og horn.
- Alle betjeningsselementer befinner seg innenfor synsfeltet, og hver bryter har én funksjon.
- Selvforklarende betjeningsretning på kjøreretningsbryter.
- Presisjonsstyring av alle funksjoner.
- Optimal styring av tilleggsutstyr, som for eksempel gaffelspreder.
- multiPILOT betjeningshendel kan leveres som tilleggsutstyr.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	2801 mm
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	2806 mm
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	2808 mm
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	2822 mm
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	2841 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**