



Gājēju elektrokrautņotājs ar balstdakšām **EJD 120/222**

Celšanas augstums: 1500-2905 mm / Kravnesība: 2000-2200 kg

Daudzpusīgais talants

kravu transportēšanai divos līmeņos.

Ar dažādiem celšanas augstuma variantiem daudzveidīgam pielietojumam.

Daudzpusīgie un kompaktie elektriskie krautņotāji ar balstdakšām EJD ir īstā komanda divlīmeņu palešu transportēšanai pa rampām un nelīdzenām grīdām, kā arī kravu iekraušanai un izkraušanai līdz pat 2905 mm augstumā. Turklāt efektīvie krautņotāji pārliecina ar stabilu gaitu un vienlaikus maksimālu manevrētspēju – arī šaurās noliktavās.

Vienlaikus uzņemot divas paletes, EJD strādā divtik ātri kā parastie krautņotāji. Par maksimālu darba drošību gādā inteliģentas palīgsistēmas, gara drošības dīsele ar 4 pakāpju kāju aizsardzību, reflektori un optimāla dakšas gala pārredzamība.

Modernais trīsfāzu dzinējs izceļas ar iespaidīgu jaudu, augstu lietderības koeficientu un teicamu energoefektivitāti. Komfortablu strādāšanu nodrošina trīs izvēlei brīvi pieejamas braukšanas programmas un standarta aprīkojumā ietilpstošā, jutīga proporcionālā hidraulika kontrolētai celšanai un nolaišanai.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbūmžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

Garantijas nosacījumi

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Daudzfunkcionāls divlīmeņu krautņotājs.
- Ērta kravu iekraušana un izkraušana līdz 2905 mm augstumā.
- Dažādi celšanas augstuma varianti un trīs masta veidi.
- Pieejams ar litija jonu tehnoloģiju.
- Daudzpusīgas palīgsistēmas maksimālai drošībai.

Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdakšām,



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vienalga, vai energoefektīvā trīsfāzu tehnoloģija, vai progresīvā litija jonu tehnoloģija – iegādājoties EJD, Jūs izvēlaties iekrāvēju ekonomiskai strādāšanai visdažādākajās izmantošanas situācijās.

Inteliģenta vadības sistēma un progresīva piedziņas tehnoloģija

- Modernais trīsfāzu tehnoloģijas vilces dzinējs piedāvā augstu veikspēju un zemas ekspluatācijas izmaksas.
- ECO braukšanas režīms mazākam enerģijas patēriņam pie vienlaikus nemainīga braukšanas ātruma.
- Aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, strādājot kāpumos.
- Nav ogles suku, tādēļ vilces dzinējam apkope nav nepieciešama.

Ilgas darbības laiks, izmantojot svina-skābes akumulatoru

- Augsta akumulatoru kapacitāte līdz 375 Ah ilgam darbības laikam.
- Akumulatora nodalījums S ar 150 Ah (EJD 120), M ar 250 Ah vai L ar 375 Ah (EJD 222) akumulatoru.
- Opcionāls iebūvējamais lādētājs slapjā tipa akumulatoru un bezapkalpes akumulatoru vienkāršai uzlādēšanai no jebkuras 230 V tīkla kontaktligzdas.
- Akumulatora izņemšana sānos no akumulatora nodalījuma M un L ļauj ietaupīt laiku un veikt ergonomisku akumulatora nomaiņu.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam darbības mūžam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.
- Opcionāls iebūvējamais lādētājs litija jonu akumulatoru vienkāršai uzlādēšanai no jebkuras 230 V tīkla kontaktligzdas.



Drošība.

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Ērti pielāgojot proporcionālo hidrauliku, kraušanas darbus iespējams veikt tik precīzi kā nekad agrāk. Vienalga, vai palešu transportēšana, darbs uz rampas vai augstumā – šis universālās mašīnas galvenais likums ir drošība.

Izturīgs izpildījums

- Slēgta rāmja kontūra.
- Līdz 7 mm biezs tērauda rāmis lielas pārkraušanas jaudas sasniegšanai.

Ērta iekraušana un izkraušana


- Palešu atturis pie rāmja ātrai un precīzai divu palešu pozicionēšanai vienu virs otras.
- Daudzfunkcionāla dīseles galva intuitīvai visu pacelšanas un nolaišanas funkciju vadībai.
- Precīza un lēna kravas celšana un nolaišana, ko nodrošina hidrauliskais motors ar regulējamu apgriezību skaitu.
- Sānos izvietoti taustiņi dakšu pacelšanai un nolaišanai, veicot komplektēšanu.

Ērta un droša strādāšana

- Izvēlei pieejamas trīs braukšanas programmas.
- Labāka redzamība vāji apgaismotās zonās, pateicoties opcionāli integrētajiem lukturiem.
- 4 pakāpju drošības dīsele aktīvai kāju aizsardzībai.

Vienmēr lietas kursā

- Opcionāls 2 collu papildu displejs palīgsistēmām, kas arī nodrošina labu redzamību kraušanas darbu laikā.
- Akumulatora uzlādes stāvoklis, darba stundu skaits un notikumu paziņojumi.
- Iekrāvēja opcionāla aktivizēšana ar "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai transpondera karti.



Individualitāte.

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Tik daudzpusīgs un vienlaikus tik precīzs: izvēlieties tieši to iekrāvēja aprīkojumu, kāds ir nepieciešams Jūsu noliktavā. EJD piedāvā daudzpusīgas papildfunkcijas atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Daudzpusēji izmantojams, pateicoties balstdakšu pacēlājam

- Vienlaicīga divu palešu transportēšana divos līmeņos.
- Papildu celšanas mehānisms balstdakšu pacelšanai neatkarīgi no dakšām.

Elastība līdzgājēja režīmā

- Individualizēšanas iespējas, pateicoties neskaitāmiem dažādu konstrukciju pacelšanas mastiem (EF = vienkāršais pacelšanas masts, ZT = divkāršais teleskopiskais pacelšanas masts, DT = trīskāršs teleskopiskais pacelšanas masts).
- Iekrāvēja ergonomiska vadīšana ar 5,6 km/h ātrumu ērtai un drošai manevrēšanai.
- 3. braukšanas programmā ātrumu iespējams pielāgot individuāli, sasniedzot maksimālo ātrumu 6 km/h.
- Lukturi optimālai izgaismošanai.

Papildaprīkojums

- Saldētavas variants.
- Kravas aizsarggrežģis divos augstumos.
- Pēc izvēles uzstādāms balsts uz akumulatora pārsega.
- Izturīga, universāli izmantojama, pēc izvēles uzstādāma aptvere papildu ierīcēm.
- Lukturis kravas automašīnas izgaismošanai.
- Plēves ruļļa turētājs.
- A4 formāta rakstīšanas paliktņnis.
- Magnētiska mantu novietne.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**