



Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

AME 18

Kėlimo aukštis: 115 mm / Keliamoji galia: 1800 kg

Galingas Lengvas.

Nesustabdomas filiale, gamyboje bei sunkvežimyje ir ant jo.

„Jungheinrich“ AME 18 žemo pakėlimo vežimėliai demonstruoja visą savo galią siaurose erdvėse ir darbo aplinkose, kuriose svoris turi būti kontroliuojamas itin tiksliai. Jie yra itin manevringi ir tvirti, be vargo įveikia sudėtingus logistikos procesus.

Dėl 1 800 kg keliamosios galios, kompaktiškų matmenų ir mažos savosios masės, jie yra idealiai tinkami kasdieniam padėklų transportavimui ir gabenimui sunkvežimiais. Valdymas viena ranka iš abiejų pusių ir intuityvus valdymas daro juos vertingu kasdienio darbo pagalbininku.

AME 18 yra ne tik labai efektyvūs, bet ir labai patikimi: Naudojant šiuolaikinę ličio jonų technologiją, jie suvartoja mažai energijos, juos galima greitai ir lengvai įkrauti per įmontuotą įkroviklį, o jų varomas variklis nereikalauja priežiūros.

Žinoma, saugumas yra aukščiausias prioritetas „Jungheinrich“ AME 18 vairalazde valdomuose vežimėliuose. Sutvirtinta plieninė konstrukcija užtikrina maksimalų tvirtumą. Apsaugoti atraminiai ratai ir didelis važiavimo bei posūkių stabilumas sumažina riziką žmonėms, mašinoms ir kroviniams.

Visi privalumai trumpai

- Galingas vidutinės klasės elektrinis vairalazde valdomas krautuvai, idealus transportuoti sunkvežimiu.
- Intuityvus ir saugus valdymas bei puikus važiavimo ir posūkių stabilumas.
- Sustiprinta plieninė konstrukcija ir apsaugoti atraminiai ratai suteikia tvirtumą ir saugumą.
- Didelis prieinamumas dėl ličio jonų akumuliatoriaus, integruoto įkroviklio ir mažo energijos suvartojimo.
- Patikima „Jungheinrich“ kokybė su ilgąmis komponentais.

Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis vežimėlis



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekiamą efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Galingas eksploatuojant, tvirtas ir ekonomišką kasdieniam darbe.

Idealiai tinka kasdieniams darbams.

- Mažos energijos sąnaudos.
- Traukos variklis, kuriam nereikia techninės priežiūros.
- Lengvas, manevringas ir kompaktiškas.
- Pagerintas tvirtumas ir keliamoji galia.

Puikus energijos efektyvumas.

- Ekonomiškumas dėl ilgesnių gyvavimo ciklų.
- Tarpinis ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimas užtikrina naudojimo lankstumą.
- Paprastas įkrovimas iš bet kurio lizdo naudojant integruotą įkroviklį.
- Automatinis nenaudojamo įrenginio išjungimas, siekiant taupyti biudžetą ir aplinką.

Patikrinta ličio jonų technologija.

- Sutaupykite laiko ir pinigų dėl mažesnių techninės priežiūros poreikių.
- Didelis krautuvų prieinamumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo.
- Iki 3 kartų ilgesnis tarnavimo laikas, palyginti su švino rūgšties akumuliatoriais.
- Saugu naudoti dėl aukštos kokybės akumuliatoriaus valdymo sistemos.




Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Intuityvus valdymas ir gerai apgalvota žmonių, mašinų ir prekių apsauga.

Patogus ir saugus naudojimas.

- Didesnis stabilumas dėl dviejų spyruoklinių atraminių ratų, esančių šalia varančiojo rato.
- Saugus ir jautrus manevravimas, kurį užtikrina kokybiškas programinės įrangos ir važiuoklės suderinimas.
- Geba įveikti įkalnę iki 8 %.
- Visiškai integruoti apsaugoti atraminiai ratai.
- Lėtosios eigos mygtukas manevravimui, kai vairalazdė yra vertikalioje padėtyje.
- Dvi reguliuojamo greičio (2,5 ir 5,5 km/h) važiavimo programos.
- Tikslus šakių įkišimo gylio valdymas, siekiant išvengti padėklų ir krautuvų pažeidimų.
- Paprastas kryžminis padėklų paėmimas skersai, naudojant tandeminius šakių ratukus ir apsaugotus įvažiuojamuosius ratukus.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Tvirtu „Jungheinrich“ elektriniu vairalazde valdomu krautuvu AME lanksčiai ir patikimai transportuosite prekes tiek patalpose, tiek lauke.

Universaliai ir įvairiapusiškai pritaikomas

- Vairalazdės galvutė, valdoma viena ranka iš abiejų pusių.
- Patogus įkrovimas per integruotą įkroviklį.
- Transporto priemonės būseną rodo puikiai pastebimos LED juostos.
- Lengva prieiga naudojant PIN kodą.
- Visi valdymo prietaisai, įskaitant ekraną, aiškiai išdėstyti vairalazdėje.
- Šakių žymėjimas kas 800 mm, kad būtų galima tiksliai paimti padėklus skersai.
- Galimi skirtingi šakių ilgiai.
- Dėtuves skyrius ant akumuliatoriaus gaubto.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio	Bendras aukštis
AME 18 (530x800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**