



Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

EJE 114i-118i

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 1400-1800 kg

Efektyvus

ličio jonų kėlimo vežimėlis.

Lengvas prekių transportavimas trumpais atstumais.

Labai efektyvūs ir manevringi EJE 114i / 118i elektriniai vairalazde valdomi kėlimo vežimėliai su standartiškai integruotu ličio jonų akumuliatoriumi yra idealus ekonomiško ir tvirtumo derinys, kurie lanksčiai naudojami dėl mūsų labai efektyvios akumuliatorių technologijos.

Dėl integruoto ličio jonų akumuliatoriaus žymiai sumažėja prietaiso matmenys, kėlimo vežimėlis dar lengviau manevruoja ir tampa lengvesniu. Dėl to jie idealiai tinka darbui ankštesiose bei svoriui jautriose vietose, kaip, pvz., ant nuleidžiamojo krovinių mašinos borto arba jį galima transportuoti sunkvežimyje.

Integruotu įkrovikliu akumuliatorius lengvai įkraunamas prijungus prie bet kurio 230 V lizdo, todėl ličio jonų technologija turi daug privalumų: nereikia techninės priežiūros, ilga naudojimo trukmė bei greitas ir tarpinis įkrovimas per pertraukas ar prastovų metu. Tai leidžia krautuvus naudoti 24/7 ir lanksčiai juos pritaikyti dirbant keliomis pamainomis.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Didelė naudojimo parengtis dėl integruoto ličio jonų akumuliatoriaus
- Itin manevringas ir kompaktiškas dėl trumpos priekinės dalies
- Maža bendroji masė
- Idealiai tinka sunkvežimiams pakrauti ir iškrauti bei naudoti kaip mobilų prietaisą
- Greitas įkrovimas įmontuotą įkroviklį prijungus prie bet kurio 230 V kištukinio lizdo

Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis vežimėlis



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Dėl integruoto ličio jonų akumuliatoriaus tvirtumas tobulai dera su ekonomišku. Supaprastintas akumuliatoriaus valdymas ir įmontuojamasis įkroviklis užtikrina lankstų naudojimą pasiekiant didelį našumą.

Integruota ličio jonų technologija

- Integruotas įkroviklis greitam tarpiniam įkrovimui iš kiekvieno 230 V kištukinio lizdo, taip pat trumpų pertraukų metu.
- Akumuliatoriaus nereikia keisti ir prižiūrėti.
- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Dirbdami mūsų krautuvais su ličio jonų akumuliatoriais pasieksite ne tik didelį našumą ir išvengsite techninės priežiūros, bet ir padidinsite saugumą sandėlyje, nes ličio jonų elementai, priešingai nei švino rūgšties akumuliatoriai, neskleidžia dujų.

Saugus valdymas ir techninė priežiūra

- Techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis be anglies šepetėlių.
- Visi agregatai lengvai pasiekiami per vientisą priekinį gaubtą, pritvirtintą tik 2 varžtais.
- Puikią apsaugą, pvz., nuo dulkių ir drėgmės, garantuoja sandarus valdiklis ir kištukai pagal IP 54.
- „ProTracLink“: suvienodinus lygį, atraminiai ratai mažiau dėvisi, įstrižai užvažiuojant ant rampos. Mechanine jungtimi sujungti abu atraminiai ratai visada būna vienodame aukštyje, todėl apatinis atraminis ratukas neatsitrenkia ir taip išvengiama pažeidimų.
- Didesnis saugumas, nes ličio jonų akumuliatoriai neskleidžia dujų.

Lėtosios eigos mygtukas

- Saugus manevravimas su pakelta vairalazde automatiškai sumažinus greitį ankštoje vietoje.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Dėl pažangių technologijų, suderintų su kompaktišku manevringumu ir mažu bendru svoriu, šiems modeliams reikia pačios mažiausios techninės priežiūros, tačiau našumas išlieka toks pat didelis, net ir dirbant ankštoje erdvėje.

Ergonomiškas darbas

- Optimaliai pagal naudotojo ergonomijos poreikius pritaikyta vairalazdės galvutė.
- Intuityvus valdymas pagal aiškią spalvinę sistemą ir mygtukais su ilgaamžiais simboliais.
- Rankenos forma optimaliai pritaikyta operatoriui.
- Patogiai pasiekiamas lėtosios eigos mygtukas važiuojant su vertikalia vairalazde.
- Bekontakčiai, pagal IP 65 apsaugos klasę apsaugoti jutikliai. Užtikrinama eksploatacija be prastovų.
- Vienodai patogus valdymas jungikliu esant bet kokiai vairalazdės padėčiai.

Kompaktiška ir lengva transporto priemonė

- Labai trumpa vos tik 416 mm priekinė dalis (t2 matmuo) dėl sumažinto akumuliatoriaus skyriaus.
- Lengvas manevravimas ankštoje patalpoje.
- Bendras svoris su akumuliatoriumi – tik 280 kg.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJE 114i	1400 kg	122 mm	5 km/h	2058 mm	0,03 m/s
EJE 116i	1600 kg	122 mm	6 km/h	2058 mm	0,04 m/s
EJE 118i	1800 kg	122 mm	6 km/h	2058 mm	0,04 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**