



Rietuvo

ERC 212b-220b

Kėlimo aukštis: 2400-6000 mm / Keliamoji galia: 1200-2000 kg



Universalus krautuvas

krovinių gabenimui vidutiniais atstumais.

Saugus ir efektyvus krovinių gabenimas ir pakėlimas į 6 m aukštį.

De flexibele en efficiënte breedspoorstapelaars ERC 2b zijn speciaal bestemd voor het behandelen van speciale goederen. Door de verbrede wielarmen kunnen de vorken tot op de grond worden neergelaten. Daardoor kunnen de vorken gemakkelijk onder lasten worden gereden. De vorken zijn bovendien in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Bovendien zorgen onze assistentiesystemen operationCONTROL, die waarschuwt als het restdraagvermogen wordt overschreden, en de vooraf ingestelde hefhoogtevoorkeur positionCONTROL voor een veilige en efficiënte omslag van de goederen.

De krachtige en bijzonder nauwkeurige hefmotor staat garant voor zacht en beheerst heffen en neerzetten van lasten tot hefhoogtes van 6 meter. Bovendien zorgen zowel het vierwielconcept als optionele assistentiesystemen zoals operationCONTROL, die waarschuwt als het restdraagvermogen wordt overschreden of de vooraf ingestelde hefhoogtevoorkeur positionCONTROL voor meer veiligheid en efficiëntie bij het dagelijkse magazijnwerk.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Krachtige, onderhoudsvrije draaistroommotor.
- Opname van gesloten pallets of dwarspallets.
- Proportionele hydrauliek voor gevoelig heffen en dalen.
- Veilige kruipgang bij rechtopstaande dissel.
- Individuele aanpassing aan de meest uiteenlopende toepassingen.

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

ERC yra greitas, stiprus ir ekonomiškai trifazių traukos ir kėlimo variklių dėka, ir dar efektyvesnis, ypač dirbant kelių pamainų režimu.

Išmanus valdymas ir pažangi pavarų technika

- Modernūs trifaziai traukos varikliai Jums užtikrins didesnę našumą mažesnėmis veiklos sąnaudomis.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Galingas greitėjimas.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Apsauga nuo riedėjimo atgal įkalnėse.
- Didesnis važiavimo greitis ir greitėjimas dėl „drivePLUS“ (11 km/h vietoj 9 km/h) ir nuo apkrovos priklausantis važiavimas ir vairavimas.

Ilgą veikimo trukmę su švino rūgšties akumuliatoriumi

- Didelė akumuliatoriaus talpa iki 375 Ah garantuoja ilgą veikimo trukmę.
- Integruotas įkroviklis (24 A) akumuliatoriams su skysčiais ir akumuliatoriams, kuriems nereikia techninės priežiūros, skirtas paprastai įkrauti iš bet kokio 230 V kištukinio lizdo (pasirinktinai).

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Visiškai susikonscentruoti į krovimą dideliame aukštyje leidžia intuityviai valdoma daugiafunkcė vairalazdės galva.

Patogus krovinio krovimas bei iškrovimas

- Daugiafunkcė vairalazdės galva intuityviai visų kėlimo ir nuleidimo funkcijų valdymui.
- Kroviny tiksliai ir švelniai keliamas reguliuojamo sukimosi greičio hidrauliniu varikliu.
- Švelnų krovinio padėjimą užtikrina proporcingoji hidraulinė sistema.
- Keturių ratų koncepcija užtikrina didelį stabilumą.

Patogus ir saugus darbas

- Elektrine vairalazde galima dirbti nepavargstant.
- „curveCONTROL“ užtikrina automatiškai sumažintą greitį posūkiuose.
- Spyruokliuojanti stovėjimo platforma efektyviai pašalina apkrovą nuo operatoriaus stuburo.
- Į minkštą medžiagą aptrauktas šoninės apsaugos (pasirinktinai) patogų laikytis važiuojant posūkiais.
- Kėlimas ir nuleidimas šakėmis bei važiavimas spaudžiant ant papildomos apkabos išdėstytus mygtukus užsakymų rinkimo metu (pasirinktinai).

Visada gerai informuotas

- 6 colių papildomas ekranas su apkrovos indikatoriumi (pasirinktinai), skirtas pagalbinėms sistemoms.
- Standartinis ekranas, kuriame rodoma akumuliatoriaus įkrova, darbo valandų skaičius ir klaidų pranešimai.
- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imtuvo kortele.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Šių transporto priemonių manevringumo ir komforto pusiausvyra puikiai priderinta prie Jūsų individualių naudojimo reikalavimų.

Variantas su plačia provėža

- Į šoną ištraukiamos ratukinės šakės ir iki žemės nuleidžiamos kaltinės šakės.
- Lanksčiam nestandartinių krovinių, europadėklų, skersinių arba uždarų padėklų tvarkymui (JK, JAV).

Lanksčios naudojimo galimybės, kai krautuvą valdo važiuojantis operatorius

- 1 konstrukcija: atlenkiama stovėjimo platforma be šoninių apsaugų, 6 km/h važiavimo greitis.
- 2 konstrukcija: atlenkiama stovėjimo platforma su šoninėmis apsaugomis (pasirinktinai), 7 km/h važiavimo greitis.
- 3 konstrukcija: atlenkiama stovėjimo platforma su šoninėmis apsaugomis ir dideliu „drivePLUS“ greičiu (pasirinktinai), 11 km/h važiavimo greitis.

Lankstumas dirbant pėsčiojo valdomu krautuvu

- Esant mažai vietai, stovėjimo platforma ir šoninės apsaugos paprasčiausiai užlenkiamos.
- 4,4 km/h greičiu judančio krautuvo valdymas.

Papildoma įranga

- Identiški atraminiai ratukai siekiant sumažinti dėvėjimąsi.
- Saldomųjų sandėlių versija.
- Apsauginės krovinio grotelės.
- Šakių griovelių apsauga nuo dėvėjimosi.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ERC 212b	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**