



Elektrinis vežimėlis su papildomu atraminių šakių pasikėlimu

EJC 212z-220z

Kėlimo aukštis: 2400-6000 mm / Keliamoji galia: 1200-2000 kg

Tvirtas aukštai keliantis vežimėlis

intensyviai naudojimui.

Saugus sunkių krovinių pakėlimas į didelį aukštį.

Galingi ir tvirti 2 serijos EJC savaeigiai vežimėliai, pasižymintys dideliu kėlimo aukščiu ir didele likutine keliamąja galia, tobulai tinka intensyviai naudojimui ir sunkių krovinių sukrovimui ir iškrovimui dideliame aukštyje. Be to, mūsų pagalbinė sistema „operationCONTROL“ įspėja apie likutinės keliamosios galios viršijimą, arba išankstinio kėlimo aukščio nustatymo sistema „positionCONTROL“ užtikrina saugų ir veiksmingą prekių perkrovimą.

Papildomas ratukinių šakių pakėlimo mechanizmas padeda lengvai įveikti nelygius pagrindus, slenksčius ir rampas. EJC 2z taip pat gali vienu metu gabenti dvi plokštes, dėl ko žymiai padidėja prekių perkrovimas.

Dėl optimalaus valdymo sistemos ir mūsų mažai priežiūros reikalaujančių bei galingų trifazių variklių suderinimo šių tvirtų krautuvų energijos suvartojimas yra ypač mažas. Pranašumo suteikia ir galingas kėlimo variklis, kuris veikia tyliai ir užtikrina itin tolygų ir tikslų krovimą.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Kėlimo aukštis iki 6 m ir didelė likutinė keliamoji galia.
- Pasirenkama nevarginanti elektrinė vairavimo vairalazde sistema.
- Proporcingoji hidraulinė sistema užtikrina švelnų kėlimą ir nuleidimą.
- Efektyvus dviejų padėklų vienu metu transportavimas dėl ratukinių šakių kėlimo mechanizmo.
- Ilga apsauginė vairalazdė ir optimalus šakių matomumas.

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

Ypač ilga naudojimo trukmė, kurią užtikrina didelės talpos akumulatoriai ir pasirenkama sparčiojo įkrovimo funkcija. Dirbant kelias pamainas akumulatorius greitai ir lengvai pakeičiamas per šoną.

Išmani pavarų technika ir valdymo sistema

- Trifaziai varikliai užtikrina didesnę našumą tuo pačiu sumažinant veiklos sąnaudas dėl puikiai suderintos mūsų valdymo sistemos.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Galingas greitėjimas ir greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Apsauga nuo riedėjimo atgal įkalnėse.
- Traukos variklis be anglinių šepetėlių, kuriam nereikia techninės priežiūros.

Ilga veikimo trukmė

- Ilga veikimo trukmė, nes akumulatoriaus talpa siekia iki 375 Ah.
- Integruotas įkroviklis (pasirinktinai) skirtas paprastai įkrauti iš kiekvieno 230 V lizdo (priklausomai nuo akumulatoriaus tipo, maks. iki 270 Ah taip pat tiekama su sparčiojo įkrovimo funkcija, kai galima įkrauti pamainos metu).

Ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti akumulatoriaus.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumulatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Prie patogaus valdymo prisideda saugumas. Ilga apsauginė vairalazdė kartu su uždaru krautuvo kontūru ir nuleistu skydu suteikia didelį saugumą operatoriui.

Visada gerai informuotas

- 2 colių ekranas su apkrovos indikatoriumi (pasirinktinai) kaip centrinis rodmenų ir nustatymų įtaisas.
- Akumulatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių ir klaidos pranešimus.
- Pasirinkimas iš trijų važiavimo programų.
- Aktyvinamas raktiniu jungikliu arba „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsijgiama siųstuvo-imtuvo kortele.

Saugus sukrovimas bei iškrovimas

- Intuityvus visų kėlimo ir nuleidimo funkcijų valdymas daugiafunkce vairalazde.
- Krovinys tiksliai ir švelniai keliamas reguliuojamo sukimosi greičio ir sumažinto triukšmo hidrauliniu varikliu.
- Švelnų krovinio padėjimą užtikrina proporcingoji hidraulinė sistema.
- Važiavimo greitis automatiškai sumažinamas, esant pakeltam krovinui.
- Keturių ratų koncepcija užtikrina didelį stabilumą.

Konstrukcija, kuriai patogų atlikti techninę priežiūrą

- Lengvai atidaromos variklio dangtis pritvirtintas tik 2 varžtais.
- Techninės priežiūros angos priekiniame skyde.
- Dėl atraminio rato su kaištinio mechanizmu galima paprastai pakeisti ratus, tik truputį pakėlus krautuvą.
- Visiškai nuo drėgmės ir purvo apsaugota vairalazdės elektronika pagal IP65 standartą.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Viskas vienu žvilgsniu: 6 colių ekrane (pasirinktinai) valdymo panelės galima matyti kėlimo aukštį, likutinę keliamąją galią, įspėjimą dėl perkrovos ir tikslius svėrimo rezultatus.

Įvairiapusis dėl ratukinių šakių kėlimo

- Papildomas kėlimo mechanizmas ratukinių šakių pakėlimui atskirai nuo šakių.
- Vienu metu galima gabenti 2 padėklus (pasirinktinai).

Praktiškos dėtuvės

- Dokumentų laikiklis priekiniame gaubte.
- Dėtuvė šalia prietaisų skydo.
- Rašiklių dėklas ir dėklas popieriui su spausdintuvais.

Papildoma įranga

- 6 colių papildomas ekranas, skirtas pagalbinėms sistemoms (pasirinktinai).
- Identiški atraminiai ratukai siekiant sumažinti dėvėjimąsi.
- Įvairių konstrukcinių aukščių apsauginės krovinio grotelės.
- Saldomųjų sandėlių konstrukcija.
- Prisijungimo galimybės, pvz., su terminalais, skaitytuvais arba spausdintuvais.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJC 212z	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2267 mm	0,4 m/s
EJC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 220z	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**