



Akumulatorowy wózek widłowy z fotelem dla operatora

ESE 533

Wysokość podnoszenia: 115 mm / Udźwig: 3300 kg

Mocarz

wśród wózków unoszących.

Dock-to-dock z maksymalną zdolnością przeładunkową.

Wydajne i ergonomiczne akumulatorowe wózki widłowe z fotelem usytuowanym bokiem do kierunku jazdy ESE 533 są idealne do transportu ciężkich ładunków na długich dystansach, z łatwością transportując do trzech palet jednocześnie. Silnik jazdy w technice prądu zmiennego 48 V zapewnia mocne przyspieszenie nawet przy maksymalnym obciążeniu.

Wózki ESE, wyposażone w bezobsługowy akumulator litowo-jonowy, przekonują najlepszą wydajnością, dużą ekonomicznością i maksymalną dostępnością. Oszczędzające czas ładowanie wyrównawcze akumulatora jest możliwe dzięki łatwo dostępnemu złączu ładowania komfortowego.

Duża ilość miejsca w kabinie operatora, optymalny dostęp do wszystkich elementów obsługi oraz trzy indywidualnie regulowane programy jazdy umożliwiają wydajną i jednocześnie odprężającą pracę w wózku z fotelem operatora usytuowanym bokiem do kierunku jazdy.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.



Dane pracujące na Państwa korzyść.

Mogą Państwo wykorzystać dane swoich wózków, aby zaoszczędzić czas, energię i koszty oraz zwiększyć wydajność. Dzięki Telematics box (komponent montowany fabrycznie) mają Państwo do dyspozycji bezpłatny pakiet startowy do zarządzania flotą, który można elastycznie rozszerzać o różne komponenty sprzętowe i oprogramowanie.

warunki gwarancji

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

- Transport do trzech palet jednocześnie.
- Duże prędkości jazdy do 20 km/h dzięki technice prądu zmiennego 48 V.
- Dostępny z najnowocześniejszą technologią litowo-jonową.
- Tryb skrętu 180°/360° zapewniający błyskawiczną zmianę kierunku jazdy.
- Ergonomiczne stanowisko pracy operatora.

Unoszący wózek widłowy Jungheinrich dający maksymalne korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Technologia litowo-jonowa zapewniająca maksymalną dostępność wózka: ESE 5 łączy w sobie maksymalną dynamikę z wysoką wydajnością, dzięki czemu czasochłonne i wymagające zadania wykonują się niemal samoczynnie.

Technika prądu zmiennego zapewniająca dużą prędkość jazdy

- Dynamiczne przyspieszenie i duża dynamika jazdy.
- Bezobsługowa technika silnika bez szczotek węglowych.
- Maksymalne prędkości w segmencie wózków unoszących do 20 km/h.

Wydajna technologia litowo-jonowa

- Zaawansowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 48 V 520 Ah.
- Ładowanie szybkie i wyrównawcze przez zintegrowane złącze ładowania komfortowego podczas przerw lub przestojów w celu zapewnienia maksymalnej dostępności pojazdu.
- Niezawodna duża wydajność także przy niepełnym stanie naładowania.
- Brak kosztów obsługi i konserwacji akumulatorów.
- Dostępny także z akumulatorem kwasowo-ołowiowym.

Skuteczna ochrona wózka

- System dostępu EasyAccess Softkey do ochrony przed użyciem przez osoby nieupoważnione.
- Przydzielanie uprawnień operatora bezpośrednio na wyświetlaczu wózka.
- Brak konieczności posiadania klucza uniwersalnego.
- Funkcja oszczędzania energii z automatycznym wyłączeniem po 5 minutach dla wszystkich systemów dostępu EasyAccess.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Czy bezpieczeństwo jest dla Państwa najważniejsze w codziennej pracy magazynu? Zatem nasz wózek ESE 5 jest właściwym wyborem. Stabilna rama, indywidualnie regulowane programy jazdy i opcjonalne systemy wspomagające zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas każdej jazdy.

Solidna konstrukcja

- Wytrzymała rama do ciągłej pracy z pełnym obciążeniem znamionowym.
- Szttywne i odporne na odkształcanie widły z solidnymi ramionami ze specjalnej stali oferowane w różnych wersjach.
- Oznaczenie widel znacznie ułatwiające podejmowanie palet.

Niewielkie koszty serwisowe

- Łatwo dostępne komponenty.
- Duże, łatwo otwierane dojścia serwisowe.
- Bezobsługowy silnik jazdy w technice prądu zmiennego bez szczotek węglowych.

Optymalne wspomaganie operatora

- Trzy indywidualnie regulowane programy jazdy do szerokiego zakresu zastosowań.
- 4-calowy wyświetlacz wózka pokazujący ważne parametry pracy, takie jak prędkość, stan licznika kilometrów lub motogodziny i itp.
- Opcjonalne w pełni zintegrowane świetlne systemy ostrzegawcze Floor-Spot do wczesnego, wizualnego ostrzegania w obszarach skrzyżowań.
- System wspomagający zoneCONTROL do wydajnego zarządzania ryzykiem w magazynie dostępny jako opcja.



Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Ergonomiczne stanowisko operatora można doskonale dopasować do wzrostu i masy ciała. Umożliwia to pracę bez zmęczenia z maksymalnym komfortem, nawet w przypadku wymagających zastosowań.

Komfortowe stanowisko operatora

- Fotel komfortowy regulowany indywidualnie w zależności od pozycji siedzącej i masy ciała.
- Dostępność ważnych elementów obsługi bez potrzeby zmiany chwytu.
- Układ kierowniczy 180°/360° wspomagany silnikiem w technice prądu zmiennego z ulepszoną pozycją kierownicy.
- Listwa akcesoryjna z dużą przestrzenią i możliwością stałego montażu dodatkowego wyposażenia, np. terminali, podkładek pod dokumenty lub uchwytów na rolkę folii.
- Regulacja kierownicy.
- Gniazdo ładowania USB.

Duży komfort obsługi

- Dźwignia sterująca do aktywacji wszelkich funkcji hydraulicznych oraz wyboru kierunku jazdy i klaksonu.
- Elementy sterujące z jednoznacznie określonymi funkcjami w zasięgu wzroku.
- Precyzyjna praca dzięki delikatnemu sterowaniu wszystkimi funkcjami.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
ESE 533	3300 kg	115 mm	20 km/h	5340 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**