



Transpaleteira manual com balança

AMW 22 / 22p

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200 kg

JUNGHEINRICH



Tabela VDI

			Outros (OEM)								
			AMW 22			AMW 22p					
Características	1.1	Fabricante (nome curto)									
	1.2	Denominação do fabricante									
	1.3	Unidade de tração	Manual								
	1.4	Tipo de operação	Manual								
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg		2200					
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm		600					
	1.9	Distância entre rodas	y	mm		1110					
Pesos	2.1	Peso próprio	kg		99		102				
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira	kg		578 / 1721						
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira	kg		61 / 38						
Rodas/chassis	3.1	Pneus	C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170x50	
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82x96	
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)							2/2		
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10		mm		109				
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11		mm		370				
	Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3		mm		122			
4.9		Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14		mm		1234				
4.15		Altura rebaixada	h13		mm		86				
4.19		Comprimento total	l1		mm		1546				
4.20		Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2		mm		396				
4.21.1		Largura total	b1		mm		540				
4.22		Dimensões do garfo	s/ e/l		mm		62 x 170 x 1150				
4.25		Distância externa dos garfos	b5		mm		540				
4.32		Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2		mm		24				
4.34.1		Largura do corredor de trabalho (paleta 1000x1200 na posição transversal)	Ast		mm		1763				
4.34.2	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Ast		mm		1813					
4.35	Raio de direção	Wa		mm		1303					
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s		0,09 / 0,02						

Motor elétrico/sistema eletrônico

6.4

Tensão da bateria/capacidade nominal

V

1,5

12 / 1,2

1,5

12 / 1,2

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro de
Peças Originais em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**