



Vertikali užsakytų prekių krautuvai

EKS 210

Kėlimo aukštis: 2800-4750 mm / Keliamoji galia: 1000 kg



EKS 210







EKS 210

| EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Ištiesas stiebo aukštis (h4) |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| Dvigubas stiebas ZT | 2800 mm | 2325 mm | 5170 mm |
| | 3500 mm | 2550 mm | 5870 mm |
| | 4250 mm | 2950 mm | 6620 mm |
| | 4750 mm | 3200 mm | 7120 mm |

VDI lentelė

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---|---|--|-----------------|-----------------|
| ženklas | 1.1 | Gamintojas (trumpasis pavadinimas) | | Jungheinrich | | |
| | 1.2 | Gamintojo tipo simbolis | | EKS 210 Z | EKS 210 L | EKS 210 O |
| | 1.3 | Vairuoti | | Elektros | | |
| | 1.4 | Operacija | | Užsakymų rinktuvas | | |
| | 1.5 | Talpa / apkrovos | Q kg | 1000 | | |
| | 1.6 | Svorio centras | c mm | 600 | | |
| | 1.8 | Apkrova atstumas | x mm | 155 | | |
| | 1.9 | Bazė | y mm | 1425 | | |
| | Svoriai | 2.1.1 | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių) | kg | 2400 | |
| 2.2 | | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova | kg | 2650 / 750 | 2680 / 720 | 2605 / 705 |
| 2.3 | | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale | kg | 1150 / 1250 | 1180 / 1220 | 1105 / 1245 |
| Ratai / pakaba | 3.1 | Padangos | | Poliuretanas (PU) | | |
| | 3.2 | Padangos dydis, priekis | | Ø 150 x 100 | | |
| | 3.3 | Padangos dydis, galinė | | Ø 230 x 83 | | |
| | 3.5 | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas) | | 4 / 1x | | |
| Pagrindiniai matmenys | 4.2 | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | h1 mm | 2325 | | |
| | 4.4 | Insultas (h3) | h3 mm | 2800 | | |
| | 4.5 | Ištiestas stiebo aukštis (h4) | h4 mm | 5125 | | |
| | 4.7 | Apsauginio stogo (kabinos) aukštis | h6 mm | 2325 | | |
| | 4.8.1 | Stovėti aukštį | h7 mm | 200 | | |
| | 4.14 | Stovo aukštis pakeltas | h12 mm | 3000 | | |
| | 4.15 | Aukštis nuleistas | h13 mm | 60 | | |
| | 4.19 | Bendrasis ilgis | l1 mm | 2995 | 3040 | 2985 |
| | 4.20 | Ilgis, įskaitant šakę atgal | l2 mm | 1795 | 1785 | |
| | 4.21.1 | Bendras plotis | b1 mm | 900 | | |
| | 4.22 | šakių matmenys | s/ e/l mm | 40 x 100 x 1200 | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
| | 4.25 | Šakės klirensas | b5 mm | 560 | | |
| 4.31 | Tarpas su krovinium po stiebu | m1 mm | 50 | | | |
| 4.35 | Apsisukimo spindulys | Wa mm | 1565 | | | |
| Našumo duomenys | 5.1 | Važiavimo greitis su / be krovinio | km/h | 10 / 10 | | |
| | 5.2 | Kėlimo greitis su / be krovinio | m/s | 0,25 / 0,25 | | |
| | 5.3 | Mažėja greitis su krovinium arba be jo | m/s | 0,3 / 0,25 | | |
| | 5.10 | Darbinis stabdys | | Atsinaujinančių | | |
| Našumo duomenys | 5.11 | Stovėjimo stabdys | | Elektrinis spyruoklinis akumuliatorius | | |

| | | | | |
|---------------------------------|------|--|--------|------------------------------------|
| Elektros variklis / elektronika | 6.1 | Traukos variklis, S2 galia 60 min | kW | 3,2 |
| | 6.2 | Kėlimo variklis, galia S3 | kW | 8 |
| | 6.3 | Baterija pagal DIN 43531/35/36 | | 5 PzS 775 |
| | 6.4 | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 24 / 775 |
| | 6.5 | Baterijos svoris | kg | 600 |
| Kitas | 8.1 | Vairavimo valdymo tipas | | Kintamosios srovės pavaros valdymo |
| | 10.5 | Versijos valdymas | | Elektrinis |
| | 10.7 | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053 | dB (A) | 60 |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

5.1. Su galios moduliu „drivePLUS“

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow above the letter 'J' in the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.