



Transpalet electric pietonal

EJE 114–120

Înălțime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Utilajul clasic și fiabil pentru spațiu redus.

Ideal pentru transportul zilnic al paleților.

Transpaleții electrici cu manșă de comandă din seria constructivă 1, manevrabili și economici, sunt ideali pentru încărcarea și descărcarea camioanelor și pentru transportul zilnic al paleților. Datorită dimensiunii compacte și greutateii reduse, sunt extrem de adecvate și ca utilaje transportabile. Stabilitate ridicată în deplasare, garantată de roțile de sprijin amplasate lateral. Distanța sigură dintre operator și vehicul este asigurată de manșa de comandă lungă, cu prindere în partea inferioară, indiferent dacă deplasarea se face în curbă sau în linie dreaptă. Motoarele noastre trifazice oferă o eficiență optimă. Astfel, utilajele EJE din seria constructivă 1 vă stau la dispoziție cu performanțe constante pentru perioade lungi de utilizare. Datorită posibilității de schimbare rapidă a bateriei din lateral, disponibilă opțional începând cu EJE 116, utilajele EJE 1 sunt însoțitori de încredere și la utilizarea în mai multe schimburi de lucru. Bateriile cu plumb și acid, cu o durată lungă de viață, reduc în mod durabil cheltuielile operaționale. Această nouă generație a utilajelor clasice Jungheinrich devine astfel un produs premium în segmentul său.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Toate avantajele pe scurt

- Ideal pentru încărcarea și descărcarea camioanelor, precum și ca utilaj transportabil
- Manevrabil și compact datorită dimensiunilor reduse ale secțiunii frontale
- Stabilitate excepțională în timpul deplasării pentru transportul zilnic al paleților
- Puternic datorită motorului trifazic fără întreținere necesară
- Încărcător încorporat pentru încărcarea simplă a bateriei (opțional)

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mică înălțime



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Noua generație a utilajelor clasice Jungheinrich oferă acum și mai multă eficiență cu performanțe ridicate cunoscute. Tehnologia trifazică, bateriile Plumb/acid și o lungă durată de viață, cu management perfect al energiei, fac acest lucru posibil.

Tehnologie trifazică de mare performanță

- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare, fără întârziere.
- Doi ani garanție pentru motorul de deplasare.

Management profesional al bateriei

- Tehnologia trifazică combinată cu bateriile cu capacitate de până la 375 Ah permit perioade lungi de utilizare.
- Utilizare în mai multe schimburi prin posibilitatea opțională de schimbare a bateriei prin partea laterală.
- Încărcător încorporat (opțional) pentru încărcarea simplă la orice priză - este disponibilă și dotarea cu funcție de încărcare rapidă pentru încărcare în decursul unui schimb.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Roțile de sprijin amplasate lateral și dotate cu ProTracLink oferă stabilitate deosebit de ridicată și o poziție optimă în curbe, cu grad minim de uzură. Pătrunderea simplă sub paleți este asigurată, printre altele, de vârful înclinat al furcii.

Poziție optimă în curbe


- Roțile de sprijin cu amortizare și capitonaj elastic, conectate cu balansorul de cuplare "ProTracLink", repartizează forța de susținere în funcție de situație.
- Uniform pe toate roțile la deplasare înainte.
- Concentrează sarcina pe roata de sprijin exterioară la deplasarea în curbe.

Pătrundere optimizată în paleți

- Furcile cu vârful care prezintă o înclinație de 3 grade garantează pătrunderea fără probleme în paleții închiși.
- O multitudine de elemente ajutoare pentru pătrundere și extragere fac ușurează și mai mult manevrarea paleților. În plus, toate furcile dispun de un marcaj pentru preluarea paleților transversali. În acest fel se reduce deteriorarea paleților.

Costuri reduse de întreținere

- Motor de deplasare în curent trifazic, fără necesar de întreținere și fără perii de cărbune.
- Acces facil la toate agregatele datorită capotei frontale compacte, prevăzută cu doar 2 șuruburi.
- Protecție sigură, de ex. împotriva prafului și umezelii prin capsularea sistemului de comandă și a ștecherelor conform IP 54.
- ProTracLink: Uzură mai redusă a roților de sprijin la urcarea înclinată pe rampă, prin egalizarea nivelului.
- Versiune cu ecartament mare (opțional): roata de acționare lată și roțile de susținere late ale balansorului de cuplare asigură deplasarea în siguranță, chiar și în cazul rosturilor longitudinale (de ex. semiremorci pentru hale frigorifice).



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Cu multiple opțiuni de ajustare, de la opțiunea silentDRIVE pentru utilizarea la clienții retail până la versiunea pentru depozite frigorifice, aceste modele se potrivesc perfect nevoilor dvs. individuale și diverselor scenarii de utilizare.

Cap ergonomic al manșei de comandă

- Sistem de culori extrem de clar, precum și butoane cu simboluri rezistente la abraziune, pentru operare intuitivă.
- Înclinația mânerului adaptată în mod optim.
- Buton pentru deplasare lentă pe latura inferioară a capului manșei de comandă pentru o bună accesibilitate la deplasare cu manșa de comandă în poziție verticală.
- Sistemul de senzori contactless cu protecție conform clasei IP 65 oferă protecție maximă contra defectăunilor.
- Butoane de acționare pentru operare la fel de ușoară în orice poziție a manșei de comandă.

Opțiuni de dotări adiționale

- Afișaj de 2 inch cu indicarea nivelului de încărcare al bateriei, numărul orelor de funcționare, coduri de eroare și selectarea unuia dintre cele 3 programe de deplasare.
- Activarea vehiculului cu EasyAccess, cu ajutorul unei taste funcționale, cod pin sau card de transponder.
- Semnalizator sonor în loc de claxon.
- Grilaj de protecție a sarcinii.
- Roți și role pentru ecartament mărit.
- Variantă pentru depozite frigorifice.
- silentDRIVE.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJE 114	1400 kg	122 mm	5 km/h	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**