



## Ručné vidlicové vozíky

**AM l20/l20p**

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnosť: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Ručné vidlicové vozíky

## z nereze odolné proti korózii.

Ideálne na použitie vo vlhkom a agresívnom prostredí.

Naše odolné a jednoducho ovládateľné ručné vidlicové vozíky vo vyhotovení Inox sú perfektnými pomocníkmi pri všetkých typoch použitia vyžadujúcich plnenie mimoriadne vysokých hygienických požiadaviek alebo s vysokým rizikom korózie. Zabudovaná nerez je extrémne odolná proti kyselinám a korózii, takže sa zariadenia série AM I hodia mimoriadne dobre na použitie v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle. Až do posledného detailu sme sa sústredili na to, aby sme čistenie vozíka umožnili vykonať čo najrýchlejšie, najjednoduchšie a najefektívnejšie, a aby zdvíhací vozík nedisponoval žiadnymi ťažko prístupnými výklenkami. Navyše sa používajú výlučne mazivá vhodná pre potravinársky priemysel. Samozrejme sa ani pri tomto vyhotovení nemusíte vzdať zvyčajných výhod našej série AM. Vďaka kompaktnej konštrukcii sú tieto ručné paletové vozíky z ušľachtilej ocele mimoriadne ľahko ovládateľné, pričom malé doplnky uľahčujú naberanie palety. Na rýchlu a efektívnu prepravu tovarov v mimoriadne náročnom prostredí.



Approved  
**Jungheinrich quality**

### Osvedčená kvalita Jungheinrich

Značka Jungheinrich sa už po desaťročia vyznačuje najvyššou spoľahlivosťou, vysokokvalitnými strojmi a rozsiahlym servisom, na ktorý sa môžete vždy spoľahnúť. Od jednoduchých ručných vidlicových vozíkov až po plnoautomatický logistický systém – Jungheinrich sa vždy usiluje o maximálnu kvalitu.

## Prehľad všetkých výhod

- Rám odolný proti korózii a kyselinám
- Uzavreté hroty vidlice chránia pred striekancami nečistôt
- Konštrukcia orientovaná na jednoduché čistenie
- Šmýkadlo na ľahšie uchopovanie paliet
- Mazivá vhodná pre potravinárstvo (trieda H1/H2)

# Váš ručný vidlicový vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



## Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Prepravujte tovary rýchlo a efektívne vďaka optimalizovanej hydraulike, ľahkému ovládacímu prvku a mimoriadne ľahkochodným kolesám s puzdrovým ložiskom.

### Efektívna manipulácia

- Ovládací prvok s ľahkým riadením, ktorý je rovnako vhodný pre pravákov, ako aj ľavákov.
- Zvlášť citlivé a dávkované spúšťanie vďaka špeciálnemu spúšťaciemu ventilu.
- Nadvihnutie europaliet nad podlahu iba na 3 pumpnutia.
- Dosiahnutie maximálnej výšky zdvíhu len na 5 zapumpovaní.
- Optimalizovaný hydraulický systém znižuje potrebnú pumповaciu silu.
- Potrebná ťažná sila sa znižuje vďaka kolesám s puzdrovým ložiskom.



## Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Modely Inox našej série AM ponúkajú maximálnu bezpečnosť a hygienu vďaka oceli odolnej proti kyselinám a korózii, ako aj galvanizovaným povrchom.

### Vysoká ochrana proti korózii


- Nerezový rám odolný proti kyselinám
- Ochrana proti vlhkosti pomocou žiarovo pozinkovaného (galvanizovaného) povrchu.

### Bezpečný a obratný

- Bezpečné a ľahké nasadenie aj v najužšom priestore vďaka dĺžke prednej konštrukcie len 340 mm.
- Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vidlíc vďaka šmykadlu na hrotoch vidlíc.
- Výrazné označenie ukazuje pri priečnom uchopení presné a bezpečné uloženie palety.

### Maximálna stabilita a životnosť

- Stabilné vidlice a skrátene tvary.
- Zváraný držiak oja.
- Chránené zavádzacie valčeky.
- Tvrdená oceľ.



## Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Pneumatiky sa prispôbujú požiadavkám vášho špeciálneho typu použitia: Nylonové pre extrémne dlhú životnosť alebo polyuretánové pre pohodlie a pokojný chod.

### Hygiena až do detailu

- Zatvorené hroty vidlíc zaručujú, že počas jazdy nestriekajú na náklad nečistoty z vidlicových koliesok.
- Voľne prístupné alebo úplne uzavreté dutiny umožňujú efektívne čistenie bez „skryš pre baktérie“.
- Mimoriadne ľahká údržba vďaka tlakovým masťeniciam.
- Mazivá vhodná pre potravinárstvo (trieda H1 a H2).

### Individuálna výbava

- Polyuretánové pneumatiky na pohodlný a tichý chod.
- Pevné nylonové pneumatiky pre vysokú chemickú odolnosť.
- Vidlicové kolieska v jednoduchej alebo tandemovej výbave.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov                     | Nosnosť/závaž | Výška zdvihu (max.) | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) |
|---------------------------|---------------|---------------------|---|
| AM I20p, 680x1220, V-BV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20p, 680x1220, N-BN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20p, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20p, 680x1220, N-GN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20p, 680x1140, V-BV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 680x1140, N-BN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 680x1140, V-GV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 680x1140, N-GN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 680x970, V-BV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 680x970, N-BN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 680x970, V-GV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 680x970, N-GN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 680x810, V-BV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 680x810, N-BN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 680x810, V-GV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 680x810, N-GN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x1220, V-BV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20p, 520x1220, N-BN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20p, 520x1220, V-GV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20p, 520x1220, N-GN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20p, 520x1140, V-BV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x1140, N-BN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x1140, V-GV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x1140, N-GN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x970, V-BV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x970, N-BN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x970, V-GV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x970, N-GN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x810, V-BV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x810, N-BN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x810, V-GV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20p, 520x810, N-GN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x810, N-GN     | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x810, V-GV     | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x810, N-BN     | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x810, V-BV     | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x970, N-GN     | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x970, V-GV     | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x970, N-BN     | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x970, V-BV     | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |

| Názov                    | Nosnosť/závaž | Výška zdvihu (max.) | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) |
|--------------------------|---------------|---------------------|---|
| AM I20, 520x1140, N-GN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x1140, V-GV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x1140, N-BN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x1140, V-BV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 520x1220, N-GN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20, 520x1220, V-GV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20, 520x1220, N-BN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20, 520x1220, V-BV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20, 680x810, N-GN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x810, V-GV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x810, V-BV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x810, N-BN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x970, N-GN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x970, V-GV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x970, N-BN    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x970, V-BV    | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x1140, N-GN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x1140, V-GV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x1140, N-BN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x1140, V-BV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1810 mm   |
| AM I20, 680x1220, N-GN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20, 680x1220, V-BV   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |
| AM I20, 680x1220, N-BN   | 2000 kg       | 120 mm              | 1830 mm   |

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,  
rovnako ako naše centrum originálnych  
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.