



Ručné vidlicové vozíky

AM l20 / l20p

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

Ručné vidlicové vozíky

z nereze odolné proti korózii.

Ideálne na použitie vo vlhkom a agresívnom prostredí.

Naše odolné a jednoducho ovládateľné ručné vidlicové vozíky vo vyhotovení Inox sú perfektnými pomocníkmi pri všetkých typoch použitia vyžadujúcich plnenie mimoriadne vysokých hygienických požiadaviek alebo s vysokým rizikom korózie. Zabudovaná nerez je extrémne odolná proti kyselinám a korózii, takže sa zariadenia série AM I hodia mimoriadne dobre na použitie v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle. Až do posledného detailu sme sa sústredili na to, aby sme čistenie vozíka umožnili vykonať čo najrýchlejšie, najjednoduchšie a najefektívnejšie, a aby zdvíhací vozík nedisponoval žiadnymi ťažko prístupnými výklenkami. Navyše sa používajú výlučne mazivá vhodné pre potravinársky priemysel. Samozrejme sa ani pri tomto vyhotovení nemusíte vzdať zvyčajných výhod našej série AM. Vďaka kompaktnej konštrukcii sú tieto ručné paletové vozíky z ušľachtilej ocele mimoriadne ľahko ovládateľné, pričom malé doplnky uľahčujú naberanie palety. Na rýchlu a efektívnu prepravu tovarov v mimoriadne náročnom prostredí.



Approved
Jungheinrich quality

Osvedčená kvalita Jungheinrich

Značka Jungheinrich sa už po desaťročia vyznačuje najvyššou spoľahlivosťou, vysokokvalitnými strojmi a rozsiahlym servisom, na ktorý sa môžete vždy spoľahnúť. Od jednoduchých ručných vidlicových vozíkov až po plnoautomatický logistický systém – Jungheinrich sa vždy usiluje o maximálnu kvalitu.

Prehľad všetkých výhod

- Rám odolný proti korózii a kyselinám
- Uzavreté hroty vidlice chránia pred striekancami nečistôt
- Konštrukcia orientovaná na jednoduché čistenie
- Šmýkadlo na ľahšie uchopovanie paliet
- Mazivá vhodné pre potravinárstvo (trieda H1/H2)

Váš ručný vidlicový vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Prepravujte tovary rýchlo a efektívne vďaka optimalizovanej hydraulike, ľahkému ovládaciemu prvku a mimoriadne ľahkochodným kolesám s puzdrovým ložiskom.

Efektívna manipulácia

- Ovládací prvok s ľahkým riadením, ktorý je rovnako vhodný pre pravákov, ako aj ľavákov.
- Zvlášť citlivé a dávkované spúšťanie vďaka špeciálnemu spúšťaciemu ventilu.
- Nadvihnutie europaliet nad podlahu iba na 3 pumpnutia.
- Dosiahnutie maximálnej výšky zdvíhu len na 5 zapumpovaní.
- Optimalizovaný hydraulický systém znižuje potrebnú pumpovaciu silu.
- Potrebná ťažná sila sa znižuje vďaka kolesám s puzdrovým ložiskom.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Modely Inox našej série AM ponúkajú maximálnu bezpečnosť a hygienu vďaka oceli odolnej proti kyselinám a korózii, ako aj galvanizovaným povrchom.

Vysoká ochrana proti korózii

- Nerezový rám odolný proti kyselinám
- Ochrana proti vlhkosti pomocou žiarovo pozinkovaného (galvanizovaného) povrchu.

Bezpečný a obratný

- Bezpečné a ľahké nasadenie aj v najužšom priestore vďaka dlžke prednej konštrukcie len 340 mm.
- Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vidlíc vďaka šmykadlu na hrotoch vidlíc.
- Výrazné označenie ukazuje pri priečnom uchopení presné a bezpečné uloženie palety.

Maximálna stabilita a životnosť

- Stabilné vidlice a skrátené tvary.
- Zváraný držiak oja.
- Chránené zavádzacie valčeky.
- Tvrdená oceľ.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Pneumatiky sa prispôbujú požiadavkám vášho špeciálneho typu použitia: Nylonové pre extrémne dlhú životnosť alebo polyuretánové pre pohodlie a pokojný chod.

Hygiena až do detailu

- Zatvorené hroty vidlíc zaručujú, že počas jazdy nestriekajú na náklad nečistoty z vidlicových koliesok.
- Voľne prístupné alebo úplne uzavreté dutiny umožňujú efektívne čistenie bez „skrýš pre baktérie“.
- Mimoriadne ľahká údržba vďaka tlakovým masteniciam.
- Mazivá vhodná pre potravinárstvo (trieda H1 a H2).

Individuálna výbava

- Polyuretánové pneumatiky na pohodlný a tichý chod.
- Pevné nylonové pneumatiky pre vysokú chemickú odolnosť.
- Vidlicové kolieska v jednoduchéj alebo tandemovej výbave.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Výška zdvihu (max.)	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)
AM I20p, 680x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm

Názov	Nosnosť/závaž	Výška zdvihu (max.)	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)
AM I20, 520x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH