



## Elektrické nízkozdvižné vozíky

**EJE 114-120**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 1400-2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Spoločlivá klasika a skromné priestorové požiadavky.

## Ideálny na každodennú prepravu paliet.

Obratné a hospodárne elektrické ojniové zdvíhacie vozíky konštrukčného radu EJE 1 sa ideálne hodia na naskladňovanie a vyskladňovanie nákladných vozidiel a každodennú prepravu paliet. Vďaka ich kompaktnej veľkosti a nízkej hmotnosti sa tiež skvele hodia ako zariadenia, ktoré si môžete zobrať so sebou. Vysokú jazdnú stabilitu zaručujú zboku umiestnené oporné kolesá. Bezpečná vzdialenosť medzi obsluhou a vozíkom je zabezpečená vychýleným dlhým ojom, pričom je jedno či ide o jazdu v zákrute alebo na rovnej trase. Naše trojfázové motory ponúkajú optimálny stupeň účinnosti. Vozíky EJE konštrukčného radu 1 vám dobre poslúžia pri dlhých dobách používania s trvalo vysokým výkonom. Vďaka rýchlej výmene batérie zboku, voliteľne dostupnej od zariadenia EJE 116, sú vozíky EJE 1 efektívnymi partnermi aj vo viaczmennej prevádzke. Olovené batérie s dlhou životnosťou pritom trvalo znižujú prevádzkové náklady. Táto nová generácia osvedčenej klasiky vozíkov Jungheinrich je tak vo svojom segmente prémiovým výrobkom.



## Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

## Prehľad všetkých výhod

- Ideálny na nakládku a vykládku nákladných vozidiel, aj ako zariadenie, ktoré si jednoducho zoberiete so sebou
- Obratný a kompaktný vďaka malému rozmeru prednej konštrukcie
- Vynikajúca jazdná stabilita na každodennú prepravu paliet
- Výkonný vďaka bezúdržbovému trojfázovému motoru
- Integrovaný nabíjač na jednoduché dobíjanie batérie (voliteľne)

# Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



## Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Nová generácia klasického vozíka Jungheinrich teraz ponúka ešte vyššiu energetickú účinnosť pri obvykle vysokom výkone. Umožňuje to trojfázová technika, olovené batérie s dlhou životnosťou a dokonale zladený manažment batérií.

### Výkonná trojfázová technika

- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Veľké zrýchlenie.
- Rýchla zmena smeru jazdy bez oneskorenia.
- Dvojročná záruka na motor pojazdu.

### Profesionálny manažment batérie

- Kapacity batérií až 375 Ah zaručujú dlhé doby použitia.
- Viaczmenné doby použitia vďaka voliteľnému vyberaniu batérie z boku.
- Integrovaná nabíjačka (voliteľne) na jednoduché nabíjanie v každej zásuvke, aj s rýchlonabíjacou funkciou na nabitie v rámci jednej zmeny.



## Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Bočne namontované oporné kolesá s ProTracLink ponúkajú mimoriadne vysokú stabilitu a optimálnu polohu v zákrutách pri najnižšej novej miere opotrebenia. Jednoduchý vjazd do palety zabezpečuje okrem iného aj sklonený hrot vidlice.

### Optimálna poloha pri prejazde zákrutami

- Odpružené a tlmené oporné kolesá – spojené pomocou krídlovej spojky ProTracLink – distribuujú nosnú silu v závislosti od jazdnej situácie.
- Rovnomerne rozdelené na všetky kolesá pri jazde v priamom smere.
- Bremenno sústredí prevažne na vonkajšie oporné koleso pri prejazde zákrutami.

### Optimálne nasunutie a vjazd do palety

- Vidlice so špičkou ohnutou o 3 stupne zaručujú bezproblémové nasunutie a vjazd do uzavretých palet.
- Manipuláciu s paletami dodatočne uľahčuje množstvo vjazdových a výjazdových pomôcok. Navyše majú všetky vidlice označenie na uchopenie priečných palet. Tým sa minimalizujú škody na paletách.

### Nižšie nároky na údržbu

- Bezúdržbový trojfázový hnací motor bez uhlíkových kief.
- Jednoduchý prístup k všetkým agregátom vďaka jednodielnemu prednému krytu s len 2 skrutkami.
- Bezpečná ochrana, napríklad pred prachom a vlhkosťou vďaka zapuzdrenému vyhotoveniu riadiacej elektroniky podľa IP 54.
- ProTracLink: Menšie opotrebovanie oporných kolies pri šikmom nájazde na rampu vďaka vyrovnávaniu úrovne.
- Vyhotovenie so širokým rozchodom kolies (voliteľne): Široké hnacie koleso a široké oporné kolesá krídlovej spojky zabezpečujú bezpečnú jazdu, a to aj v prípade pozdĺžnych škár (napr. chladiarenské návesy).



## Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

S množstvom možností prispôsobenia, od voliteľnej výbavy silentDRIVE pre zákazníkov v predajniach až po verziu použiteľnú v chladiarni, sa tieto modely perfektne prispôbia vašim individuálnym potrebám a typom použitia.

### Ergonomická predná časť oja

- Prehľadný farebný systém, ako aj tlačidlá s oderuzvzdornými symbolmi na intuitívne ovládanie.
- Optimálny prispôbený sklon rukoväte.
- Tlačidlo pomalej jazdy na dolnej strane hlavy oja na dobrú dostupnosť pri jazde s kolmo stojacim ojom.
- Bezdotykové snímače chránené podľa triedy ochrany IP 65 – vďaka tomu maximálna bezpečnosť proti výpadkom.
- Kolískové prepínače pre rovnako dobré ovládanie v každej polohe oja.

### Možnosti výbavy

- 2-palcový displej so zobrazením stavu nabitia batérie, počte prevádzkových hodín, chybových kódov, ako aj výberom z 3 jazdných programov.
- Aktivácia vozíka kľúčom EasyAccess cez softkey, kód PIN alebo kartu transpondéra.
- Bzučiak namiesto klaksónu.
- Ochranná mriežka pre bremenno.
- Kolesá a kolieska pre široký rozchod kolies.
- Chladiarenská verzia.
- silentDRIVE.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
EJE 114	1400 kg	122 mm	5 km/h	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,  
rovnako ako naše centrum originálnych  
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.