



Manuell pallyftare med platta gafflar

AM 15L

Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AM 15L



VDI bord

| | | | | | | | |
|--|-----------|---|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Specifikation | 1.1 | Tillverkare (kort namn) | | Andra (OEM) | | | |
| | 1.2 | Tillverkarens typbeteckning | | AM 15t | | | |
| | 1.3 | Drivning | | Manuell | | | |
| | 1.4 | Manövrering | | Manuell | | | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 1500 | | | |
| | 1.6 | Tyngdpunktsavstånd | c mm | 600 | 500 | 400 | 600 |
| | 1.9 | Hjulbas | y mm | 1100 | 900 | 745 | 1080 |
| Vikter | 2.1 | Egenvikt | kg | 74 | 72 | 71 | 65 |
| | 2.2 | Axelbelastning med last fram/bak | - | - / - | | | 476 / 613 |
| | 2.3 | Axelbelastning utan last fram/bak | - | - / - | 60 / 28 | - / - | 60 / 28 |
| Hjul/chassi | 3.1 | Däck | | C-BN | | | |
| | 3.2 | Däckstorlek, fram | | Ø 170x50 | | | |
| | 3.3 | Däckstorlek, bak | | Ø 50x70 | | | |
| | 3.5 | Hjul, nummer fram / bak (x = driven) | | 2/4 | | | |
| | 3.6 | Spårvidd, fram | b10 mm | 109 | | | |
| | 3.7 | Spårvidd, bak | b11 mm | 370 | | | |
| | Grundmått | 4.4 | Stroke (h3) | h3 mm | 120 | | |
| 4.9 | | Styrarmens höjd i köräge min./max. | h14 mm | 1237 | | | |
| 4.14 | | Ståhöjd i upphöjt läge | h12 mm | 171 | | | |
| 4.15 | | Höjd i sänkt läge | h13 mm | 51 | | | |
| 4.19 | | Total längd | l1 mm | 1530 | 1330 | 1175 | 1530 |
| 4.20 | | Längd inklusive gaffelrygg | l2 mm | 380 | | | |
| 4.21.1 | | Total bredd | b1 mm | 520 | | | 680 |
| 4.22 | | Gaffeldimensioner | s/ e/l mm | 38 x 150 x 1150 | 38 x 150 x 950 | 38 x 150 x 795 | 38 x 150 x 1150 |
| 4.25 | | Mått över gafflarna | b5 mm | 520 | | | 680 |
| 4.32 | | Markfrigång mitten av hjulbasen | m2 mm | 13 | | | |
| 4.34.1 | | Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs) | Ast mm | 1584 | | | |
| 4.34.2 | | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm | 1784 | | | |
| 4.35 | | Vändradie | Wa mm | 1274 | | | |
| Prestanda | 5.3 | Sänkhastighet med/utan last | m/s | 0,09 / 0,02 | | | |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. | | | | | | | |

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**