



## Pallyftare

### AM V05

Lyfthöjd: 390 mm / Lastkapacitet: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM V05



## VDI bord

|               |           |   |             |             |               |
|---------------|-----------|---|-------------|-------------|---------------|
| Specifikation | 1.1       | Tillverkare (kort namn)                 |             | Andra (OEM) |               |
|               | 1.2       | Tillverkarens typbeteckning             |             | AM V05      |               |
|               | 1.3       | Drivning                                |             | Manuell     |               |
|               | 1.4       | Manövrering                             |             | Manuell     |               |
|               | 1.5       | Kapacitet / belastning                  | Q           | kg          | 500           |
|               | 1.6       | Tyngdpunktsavstånd                      | c           | mm          | 400           |
|               | 1.9       | Hjulbas                                 | y           | mm          | 1120          |
| Vikter        | 2.1       | Egenvikt                                |             | kg          | 155           |
|               | 2.2       | Axelbelastning med last fram/bak        |             | kg          | 320 / 325     |
|               | 2.3       | Axelbelastning utan last fram/bak       |             | kg          | 101 / 54      |
| Hjul/chassi   | 3.1       | Däck                                    |             |             | C-GN          |
|               | 3.2       | Däckstorlek, fram                       |             |             | Ø 180 x 50    |
|               | 3.3       | Däckstorlek, bak                        |             |             | Ø 82 x 40     |
|               | 3.5       | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |             |             | 2/2           |
|               | 3.6       | Spårvidd, fram                          | b10         | mm          | 122           |
|               | 3.7       | Spårvidd, bak                           | b11         | mm          | 700           |
|               | Grundmått | 4.4                                     | Stroke (h3) | h3          | mm            |
| 4.9           |           | Styrarmens höjd i köräge min./max.      | h14         | mm          | 1210          |
| 4.15          |           | Höjd i sänkt läge                       | h13         | mm          | 85            |
| 4.19          |           | Total längd                             | l1          | mm          | 1405          |
| 4.20          |           | Längd inklusive gaffelrygg              | l2          | mm          | 450           |
| 4.21.1        |           | Total bredd                             | b1          | mm          | 760           |
| 4.22          |           | Gaffeldimensioner                       | s/e/l       | mm          | 50 x 50 x 955 |
| 4.25          |           | Mått över gafflarna                     | b5          | mm          | 140           |
| 4.26          |           | Bredd mellan stödben/lastytor           | b4          | mm          | 640           |
| 4.32          |           | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2          | mm          | 30            |
| 4.34.1        |           | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast         | mm          | 1805          |
| 4.34.2        |           | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast         | mm          | 2005          |
| 4.35          |           | Vändradie                               | Wa          | mm          | 1425          |
| Prestanda     | 5.3       | Sänkhastighet med/utan last             |             | m/s         | 0,09 / 0,05   |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**