





Elektrisk låglyftare/ledtruck

ERE 120-230

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230





Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8		3,2	
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	1,2		2,2							
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		B		-							
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 250								24 / 375	
	6.5	Batterivikt	kg	230								297	
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41			
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/h0	0,2									
	6.7	Omsättningshastighet	t/h	114	142	156	184	222	220	266			
	6.8.1	Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05			
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC									
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	63		64		67		64		67	
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.													

Värdena i tabellen gäller för fällbar åkplatta (uppfälld), batteriutrymme M-SBE, gaffellängd 1 150 mm, upphöjd stödbenslyft.

- VDI-nr 1.8: Lastdel nedsänkt: $x + 56$ mm.
 - VDI-nr 1.9: Lastdel nedsänkt: $y + 56$ mm. Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE: $y + 72$ mm; L-VBE: $y + 125$ mm.
 - VDI-nr 2.1: Vid batteribyte från sidan: $+25$ kg.
 - VDI-nr 4.19: Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE: $l1 + 72$ mm; L-VBE: $l1 + 125$ mm. Vid nedfälld fällbar plattform: $l1 + 416$ mm; kompakt, fast plattform: $l1 + 357$ mm; förlängd, fast plattform: $l1 + 472$ mm; L-plattform: $l1 + 477$ mm.
 - VDI-nr 4.20: Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE: $l2 + 72$ mm; L-VBE: $l2 + 125$ mm. Vid nedfälld fällbar plattform: $l2 + 416$ mm; kompakt, fast plattform: $l2 + 357$ mm; förlängd, fast plattform: $l2 + 472$ mm; L-plattform: $l2 + 477$ mm.
 - VDI-nr 4.34.1: Lastdel nedsänkt: Arbetsgångbredd $+ 50$ mm. Vid nedfälld fällbar plattform: Arbetsgångbredd $+ 416$ mm; kompakt, fast plattform: Arbetsgångbredd $+ 357$ mm; förlängd, fast plattform: Arbetsgångbredd $+ 472$ mm; L-plattform: Arbetsgångbredd $+ 477$ mm.
 - VDI-nr 4.34.2: Vid nedfälld fällbar plattform: Arbetsgångbredd $+ 416$ mm; kompakt, fast plattform: Arbetsgångbredd $+ 357$ mm; förlängd, fast plattform: Arbetsgångbredd $+ 472$ mm; L-plattform: Arbetsgångbredd $+ 477$ mm.
 - VDI-nr 4.34.8: Lastdel nedsänkt: Arbetsgångbredd $+ 68$ mm. Vid nedfälld fällbar plattform: Arbetsgångbredd $+ 416$ mm; kompakt, fast plattform: Arbetsgångbredd $+ 357$ mm; förlängd, fast plattform: Arbetsgångbredd $+ 472$ mm; L-plattform: Arbetsgångbredd $+ 477$ mm.
 - VDI-nr 4.35: Lastdel nedsänkt: $Wa + 56$ mm.
- Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE: $Wa + 72$ mm; L-VBE: $Wa + 125$ mm. Vid nedfälld fällbar plattform: $Wa + 416$ mm; kompakt, fast plattform: $Wa + 357$ mm; förlängd, fast plattform: $Wa + 472$ mm; L-plattform: $Wa + 477$ mm.
- VDI-nr 5.1: ERE 230: 9,5 km/h vid 2,5 t last.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**