



Ročni paletni viličar

AM 22 SH / 22 NH

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

Zanesljiv in klasičen voziček

s pečatom kakovosti znamke Jungheinrich.

Za preprosto vsakodnevno manipuliranje palet.

Robustni in zanesljivi ročni paletni vozički AM 22 so klasični vozički znamke Jungheinrich. Zlasti so primerni za vsakodnevno prevažanje blaga na kratkih razdaljah. Upravljate jih z ergonomsko komando – na levi ali desni strani in samo z eno roko. Optimizirana hidravlika v povezavi s kromanimi kolesnimi pušami in zglobi omogoča lahkotno premikanje blaga. Zaradi boljše ergonomije med delom se poveča še varnost v podjetju. Razpoložljivost zagotavljajo trajno namazani spoji in črpalna hidravlika, ki ne zahteva vzdrževanja in je opremljena s posebnim spustnim ventilom. Zaradi odpornega jekla in privarjenega nosilca ročice boste voziček AM 22 lahko še dolgo uporabljali. Za varno in preprosto prevažanje blaga.



Approved
Jungheinrich quality

Pečat kakovosti znamke Jungheinrich.

Znamka Jungheinrich je že desetletja sinonim za zanesljivost, kakovostne stroje in celovito ponudbo storitev, na katere se lahko vedno zanesete. Pri Jungheinrichu je kakovost na prvem mestu: od preprostega paletnega vozička do popolnoma avtomatiziranega logističnega sistema.

Pregled vseh prednosti

- Ergonomska komanda, ki se upravlja z obeh strani.
- Optimizirana hidravlika, ki prihrani naprezanje.
- Robustni materiali in obdelava.
- Brez vzdrževanja, saj so spoji trajno namazani.
- Poseben spustni ventil za posebej natančno spuščanje.

Ročni paletni voziček znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Popolnoma usklajena hidravlika, poseben spustni ventil za natančno spuščanje in opsijski hitri dvig omogočajo zelo učinkovito prevažanje blaga.

Učinkovita manipulacija blaga.

- Krmilna ročica omogoča lahkotno krmiljenje levičarjem in tudi desničarjem.
- S posebnim spustnim ventilom je mogoče natančno in nadzorovano spuščati tovor.
- Z opsijskim hitrim dvigom (120 kg) lahko evropaleta dvignete že s tremi zamahi ročice.
- S samo petimi zamahi je dosežena največja višina dviga.
- Izboljšan hidravlični sistem zmanjša moč, potrebno za dvig vilic.
- Kolesa z ležajnimi pušami zmanjšajo potrebno vlečno silo.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.


Izjemna stabilnost modela AM 22 in odlična okretnost zaradi kompaktne velikosti zagotavljata vrhunsko varnost.

Varen in okreten.

- Dolžina sprednjega dela 373 mm omogoča varno in preprosto uporabo tudi v najožjem prostoru.
- Jasno vtisnjene oznake na viličarju omogočajo natančno in varno nalaganje palete tudi pri prečnem zajemu.

Maksimalna stabilnost in trpežnost.

- Stabilne vilice in zaobljene oblike.
- Privarjeno držalo ročice.
- Zaščitena kolesca na konicah vilic.
- Kaljeno jeklo.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Vozilo lahko popolnoma prilagodite željam in zahtevam: od lakiranja do zavornega sistema in vgrajenega materiala.

Tih tek in robustnost.

- Zelo tih in trpežen zaradi zglobov in koles s kromanimi ležajnimi pušami.
- Viličar zelo dobro teče, tudi brez mazanja stikov.

Oprema po meri.

- Razne dolžine vilic in razmik vilic.
- Razni zavorni sistemi ali posebno lakiranje.
- Posebne izvedbe, denimo iz nerjavnega jekla ali s pocinkano površino.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvizna višina	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)
AM 22, 520x600, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N/GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N/GN, NH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x902, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1054, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520 x 1.150, C-BV, NH, z zvočno izolacijo	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1207, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1360, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1933 mm
AM 22, 520x1600, C/BV, NH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 22, 520x1900, C/BV, NH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C/BV, NH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1054, N/GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N/GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x795, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, C/GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvizna višina	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)
AM 22, 680x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1054, C/BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, C/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, V/BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520 x 1.150, C-BV, SH, z zvočno izolacijo	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 220, 520x1900, C-BV, SH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 220, 680x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 680x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH