



Transpaleteira elétrica com operador embarcado

ERE 120-230

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

A potente transpaleteira ao seu lado.

Variável e versátil para todas as aplicações.

As transpaleteiras elétricas com operador a bordo ERE flexíveis e potentes combinam a manobrabilidade com o conforto de um veículo de passeio. Simplesmente embarque e aumente a sua movimentação.

Estes equipamentos são extremamente versáteis, porque devido ao sistema modular, adaptam-se às suas necessidades individuais. Desde maior eficiência até equipamentos adicionais de segurança e ao ar livre, você pode fazer inúmeras modificações nos requisitos de aplicação do seu equipamento. Por exemplo, quatro diferentes variantes de plataforma oferecem soluções ergonômicas para suas necessidades individuais.

A alta velocidade e aceleração da ERE são alcançadas por um conceito de acionamento potente para máximo desempenho da movimentação com até 33 por cento de economia de energia. Nossos motores trifásicos oferecem alta performance e rápida resposta sem sacrificar a manobrabilidade.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

Todos os benefícios em um olhar

- Chassis de aço robusto para aplicações difíceis
- Individualmente configurável com 50 opções de equipamentos
- Rápida e produtiva com velocidade máxima de 14 km/h (com drivePLUS)
- Ágil e compacta devido ao pequeno comprimento do chassis
- Sistemas inteligentes de assistência para mais segurança

Sua transpaleteira elétrica Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Programas de assistência inteligentes, como dependente da carga curveCONTROL e o pacote de opcionais no equipamento drivePLUS, asseguram um desempenho de condução particularmente elevado, com um consumo de energia particularmente baixo.

Poderoso conceito de movimentação

- Alta aceleração e velocidade final.
- Maior desempenho na condução, curveCONTROL com atuação dependente da carga e um indicador de carga através do pacote de opcionais no equipamento drivePLUS.
- Economia adicional de energia com o pacote de equipamento drive&ecoPLUS opcional.
- Frenagem regenerativa com recuperação de energia.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


A personalização de nossas plataformas ergonômicas oferece segurança através de um trabalho livre de cansaço e aumento de produtividade de até 15%, graças aos sistemas de assistência inteligentes.

Sistemas de assistência inteligentes

- Produtividade 15% maior com o positionCONTROL disponível como opcional – com suas alturas de elevação predefinidas, os tempos de elevação são reduzidos e, simultaneamente, pode ser realizada uma elevação livre dos paletes por uma única elevação.

Trabalho seguro e ergonômico

- 4 versões de plataforma.
- Plataforma de operação amortecida adicionalmente com possibilidade de ajustes individuais e simplificados.
- Ajuste de altura opcional e amortecimento dos diferentes elementos operacionais.
- Velocidade segura e otimizada nas curvas com auxílio do curveCONTROL.
- Diferentes e práticas opções de porta-objetos.
- Refletores integrados por padrão para maior visibilidade.
- Melhor visibilidade em áreas mal iluminadas através da opção de luzes diurnas DayLED integradas.
- Proteção para o operador – opção de proteção ativa para os pés para redução da velocidade de deslocamento do equipamento.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com suas inúmeras opções de personalização, esses modelos estão entre os mais flexíveis de nossa empresa. Com economia de energia, segurança, ergonomia, você decide quais opções você precisa para o seu dia-a-dia no armazém.

Ajustes individuais

- Desde a versão básica do equipamento até o equipamento de alto desempenho.
- Seleção individual de diferentes versões de plataforma.
- Rotatividade dos produtos otimizada pela adequação das velocidades – 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- Capacidades de carga de 2 até 3,0 t.
- Direção mecânica ou elétrica, dependendo das necessidades de utilização.

Outros equipamentos adicionais

- Grande variedade de acessórios, permitindo ajustes individuais à sua utilização.
- Suporte de opção robusto e universalmente aplicável, por exemplo, para componente de radiotransmissão.
- silentDRIVE para um transporte ainda mais silencioso das mercadorias.
- Tomada externa, para maior conforto no carregamento, disponível como item opcional.
- Maior conforto na operação devido à plataforma de operação do operador opcional montada em mola para redução das vibrações humanas.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ERE 120 6km/h	2000 kg	122 mm	6 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 120	2000 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 125	2500 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225	2500 kg	122 mm	12,5 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225 drivePLUS	2500 kg	122 mm	14 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 230	3000 kg	122 mm	12,5 km/h	2372 mm	0,07 m/s
ERE 230 drivePLUS	3000 kg	122 mm	14 km/h	2372 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro de
Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**