



Електричні повідкові штабелери

HC 110

Висота підйому: 1600-3000 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

 JUNGHEINRICH

Електричний ручний штабелер

для епізодичного застосування.

Підняття за допомогою електрики, перевезення вручну.

Універсальні недорогі електричні ручні штабелери НС 110 є бюджетним рішенням для епізодичного виконання робіт з штабелювання. Додатково НС 110 придатні до використання в якості робочих столів. Керування цими напівелектричними ручними штабелерами є простим та інтуїтивно зрозумілим. Натисканням кнопки можна просто та швидко досягти піднімання на потрібну висоту. Для операцій із перевезення ручний штабелер оснащено довгим руків'ям, а маневрування вручну полегшується за рахунок ергономічного розташування напрямних ручок. Живлення енергією відбувається від необслуговуваного акумулятора, який завдяки наявності вбудованого зарядного пристрою можна заряджати від будь-якої звичайної розетки. Звісно, і для НС 110 безпечність конструкції на першому місці: довге руків'я, яке гарантує безпечну відстань між оператором та штабелером, напрямні ролики створюють додатковий захист для ніг. За безпеку у нерухомому стані під час штабелювання відповідає механічне ножне гальмо.

Всі переваги одним поглядом

- Потужний 1,5-кіловатний підйомний двигун
- Необслуговуваний свинцево-гелевий акумулятор без необхідності додавання води
- Вбудований зарядний пристрій для легкого заряджання
- Направні ролики з додатковим захистом ніг
- Механічне ножне гальмо забезпечує надійну фіксацію під час зупинки

Ваш ручний гідравлічний візок

Jungheinrich



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Потужний підйомний двигун уможливорює швидке та ефективне штабелювання та розштабелювання. Необслуговуваний акумулятор та вбудований зарядний пристрій гарантують надзвичайно високий коефіцієнт доступності.

Ефективне маніпулювання

- Потужний 1,5-кіловатний підйомний двигун для підняття вантажів на висоту 3 000 мм.
- Переміщення вантажів до 1 000 кг вручну як дешева альтернатива пристроям з тяговим двигуном.

Акумулятор та вбудований зарядний пристрій

- Оскільки акумулятор є необслуговуваним, відпадає потреба у доливанні води.
- Індикатор розрядження завжди показує актуальний стан акумулятора.
- Вбудований високочастотний зарядний пристрій з індикатором розрядження забезпечує зручне заряджання від будь-якої розетки 230 В.




Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Перевезення чи штабелювання - надійна технологія та інтуїтивно зрозуміла структура елементів керування забезпечують максимальну безпеку у буденних складських процесах.

Безпечне маневрування

- Просте та безпечне перевезення товарів завдяки довгому руків'ю.
- Прозоре плексигласове скло між сталевими рамами захищає від предметів, що падають, запобігає ненавмисному просуванню рук та забезпечує постійний вільний огляд напрямку руху.
- Напрявні ролики з додатковим захистом ніг.
- Надійна фіксація під час зупинки у будь-якій ситуації завдяки механічному паркувальному гальму.



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Завдяки великому вибору варіантів щогли для найрізноманітніших можливостей застосування НС 110 здатен ідеально адаптуватися до вимог Ваших буденних складських процесів.

Ергономічне керування

- Електрогідравлічна система керування підйомом та добра досяжність кнопок керування функціями підйому та опускання для точного позиціонування вил.
- Завдяки примусовому направленню керованого колеса через з'єднувальний ланцюг забезпечується надзвичайна маневреність електричного повідкового штабелера.
- Ергономічно розташовані напрямні ручки полегшують процес пересування та маневрування при виконанні процесів штабелювання та розштабелювання.
- Зручне та зрозуміле розташування всіх інструментів керування та індикації.

Використання відповідно індивідуальних вимог

- Різні варіанти щогли (1 600, 2 500 та 3 000 мм).
- Штабелювання 2 піддонів один на інший або використання в якості робочого стола.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
НС 110 (1 600 мм)	1000 кг	3000 мм	2175 мм	0,11 м/сек
НС 110 (2 500 мм)	1000 кг	3000 мм	2175 мм	0,11 м/сек
НС 110 (3 000 мм)	1000 кг	3000 мм	2175 мм	0,11 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**