



## Ročni paletni viličar

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep





## Razpredelnica VDI

			Drugo (OEM)							
			AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p				
Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)								
	1.2	Tipška oznaka								
	1.3	Pogon	Ročno							
	1.4	Upravljanje	ročno							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1500					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600					
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1255					
Teže	2.1	Lastna teža	kg	132		125				
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358			
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	40 / 100		38 / 70				
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Velikost koles spredaj	Ø 150x45							
	3.3	Velikost koles zadaj	Ø 75x68							
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)	2/4							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	145					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	440					
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	710				
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1270		1230			
4.15		Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
4.19		Celotna dolžina	l1	mm	1645		1580			
4.20		Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	445		340			
4.21.1		Celotna širina	b1	mm	540					
4.22		Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200					
4.25		Zunanji razmik vilic	b5	mm	540					
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	19					
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1690		1630			
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1890		1830			
4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1540		1480				
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,07 / 0,05		0,15 / 0,09				

Elektromotor/elektronika	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Teža baterije	kg	21	-
<p>- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaččenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.</p>					

– Št. VDI 1.5: od višine dviga 470 mm naprej se nosilnost zmanjša na 1.000 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Vilicarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



**JUNGHEINRICH**