



Ročni paletni viličar

AMX I15–I15 ep

Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15-I15 ep





Razpredelnica VDI

			Drugo (OEM)							
			AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p				
Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)								
	1.2	Tipška oznaka								
	1.3	Pogon	Ročno							
	1.4	Upravljanje	ročno							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1500					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600					
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1255					
Teže	2.1	Lastna teža	kg	132		125				
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358			
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	40 / 100		38 / 70				
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Velikost koles spredaj	Ø 150x45							
	3.3	Velikost koles zadaj	Ø 75x68							
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)	2/4							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	145					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	440					
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	710				
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1270			1230		
4.15		Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
4.19		Celotna dolžina	l1	mm	1645			1580		
4.20		Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	445			340		
4.21.1		Celotna širina	b1	mm	540					
4.22		Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200					
4.25		Zunanji razmik vilic	b5	mm	540					
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	19					
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1690			1630		
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1890			1830		
4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1540			1480			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,07 / 0,05			0,15 / 0,09			

Elektromotor/elektronika	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Teža baterije	kg	21	-
<p>- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.</p>					

– Št. VDI 1.5: od višine dviga 470 mm naprej se nosilnost zmanjša na 1.000 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Vilicarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**