



## Preparadora horizontal

**ECE 225/227**

Altura de elevación: 125 mm / Capacidad de carga: 2500-2700 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# La base sólida

## para el máximo rendimiento de picking.

### Diseño robusto para aplicaciones en condiciones difíciles.

Nuestros recogepedidos horizontales flexibles y eficientes de la serie 2 combinan el mayor rendimiento de picking con una eficiencia energética óptima y un confort de marcha excepcional. Con la ayuda de distintas variantes de mando, cubren los requisitos individuales del almacén con suma facilidad. La preparación de pedidos con la ECE permite realizar procesos de picking optimizados y de alto rendimiento.

Preparar pedidos de forma cómoda, segura y sin pérdidas de tiempo: capacidades de batería especialmente altas garantizan el máximo rendimiento de picking también en el servicio a varios turnos económico. La construcción robusta con dimensiones compactas permite transitar por curvas con rapidez con la mejor aceleración del mercado. Una plataforma de conductor amortiguada e hidráulicamente elevable ofrece protección contra golpes.

El puesto del conductor espacioso, con un volante multifuncional ajustable en altura y elementos de mando fácilmente alcanzables ofrecen un gran confort de marcha. Los sistemas de asistencia como la luz de circulación diurna DayLED, Floor-Spot o el curveCONTROL opcional garantizan la seguridad necesaria.



### Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



### Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

### Condiciones adicionales para la garantía

\* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Óptimo rendimiento de picking con un consumo energético reducido
- Motor potente con fuerte aceleración
- jetPILOT para una manipulación intuitiva como en un automóvil
- Múltiples opciones para un puesto de trabajo óptimo
- Manipulación remota semiautomática easyPILOT (opcional)

# Su recogepedidos de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



## Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Nuestras recogepedidos horizontales destacan por el consumo energético más bajo de su clase, junto con el máximo rendimiento de picking y el mayor confort de marcha.

### Concepto de tracción eficiente y de alto rendimiento

- Fuerte aceleración y alta velocidad punta.
- Paquete de equipamiento opcional drivePLUS con motor de 3,2 kW muy eficiente para un rendimiento de marcha y de aceleración aún mayor.
- Velocidad segura al tomar las curvas mediante curveCONTROL opcional en función de la carga.
- Paquete de equipamiento opcional drive&ecoPLUS para un ahorro energético adicional.

### Cambio flexible entre posibilidades de manejo distintas

- Grandes distancias a partir de aprox. 10 metros: Marcha con jetPILOT.
- Distancias medias: La manipulación remota o a distancia con el easyPILOT de Jungheinrich permite concentrarse totalmente en la operación de picking (opcional).
- Distancias cortas: Posicionamiento correcto en el palet y ajuste preciso mediante, por ejemplo, el servicio de marcha lenta en el respaldo (opcional).

### Disponible con tecnología de iones de litio

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes con respecto a las baterías de plomo-ácido gracias a la ausencia de mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.

### Sistema de carga de confort para baterías de iones de litio

- Sistema de carga con conector



## Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Preparar pedidos eficientemente manteniendo siempre todo bajo control: el instrumento de indicación central, diversos programas de marcha y el mando EasyAccess lo hacen posible.

### Diseño robusto para las aplicaciones más duras


- Tapa del grupo de tracción con protección antigolpes y faldón del chasis elevado de acero de alta calidad.
- Las horquillas de carga resistentes a la torsión con cinemática de barras tirantes evitan la torsión en pasarelas, incluso con cargas pesadas y brazos porteadores largos.
- 2,5 t para el transporte de hasta 3 palets al mismo tiempo.

### Plataforma del conductor elevable hidráulicamente (HP)

- Para la preparación de pedidos frecuente en el segundo nivel de estantería (opcional).
- Elevación rápida y segura de la plataforma del conductor hasta la altura de la tapa de batería.
- Manejo de la plataforma mediante un pedal, lo que permite mantener las manos libres para la preparación de pedidos.
- Es posible subir el jetPILOT opcional junto con la plataforma (HP-LJ) para facilitar el posicionamiento de la carretilla incluso con la plataforma elevada.

### La pantalla central y la posibilidad de ajuste de instrumentos proporcionan un resumen completo

- Activación de la carretilla a través de EasyAccess mediante tecla de función, código PIN o tarjeta de transpondedor opcional.
- La pantalla de 2 pulgadas informa sobre el estado de carga de la batería, el número de horas de servicio, la velocidad de marcha, así como los códigos de error.
- Selección de 3 programas de marcha con tecla de función (opcional).



## Individualidad

Una carretilla elevadora tan individual como su negocio.

Mayor seguridad y comodidad durante la marcha: el volante multifuncional jetPILOT no solamente ha cosechado premios sino que es un agarre seguro en cualquier situación.

### Puesto de trabajo perfecto para el máximo rendimiento de picking

- Numerosas bandejas portaobjetos personalizables.
- Plataforma del conductor ajustable con amortiguación adicional (opcional).
- Elevación rápida de la carga mediante el accionamiento doble del pulsador de elevación opcional.

### Volante multifuncional jetPILOT

- Manejo intuitivo y confortable como en un turismo, así como sujeción segura.
- Descanso para la nuca y la columna vertebral durante la marcha en curvas.
- Manejo con una sola mano y reajuste automático del volante en caso de marcha recta.
- Ajuste según la estatura individual del conductor.

### Otras opciones de equipamiento

- Un gran número de accesorios para adaptaciones individuales a sus aplicaciones.
- Distintos accesorios para el trabajo en el segundo nivel de estanterías.
- Estribo opcional robusto, de uso universal para, p. ej., componentes de radiotransmisión de datos.
- Aumento del confort de manejo mediante la plataforma de pie sobre muelles opcional, capaz de reducir las vibraciones ocasionadas por las personas.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están  
certificadas, así como nuestro Centro de  
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**