



Transpaleta eléctrica de barra timón

EJE 114i-118i

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 1400-1800 kg



EJE 114i-118i



Tabla VDI

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| Marca distintiva | 1.1 | Fabricante (abreviatura) | | Jungheinrich | | |
| | 1.2 | Nomenclatura del fabricante | | EJE 114i | EJE 116i | EJE 118i |
| | 1.3 | Grupo de tracción | | Eléctrico | | |
| | 1.4 | Manipulación | | A pie | | |
| | 1.5 | Capacidad de carga/carga | Q kg | 1400 | 1600 | 1800 |
| | 1.6 | Distancia al centro de gravedad de la carga | c mm | 600 | | |
| | 1.8 | Distancia a la carga | x mm | 908 | | |
| | 1.9 | Distancia entre ejes | y mm | 1182 | | |
| | Pesos | 2.1.1 | Peso propio (incl. batería) | kg | 280 | |
| 2.2 | | Peso por eje con carga delante/detrás | kg | 560 / 1120 | 600 / 1280 | 660 / 1420 |
| 2.3 | | Peso por eje sin carga delante/detrás | kg | 220 / 60 | | |
| Ruedas / chasis | 3.1 | Bandajes | | Poliuretano (PU) | | |
| | 3.2 | Dimensiones de ruedas, delante | | Ø 230 x 70 | | |
| | 3.3 | Dimensiones de neumáticos, detrás | | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 | | |
| | 3.4 | Ruedas adicionales | | Ø 100 x 40 | | |
| | 3.5 | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción) | | 1x + 2/2 oder 4 | | |
| | 3.6 | Ancho de vía, delante | b10 mm | 510 | | |
| | 3.7 | Ancho de vía, detrás | b11 mm | 363 | | |
| Medidas básicas | 4.4 | Elevación (h3) | h3 mm | 122 | | |
| | 4.9 | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm | 750 / 1237 | | |
| | 4.15 | Altura de horquillas bajadas | h13 mm | 85 | | |
| | 4.19 | Longitud total | l1 mm | 1566 | | |
| | 4.20 | Longitud hasta dorsal de horquillas | l2 mm | 416 | | |
| | 4.21.1 | Ancho total | b1 mm | 720 | | |
| | 4.22 | Dimensiones de horquillas | s/e/ l mm | 55 x 150 x 1150 | | |
| | 4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 mm | 513 | | |
| | 4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 mm | 30 | | |
| | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal) | Ast mm | 2170 | | |
| | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal) | Ast mm | 2058 | | |
| 4.35 | Radio de giro | Wa mm | 1363 | | | |
| Prestaciones | 5.1 | Velocidad de marcha con/sin carga | km/h | 5 / 5 | 6 / 6 | |
| | 5.2 | Velocidad de elevación con/sin carga | m/s | 0,03 / 0,03 | 0,04 / 0,04 | |
| | 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,05 / 0,04 | | |
| | 5.8 | Capacidad de rampa máx. con/sin carga | % | 8 / 20 | | 6 / 20 |
| | 5.10 | Freno de servicio | | generador | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--|--------|-----------|------|------|
| Motor eléctrico / sistema electrónico | 6.1 | Motor de tracción, potencia S2 60 min | kW | 0,9 | 1,1 | |
| | 6.2 | motor de elevación, potencia con S3 | kW | 1,2 | | |
| | 6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 | | B | | |
| | 6.4 | Tensión de batería/capacidad nominal | V / Ah | 25,7 / 40 | | |
| | 6.5 | Peso de la batería | kg | 15 | | |
| | 6.6 | Consumo energético según ciclo VDI | kWh/h | 0 | | |
| | 6.6.1 | Consumo energético según ciclo EN | kWh/h | 0,32 | 0,31 | 0,29 |
| | 6.6.2 | Equivalente de CO2 según EN ISO 23308 | kg/h0 | 0,2 | | |
| | 6.7 | Rendimiento en el despacho de mercancías | t/h | 67 | 93 | 110 |
| | 6.8.1 | Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías | kWh/h | 0,49 | 0,66 | 0,59 |
| Otros | 8.1 | Tipo de mando de tracción | | CA | | |
| | 10.7 | Nivel de presión acústica según EN12053 | dB (A) | 61 | | |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 10.7: en la EJE 116i con opción de silentDRIVE: 57 dB (A).

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**