



elektrický ručně vedený vysokozdvížný vozík

EJC 212–230

Výška zdvihu: 2500-6000 mm / Nosnost: 1200-3000 kg

Silný vysokozdvížný vozík k intenzivnímu použití.

Bezpečné zvedání těžkých břemen do velké výšky.

Silné a robustní modely EJC konstrukční řady 2 se díky svým velkým výškám zdvihu a vysoké zbytkové nosnosti skvěle hodí k intenzivnímu použití a pro naskladňování a vyskladňování těžkých břemen ve velkých výškách. Naše asistenční systémy operationCONTROL, jenž spouští výstrahu při překročení zbytkové nosnosti a positionCONTROL, pro předvolbu výšky zdvihu, navíc zaručují bezpečnou a efektivní překládku zboží.

Díky optimálnímu nastavení řídicí jednotky a silnému třífázovému AC motoru pojezdu s minimální údržbou mají tyto robustní vozíky výrazně nízkou spotřebu. Svým silným výkonem přesvědčí i motor zdvihu - ten je zároveň velmi tichý a dovoluje mimořádně citlivé a přesné stohování.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

Záruční podmínky

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Výška zdvihu až 6 m a vysoká zbytková nosnost.
- Elektrické řízení oje (volitelné vybavení) pro snadnou práci.
- Proporcionální hydraulika k přesnému zvedání a spouštění.
- Dlouhá bezpečnostní oj a optimální výhled na vidle.

Váš vysokozdvihový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s
nejefektivnějšími vozíky.

Mimořádně dlouhý provoz díky vysoké kapacitě baterií a volitelná funkce rychlého nabíjení. Boční rychlá a snadná výměna baterií pro vícesměnný provoz.

Inteligentní technika pohonu a řízení

- Motory s třífázovou technologií pro vyšší výkon při současném snížení provozních nákladů díky perfektnímu přizpůsobení řídicí technice Jungheinrich.
- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Dynamické zrychlení a rychlá změna směru jízdy.
- Pojistka proti sjíždění vozíku ve svahu.
- Bezúdržbový motor pojezdu bez uhlíkových kartáčků.

Dlouhá doba používání

- Velká výdrž s kapacitami baterie až 375 Ah.
- Vestavěný nabíječ (volitelné vybavení) pro snadné nabíjení z každé zásuvky 230 V (podle typu baterie se dodává do max. 270 Ah včetně funkce rychlého nabíjení pro nabíjení v rámci jedné směny).

Lithium-iontová technologie

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným akumulátorům.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro
bezpečnou práci.

Kromě komfortního ovládání nabízí vozík také vysokou míru bezpečnosti: Dlouhá bezpečnostní oje, uzavřená konstrukce vozíku a kryty až k podlaze zajišťují vysokou bezpečnost pro uživatele i okolí.

Všechny informace kdykoli k dispozici

- Displej 2" včetně indikace břemene (volitelné vybavení) představuje centrální indikační a ovládací prvek.
- Stav nabití baterie, počet provozních hodin a chybové kódy.
- Výběr ze tří programů pojezdu.
- Aktivace vozíku pomocí spínací skříňky nebo systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, PinCode nebo karty s transpondérem (volitelné vybavení).

Bezpečné zakládání a vykládání

- Intuitivní ovládání všech funkcí zdvihu a spouštění na multifunkční hlavě oje.
- Přesné a citlivé zvedání nákladu díky hydraulickému motoru se sníženou hlučností řízenému v závislosti na otáčkách.
- Citlivé dosednutí nákladu díky proporcionální hydraulice.
- Automatické snížení rychlosti pojezdu při zvednutém břemenu.
- Koncepte čtyř kol pro vysokou stabilitu.

Konstrukce umožňující snadný servis

- Snadné otevírání krytu motoru pomocí pouhých 2 šroubů.
- Servisní otvory v předním krytu.
- Opěrné kolo s bajonetovým mechanismem pro snadnou výměnu kola při lehce nadzvednutém vozíku.
- Elektronika oje je kompletně utěsněná proti vlhkosti a prachu s krytím IP65.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako
vaše podnikání.

Vše pod kontrolou na první pohled: Na ópalcovém displeji (volitelné vybavení) umístěném na konzoli volitelného vybavení se zobrazuje výška zdvihu, zbytková nosnost, výstraha při přetížení a přesné vážení.

Praktické odkládací přihrádky

- Přihrádka na dokumenty na čelním víku.
- Odkládací plochy na přístrojové desce.
- Vybrání na tužku a svorka na papír.

Doplňková vybavení

- Druhý displej 6" (volitelné vybavení) pro asistenční systémy.
- Opěrná kola-dvojmontáž ke snížení opotřebení.
- Ochranná mříž nákladu v různých stavebních výškách.
- Chladírenské provedení.
- Možnosti napojení například terminálu, skeneru nebo tiskárny.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
EJC 212	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2118 mm	0,4 m/s
EJC 214	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 216	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 220	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2300 mm	0,34 m/s
EJC 230	3000 kg	6000 mm	5,5 km/h	2532 mm	0,15 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**