



## Elektrický vysokozdvížňý vozík s výsuvným sloupem

**ETV/ETM 210–216**

Výška zdvihu: 4550-10700 mm / Nosnost: 1000-1600 kg



# ETV/ETM 210–216



# ETV/ETM 210–216

ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216						
	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	Naklápění zařízení dopředu/ dozadu	Naklápění nosiče vidlí dopředu/ dozadu
naklápění sloupu / Trojité zdvihové zařízení DZ-V / Profily tažené za studena	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2°	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2°	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2°	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1°	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1°	
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	0,5 / 1°	
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	0,5 / 1°	
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	0,5 / 1°	
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	0,5 / 1°	
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	0,5 / 1°	
9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	0,5 / 1°		
ETV 210, ETV 212, ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216						
	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	Naklápění zařízení dopředu/ dozadu	Naklápění nosiče vidlí dopředu/ dozadu
naklápění sloupu / Trojité zdvihové zařízení DZ / Profily válcované za tepla	4550 mm	2050 mm	1396 mm	5204 mm	1 / 5°	
	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm	1 / 5°	
	5240 mm	2280 mm	1626 mm	5894 mm	1 / 5°	
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm	1 / 5°	
	5450 mm	2350 mm	1696 mm	6104 mm	1 / 3°	
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm	1 / 3°	
	5720 mm	2440 mm	1786 mm	6374 mm	1 / 3°	
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm	1 / 3°	
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	1 / 3°	
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2°	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2°	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2°	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1°	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1°	
ETV 214, ETV 216						
	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	Naklápění zařízení dopředu/ dozadu	Naklápění nosiče vidlí dopředu/ dozadu
naklápění vidlí / Trojité zdvihové zařízení DZ-V / Profily tažené za studena	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm		2 / 5°
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm		2 / 5°
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm		2 / 5°
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm		2 / 5°
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm		2 / 5°
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm		2 / 5°
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm		2 / 5°
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm		2 / 5°

7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	2 / 5 °
7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	2 / 5 °
8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	2 / 5 °
8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	2 / 5 °
8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	2 / 5 °
8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	2 / 5 °
9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	2 / 5 °
9410 mm	3670 mm	3016 mm	10064 mm	2 / 5 °
9920 mm	3840 mm	3186 mm	10574 mm	2 / 5 °
10250 mm	3950 mm	3296 mm	10904 mm	2 / 5 °
10520 mm	4040 mm	3386 mm	11174 mm	2 / 5 °
10700 mm	4100 mm	3446 mm	11354 mm	2 / 5 °

## Tabulka VDI

		Jungheinrich									
		ETV 210	ETV 212	ETM 214	ETV 214	ETM 216	ETV 216				
Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)	Jungheinrich								
	1.2	Označení typu od výrobce	ETV 210   ETV 212   ETM 214   ETV 214   ETM 216   ETV 216								
	1.3	Pohon	elektrický								
	1.4	Ovládání	bočně uložená sedačka								
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1000	1200	1400	1600			
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600						
	1.8	Odstup břemene	x	mm	315	400	353	423	403	413	
	1.8.1	Vzdálenost nákladu, sloup vysunutý			170		205				
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1300	1385	1410		1460		
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg		2560	2580	2975	3000	3110	3136	
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg		1587 / 973	1587 / 993	1785 / 1190	1830 / 1170	1835 / 1275	1882 / 1254	
	2.4	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem - vidle dopředu	kg		634 / 2926	516 / 3264	481 / 3894	572 / 3828	518 / 4192	521 / 4215	
	2.5	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem - vidle do standardní polohy	kg		1282 / 2278	1361 / 2419	1531 / 2844	1628 / 2772	1649 / 3061	1658 / 3078	
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky	Polyuretan (PU)								
	3.2	Velikost pneumatik, přední	Ø 343 x 114								
	3.3	Velikost kol, zadní	Ø 230 x 85		Ø 285 x 100						
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)	1x / 2								
3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	993	986	1136	986	1136			
Základní rozměry	4.1	Naklápění zdvihového zařízení dopředu/dozadu	a/B °		1 / 3						
	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h1		mm	2300	2400				
	4.3	Volný zdvih (h2)	h2		mm	1646	1746				
	4.4	Zdvih (h3)	h3		mm	5300	5600				
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4		mm	5954	6254				
	4.7	Výška ochranné střešky (kabina)	h6		mm	2190					
	4.8	Výška sedačky/plošiny řidiče	h7		mm	1057					
	4.10	Výška ramen kol	h8		mm	265	285				
	4.19	Celková délka	l1		mm	2346	2418	2348	2418	2408	
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2		mm	1196	1268	1198	1268	1258	
	4.21.1	Celková šířka	b1		mm	1120		1270	1120	1270	
	4.21.2	Celková šířka	b2		mm	1120		1270	1120	1270	
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l		mm	40 x 80 x 1150		40 x 120 x 1150			
	4.23	Třída připojení nosiče vidlí	2B								
	4.24	Šířka nosiče vidlí	b3		mm	800	830				
	4.25	Rozměr přes vidle	b5		mm	296	335				
	4.25.1	Vnější vzdálenost vidlic (min./max.)	b5		mm	296 / 705	335 / 560	335 / 705	335 / 560	335 / 705	
	4.26	Šířka mezi rameny kol/ložnými plochami	b4		mm	900	780	940	780	940	
	4.28	Výsuv			mm	485	570	558	628	608	618
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2		mm	80					
4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast		mm	2626	2644	2702	2652	2716	2709	
4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast		mm	2686	2689	2757	2694	2762	2753	
4.35	Poloměr otáčení	Wa		mm	1515	1595	1620		1670		
4.37	Délka přes ramena kol	L7		mm	1640	1725	1780		1830		

Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu (Efficiency   drivePLUS)	km/h	11 / 11   - / -	11 / 11   14 / 14				
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu (Efficiency   liftPLUS)	m/s	0,48 / 0,7   - / -	0,43 / 0,7   - / -	0,38 / 0,7   0,51 / 0,7	0,35 / 0,7   0,48 / 0,7		
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu (Efficiency   liftPLUS)	m/s	0,5 / 0,5   - / -		0,55 / 0,55   0,55 / 0,55			
	5.4	Rychlost posuvu s nákladem/bez nákladu (Efficiency   liftPLUS)	m/s	0,2 / 0,2   - / -		0,18 / 0,18   0,22 / 0,22			
	5.7	Stoupavost s nákladem/bez nákladu (Efficiency   drivePLUS)	%	7 / 10   - / -		9 / 13   9 / 13	8 / 12   8 / 12		
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu (Efficiency   drivePLUS)	%	10 / 15   - / -		10 / 15   10 / 15			
	5.9	Doba zrychlení s nákladem/bez nákladu (Efficiency   drivePLUS)	s	4,8 / 4,3   - / -	4,9 / 4,5   - / -	5,3 / 5   4,7 / 4,3	5,4 / 5   4,8 / 4,3		
	5.10	Provozní brzda		elektrické					
	Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)	kW	6   -		6   8,5		
		6.2	Zdvihový motor, výkon při S3 (Efficiency   liftPLUS)	kW	13,3   -		13,3   15,5		
6.3		Baterie podle DIN 43531/35/36		DIN 43531 B			DIN 43531 C	DIN 43531 B	DIN 43531 C
6.4		Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	48 / 280		48 / 465			
6.5		Hmotnost baterie	kg	556		750			
6.6.1		Spotřeba energie podle EN cyklu (Efficiency   PLUS)	kWh/h	2,81   -	3,05   -	3,16   3,21	3,19   3,23		
6.6.2		Ekvivalent CO2 podle normy EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS)	kg/h0	1,5   -	1,7   -	1,7   1,7			
6.7		Výkon při překládce (Efficiency   PLUS)	t/h	38,63   -	46,65   -	52,34   60,8	58,42   68,74		
6.8		Efektivita otočení dle VDI 2198 (Efficiency   PLUS)	t/kWh	13,4   -	15,2   -	17   15	18,1   16,7		
6.8.1		Spotřeba energie při max. výkonu při překládce (Efficiency   PLUS)	kWh/h	2,89   -	3,06   -	3,08   4,04	3,22   4,11		
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		pulzní / Mosfet AC		Mosfet/AC			
	10.1	Pracovní tlak pro přídatné zařízení	bar	150					
	10.2	Množství oleje pro přídatné zařízení	l/min	20					
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	68					

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- VDI-Nr. 1.8: Velikost baterie a typ zdvihového zařízení ovlivňují vzdálenost nákladu x.
- VDI-Nr. 2.1.1: Velikost baterie a provedení zdvihového zařízení ovlivňují vlastní hmotnost a zatížení nápravy.
- VDI-Nr. 2.3: Velikost baterie a provedení zdvihového zařízení ovlivňují vlastní hmotnost a zatížení nápravy.
- VDI-Nr. 2.4: Velikost baterie a provedení zdvihového zařízení ovlivňují vlastní hmotnost a zatížení nápravy.
- VDI-Nr. 2.5: Velikost baterie a provedení zdvihového zařízení ovlivňují vlastní hmotnost a zatížení nápravy.
- VDI-Nr. 4.1: Provedení zdvihového zařízení určuje hodnoty naklápění.
- VDI-Nr. 4.10: Výška ramen kol se s krytem nosného kola zvýší o 30 mm.
- VDI-Nr. 4.19: Velikost baterie, typ zdvihového zařízení a délka vidlic ovlivňují celkovou délku l1.
- VDI-Nr. 4.20: Velikost baterie a typ zdvihového zařízení ovlivňují délku včetně zadního čela vidlic l2.
- VDI-Nr. 4.28: Velikost baterie a typ zdvihového zařízení ovlivňují výsuv l4.
- VDI-Nr. 4.34.1: Velikost baterie a typ zdvihového zařízení ovlivňují šířku pracovních uliček.
- VDI-Nr. 4.34.2: Velikost baterie a typ zdvihového zařízení ovlivňují šířku pracovních uliček.
- VDI-Nr. 6.6.1: PLUS se vztahuje na výkonový modul drive&liftPLUS.
- VDI-Nr. 6.6.2: PLUS se vztahuje na výkonový modul drive&liftPLUS.
- VDI-Nr. 6.7: PLUS se vztahuje na výkonový modul drive&liftPLUS.
- VDI-Nr. 6.8.1: PLUS se vztahuje na výkonový modul drive&liftPLUS.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.