



Sähkökäyttöinen työntömastotrukki

ETV/ETM 210–216

Nostokorkeus: 4550-10700 mm / Kantavuus: 1000-1600 kg



Työntömastotrukki

kaikkiin tilanteisiin.

Maksimaalista suorituskykyä ja minimaalista energiankulutusta.

Jungheinrichin kompaktit ja suorituskykyiset mallisarjan 2 työntömastotrukit tuovat varastoon vauhtia: ETV-trukkien ajonopeus on jopa 14 km/h, joten ne suoriutuvat edukseen yhtä lailla läpivirtaus-, lava- ja syväkuormaushyllystöissä kuin yksi- ja monivuorokäytössäkin.

Mallisarjan 2 kapeampirakenteinen ETM on ykkösvalinta syväkuormaushyllystöihin tai lattiavarastointiin. Kapeampien käytävien tuoma valtava tilansäästö mahdollistaa joustavan ajokäyttämisen, jota täydentävät tilava, ergonominen ohjaamo sekä intuitiivinen ja vaivaton, trukkinäytön avulla tapahtuva käsittely.

Nauti lisääntyvästä työskentelytehosta, alhaisemmasta energiankulutuksesta ja vähäisemmästä maston heilumisesta hyllytettäessä ja hyllystä otettaessa. Lisävarusteena saatava loweringPRO mahdollistaa lisäksi haarukoiden aiempaa nopeammat laskuliikkeet.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Kompakti malli kapeisiin käytäviin
- Parempi työskentelyteho suuren jäännöskapasiteetin ansiosta
- 180°:n ja 360°:n ohjaus sujuvoittavat ohjailua
- loweringPRO-lisävaruste optimoi laskunopeuden
- Räätelöidyt lisävarustevaihtoehdot kaikkiin käyttötarkoituksiin

Jungheinrichin työntömastotrukki

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Huima suorituskyky, erilaiset varustepaketit ja energiankulutuksen jatkuva tehostuminen tekevät Jungheinrichin ETV-trukeista varsinaisia varaston tehopakkeuksia.

Tehokas masto

- Takaa maksimaalisen turvallisuuden ja korkeallakin sijaitsevan varastotilan tehokkaan hyödyntämisen.
- Kolmivaiheisten mastojen nostokorkeus on jopa 10 700 mm.
- Erinomainen näkyvyys kuormaan.
- ETV 210/212 -mallien rakenne on kompakti, joten käytävät voivat olla kapeita.
- Hyvin matalat rakennekorkeudet ja suuret nostokorkeudet.
- Suuri jäännöskapasiteetti suurissakin nostokorkeuksissa.
- Lisävarusteena saatava aktiivinen maston huojunnanvaimennus maston huojunnan vähentämiseksi hyllytettäessä ja hyllystä otettaessa.

Saatavissa litiumioniteknikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.

loweringPRO

- Lisävarusteena saatava loweringPRO maksimoi suorituskyvyn kaksinkertaistamalla laskunopeudeksi jopa 1,2 m/s.
- Pehmeä mastotoiminnon vaihto takaa, että tavarat nostetaan ja lasketaan mahdollisimman turvallisesti (lisävaruste).



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvallisuudelle työskentelylle.

Vakiovarustukseen kuuluvat ja lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat toiminnot takaavat, että Jungheinrichin työntömastotrukit suojaavat optimaalisella tavalla kaikissa käyttötilanteissa.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja lisävarusteet

- operationCONTROL punnitsee kuorman painoa jatkuvasti. Jäännöskapasiteetin raja-arvoa lähestyttäessä kuljettajan näytössä näkyy optinen varoitus ja kuuluu äänimerkki.
- positionCONTROL ja Snap-toiminto mahdollistavat helpon ja nopean hyllyttämisen painikkeita painamatta.
- liftNAVIGATION välittää hyllytystehtävät varastonhallintajärjestelmästä automaattisesti.
- Haarukkakamera ja ergonomisesti säädettävä monitori tekevät lastauksesta ja purkamisesta turvallista ja tehokasta.

EasyAccess

- Avaimeton käyttöoikeuksien valvonta softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.

4-tuumainen täysvärinäyttö

- Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö.
- Akun varaustila ja jäljellä oleva käyttöaika.
- Valittavissa kolme ajo-ohjelmaa.
- Käyttötunnit ja kellonaika.
- Nostokorkeus (lisävaruste).
- Kuormavaaka (lisävaruste).



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Vakuuttava ergonomiakonsepti, joka sisältää yksilöllisesti mukautettavat hallintalaitteet ja älykkäitä lisävarusteita takaa, että kuljettajien motivaatio on aina huipputasoa.

Erialaisten käyttövaatimusten mukaiset varustelupaketit

- Efficiency-paketti mahdollistaa pitkän käyttöajan yhdellä akulla.
- drivePLUS-varustepaketti toistuvaan pitkien matkojen ajoon.
- liftPLUS takaa suuremman nostonopeuden ja lisää tuottavuutta.
- drive&liftPLUS takaa erinomaisen tuottavuuden ja optimaalisen energiankulutuksen.

Ergonominen ohjaamo

- Runsaasti tilaa myös isokokoisille kuljettajille.
- Sähkötoiminen ohjaus, valittavissa 180°:n tai 360°:n tila.
- Suoraan ajettaessa ohjauspyörän nappi on aina ergonomisesti optimaalisessa asennossa.
- Lisävarusteena saatava panoraamakatto tarjoaa esteettömän näkyvyyden nostettuun kuormaan.
- Kangaspäällysteisessä istuimessa istuma-asennon, selkänojan ja painon säätömahdollisuus.
- Tärkeät hallintalaitteet käden ulottuvilla otetta muuttamatta.
- Polkimet autoista tutussa järjestyksessä.
- Monipuoliset säilytysmahdollisuudet.
- Pidike soveltuu esimerkiksi tiedonsiirtopäätteen, kirjoitusalan tai videonäytön kiinnittämiseen.

soloPILOT-ohjain

- Kaikkien hydraulitoimintojen ja äänimerkin käyttöön sekä ajosuunnan valintaan.
- Kaikki hallintalaitteet ovat kerralla nähtävissä ja jokaisella käytetään vain yhtä toimintoa.
- Ajosuuntakytkimen käyttösuunta on looginen.
- Työskentely on millimetrin tarkkaa kaikkien toimintojen herkän ohjautuvuuden ansiosta.
- Lisälaitteiden, kuten lisävarusteena saatavan asetinlaitteen, ohjaus sujuu optimaalisesti.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ETV 210	1000 kg	7400 mm	11 km/h	2686 mm	0,7 m/s
ETV 212	1200 kg	7400 mm	11 km/h	2689 mm	0,7 m/s
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.