



Elektrisk pallettruck

EJE 222r/225r

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2200-2500 kg



EJE 222r/225r





VDI-tabell

			Jungheinrich	
			EJE 222r	EJE 225r
Mark	1.1	Produsent (kort navn)		
	1.2	Produsentens typebetegnelse		
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Gå
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2200 2500
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600
	1.8	Lastavstand	x mm	908
	1.9	Hjulavstand	y mm	1351
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	560
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	889 / 1885 980 / 2087
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	418 / 142
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 230 x 70
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 85 x 110
	3.4	Tilleggshjul		Ø 100 x 40
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1x + 2 / 2
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	510
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	363
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	122
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	750 / 1237
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85
	4.19	Total lengde	l1 mm	1737
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	587
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	724
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	535
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	30
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	2338
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2227
4.35	Svingradius	Wa mm	1532	
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	6 / 6
	5.2	Løfthastighet med/uten last	m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,05 / 0,04
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	8 / 20
	5.10	Driftsbrems		Generatorisk
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1,7
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 250
	6.5	Batteriets vekt	kg	220
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,35 0,37
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,2
	6.7	Omløpshastighet	t/h	123 148
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	0,77 0,82

Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	70
<p>- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.</p>				

- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: Senket lastdel: + 56 mm
- VDI-nr. 4.34: Senket lastdel: + 25 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: med batteriuttak fra siden: M-L/M SBE + 72 mm; L-L SBE + 53 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**