




Plukktruck

EKM 202

Løftehøyde: 3000 mm / Løftekapasitet: 215 kg



EKM 202



VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		EKM 202
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Plukktruck
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	215
	1.9	Hjulavstand	y mm	1045
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	645
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	520 / 340
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	233 / 412
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200x50
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 300x65
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2x
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	568
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	652
	Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1 mm
4.4		Løftehøyde (h3)	h3 mm	3000
4.5		Høyde løftet mast (h4)	h4 mm	4452
4.8		Setehøyde / ståhøyde	h7 mm	324
4.9		Høyde ledehendelåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1046 / 1046
4.14		Høyde hevet	h12 mm	3324
4.16		Lasteflatens lengde	l3 mm	595
4.18		Lasteflatens bredde	b9 mm	681
4.19		Totallengde	l1 mm	1528
4.21.1		Totalbredde	b1 mm	750
4.32		Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	65
4.35		Svingradius	Wa mm	1250
4.38.1		Gripehøyde	mm	5324
Ytelser		5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	15 / 15
	5.10	Driftsbrems		elektrisk

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 190
	6.5	Batteriets vekt	kg	120
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	60
<p>- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.</p>				

- VDI-nr. 4.4: Senket høyde er 1452 mm.
- VDI-nr. 4.4: Løftet høyde er 4452 mm.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**