



Elektrische meerijpalletwagen

ERE 120–230

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

De krachtige meerij palletwagen aan uw zijde.

Variabel en veelzijdig voor alle mogelijke toepassingen.

De flexibele en krachtige elektrische palletwagens ERE combineren wendbaarheid met het comfort van een meerij palletwagen. Stap er gewoon op en verhoog uw omslag. Bovendien zijn deze palletwagens uiterst veelzijdig, want dankzij het modulaire systeem kunnen ze worden aangepast aan uw specifieke behoeften. Van het verhogen van de efficiëntie en extra veiligheid tot de uitvoering voor buitengebruik, kan de ERE op tal van manieren worden aangepast om aan uw toepassingseisen te voldoen. Zo bieden bijvoorbeeld vier verschillende platformvarianten ergonomische oplossingen voor uw individuele eisen. Hun hoge snelheid en acceleratie danken de ERE palletwagens aan een krachtig aandrijfconcept voor een maximale omslag bij een energiebesparing tot 33%. Onze draaistroommotoren zorgen daarbij voor hoge prestaties en een groot reactievermogen, zonder aan wendbaarheid in te boeten.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

Uw voordelen

- Robuust stalen chassis voor zeer zware toepassingen.
- Individueel configureerbaar met 50 opties.
- Snel en productief met een topsnelheid van 14 km/u (met drivePLUS).
- Wendbaar en compact dankzij geringe voorbouwmaat.
- Intelligente assistentiesystemen voor meer veiligheid.

De Jungheinrich palletwagen

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Intelligente assistentieprogramma's, zoals het lastafhankelijke curveCONTROL en de drivePLUS-uitvoering, zorgen voor bijzonder goede rijprestaties bij een bijzonder gering energieverbruik.

Aandrijfconcept met groot prestatievermogen

- Krachtige acceleratie en hoge rijsnelheid.
- Krachtigere rijprestaties, lastafhankelijk curveCONTROL en een lastindicator door de drivePLUS-uitvoering.
- Extra energiebesparing door uitvoering drive&ecoPLUS (optie).
- Regeneratief remmen met energierugwinning.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

De individuele aanpassingen, zoals onze ergonomische stapplatformen verhogen de veiligheid omdat de bestuurder niet vermoeid raakt en daarmee wordt de productiviteit tot 15% verhoogt.

Intelligente hulpsystemen

- 15% hogere productiviteit door positionCONTROL (optie): heftijden worden door middel van vooraf gedefinieerde hefhoogtes gereduceerd, daarnaast wordt de pallet in één beweging bodemvrij geheven.

Veilig en ergonomisch werken

- 4 verschillende stapplatformvarianten.
- Gedempt stapplatform met eenvoudige aanpassingsmogelijkheden.
- In hoogte verstelbare en geveerde bedieningselementen (optie).
- Veilige bochtsnelheid door curveCONTROL.
- Tal van praktische opbergmogelijkheden.
- Reflectoren voor een betere zichtbaarheid.
- Extra zichtbaarheid op slecht verlichte plaatsen door geïntegreerd daglicht (optie).
- Bescherming van de bestuurder: optionele, actieve voetbescherming voor het verminderen van de rijsnelheid van de truck.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Met hun vele aanpassingsopties behoren deze modellen tot de meest flexibele uit ons assortiment. Energie-efficiëntie, veiligheid, ergonomie, u weet zelf het best welke opties u nodig hebt voor uw dagelijkse taken.

Individueel aanpasbaar

- Van instapmodel tot high performance truck.
- Keuze uit verschillende varianten stapplatformen.
- Optimale omslag door aangepaste snelheden – 6, 9, 12,5, 14 km/u.
- Capaciteiten van 2 tot 3,0 t.
- Mechanische of elektrische besturing, afhankelijk van uw omstandigheden.

Andere accessoires

- Een uitgebreide reeks accessoires maken individuele aanpassingen aan uw toepassing mogelijk.
- Robuuste, universeel inzetbare optiebeugel, bv. voor datatransmissiecomponenten.
- silentDRIVE voor het fluisterstil vervoeren van de goederen.
- Laadaansluiting aan de buitenzijde (optie) voor meer comfort.
- Groter gebruiksgemak dankzij het optionele geveerde stapplatform om lichaamstrillingen te verminderen.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ERE 120 6km/h	2000 kg	122 mm	6 km/u	2299 mm	0,04 m/s
ERE 120	2000 kg	122 mm	9 km/u	2299 mm	0,04 m/s
ERE 125	2500 kg	122 mm	9 km/u	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225	2500 kg	122 mm	12,5 km/u	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225 drivePLUS	2500 kg	122 mm	14 km/u	2299 mm	0,07 m/s
ERE 230	3000 kg	122 mm	12,5 km/u	2372 mm	0,07 m/s
ERE 230 drivePLUS	3000 kg	122 mm	14 km/u	2372 mm	0,07 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, ISO 9001
evenals ons onderdelenmagazijn in ISO 14001
Kaltenkirchen.

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**