



Wózek widłowy do kompletacji poziomej

ECE 310

Wysokość podnoszenia: 750 mm / Udźwig: 1000 kg

ECE 310



Dane techniczne według VDI

				Jungheinrich		
				ECE 310	ECE 310 HP	
Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)				
	1.2	Typ				
	1.3	Napęd		akumulatorowy		
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		kompletacja		
	1.5	Udźwąg / ładunek	Q	kg	1000	
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c	mm	600	
	1.8	Odległość czoła widet od osi kół	x	mm	821	
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1925	2075
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	1084	1274
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	839 / 1245	869 / 1405
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	772 / 311	862 / 411
Kola / układ jezdny	3.1	Ogumienie		Poliuretan (PU)		
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 230 x 78		
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 75 x 95		
	3.4	Kola dodatkowe		Ø 180 x 65		
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1+1x/2		
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	481	
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	339	
	3.7.1	2. Rozstaw kół, tył		mm	379	
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)		h3	mm	750
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy		h14	mm	1374 / 1418
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora		h12	mm	- 1002
	4.15	Wysokość opuszczonych widet		h13	mm	90
	4.19	Długość całkowita		l1	mm	2471 2621
	4.20	Długość korpusu wózka		l2	mm	1321 1471
	4.21.1	Szerokość całkowita		b1	mm	810
	4.22	Wymiary widet		s/e/ l	mm	56 x 185 x 1150
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet		b5	mm	560
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół		m2	mm	30
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)		Ast	mm	2721 2871
4.35	Promień skrętu		Wa	mm	2142 2292	
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency drivePLUS)		km/h	11,5 / 12,5 11,5 / 14	11 / 12,5 11 / 14
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,17 / 0,33	
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,19 / 0,19	
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency drivePLUS)		%	6 / 15 6 / 15	
	5.10	Hamulec roboczy		przeciwprądowy		

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2		
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	1,5		
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 465		
	6.5	Masa akumulatora	kg	370		
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796 (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,4 0,47		
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308 (Efficiency PLUS)	kg/h0	0,2 0,3		
	6.7	Zdolność przeładunkowa (Efficiency PLUS)	t/h	65 68	64 67	
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,27 1,47	1,28 1,47	
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC		
	10.5	Układ kierowniczy		elektryczny		
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	62		
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.						

Wartość dla komory akumulatora L; długości wideł 1150 mm.

- Nr VDI 1.9: z komorą akumulatora XL lub XL (ERE): y + 118 mm; z przedłużoną platformą: y + 50 mm.
- Nr VDI 4.14: ECE HP: h12 patrz szkic, wymiar 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
- Nr VDI 4.19: z komorą akumulatora XL lub XL (ERE): l1 + 118 mm; z przedłużoną platformą: l1 + 50 mm.
- Nr VDI 4.20: z komorą akumulatora XL lub XL (ERE): l2 + 118 mm; z przedłużoną platformą: l2 + 50 mm.
- Nr VDI 4.34.2: z komorą akumulatora XL lub XL (ERE): szerokość korytarza roboczego + 118 mm; z przedłużoną platformą: szerokość korytarza roboczego + 50 mm; metodą diagonalną wg VDI: szerokość korytarza roboczego + 94 mm.
- Nr VDI 4.35: z komorą akumulatora XL lub XL (ERE): promień skrętu + 118 mm; z przedłużoną platformą: promień skrętu + 50 mm.
- Nr VDI 6.2: przy S3 10%.
- Nr VDI 6.4: z komorą akumulatora XL: 24 V / 620 Ah.
- Nr VDI 6.5: z komorą akumulatora XL: 460 kg.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl